

Comandos básicos do dia a dia para manutenção do serviço NFS

1. Reiniciar o serviço NFS [nfs-kernel-server](#):

```
# systemctl restart  
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

2. Edição do arquivo [/etc/exports](#) para registrar as pastas a serem exportadas:

```
sudo xed /etc/exports
```

3. Comando [mount](#) para montar as pastas compartilhadas do servidor no cliente:

```
# Monta o compartilhamento do servidor na pasta do cliente  
sudo mount IP_server_NFS:PastaCompartilhadaServidor  
PastaOndeSeraMontadaCliente  
# Exemplo: sudo mount 192.168.15.3:/var/nfs/share  
/home/paulospacheco/v/share
```

4. O comando [exportfs](#) o arquivo de configuração [/etc/exports](#) será lido e o kernel atualizado com as mudanças realizadas.

```
sudo exportfs
```

5. O comando [blkid](#) no Linux mostra que tipo de conteúdo um dispositivo de bloco (discos) contém e os seus atributos como nome do dispositivo, e outros metadados.

```
sudo blkid
```

6. Alterando o modo de acesso da pasta share para que possa:

1. Suponha que se queira que o dono da pasta `/var/nfs/share` e o grupo em que a pasta pertença, possa ler, grava e executa arquivos e outros usuários não possam ler, nem grava e nem executar, então execute os seguintes abaixo:

```
# Dar acesso ao dono e ao grupo
sudo chmod -R ug+xrw /var/nfs/share

# Remove o acesso aos outros usuários
sudo chmod -R o-xrw /var/nfs/share
```

7. Checando o modo de acesso da pasta `/var/nfs/share` com o comando `ls`:

```
sudo ls -l /var/nfs/share
```

8. Crie o diretório `/var/nfs/share` no servidor para compartilhar com os clientes:

```
# Criar a pasta compartilhada
sudo mkdir -p /var/nfs/share

# Cheque o direito de acesso da pasta compartilhada
sudo ls -la /var/nfs/share
```

9. O comando abaixo o NFS traduzirá toda operação root no cliente para as credenciais `nobody:nogroup` como uma medida de segurança. Portanto, precisamos alterar a posse do diretório para que corresponda a essas credenciais.

```
sudo chown nobody:nogroup /var/nfs/share
```

REFERÊNCIAS

1. [nfs-kernel-server](#)
2. [/etc/exports](#)
3. [mount](#)
4. [exportfs](#)
5. [/etc/exports](#)

