

Instalacao

Como instalar o Servidor Web Apache2 no Linux Debian ou seus derivados

1. Pressione as teclas **CTRL+ALT+T** para entrar no terminal e digite:

```
sudo -i

# Atualiza o repositório
sudo apt update

# Atualiza todos os aplicativos instalados
sudo apt upgrade

# Instala o servidor Apache2
sudo apt install apache2

# Instala a documentação do servidor Apache2
sudo apt install apache2-doc

# Instala o navegador web modo texto usado pelo comando
`apachectl fullstatus`
sudo apt install w3m

# instala pacote para para que os protocolos CGI e FastCGI sejam
ativados
sudo apt-get install libapache2-mod-fcgid

# Checa se está tudo certo.
sudo apachectl configtest
```

1. NOTAS:

1. Para que o site seja executado em uma rede pública é necessário seguir os seguintes passos:

1. Entrar no router e fazer o redirecionamento da porta *WAN 80* para *LAN 80*;

1. Obs 1: Se a porta 80 for bloqueada no provedor é preciso pedir para abrir;

2. Obs 2: Tive dificuldade, porque mesmo depois da porta aberta, eu não pude publica-la porque o router usava a porta 80.

2. Atenção:

1. Não consegui fazer a *porta 80* se tornar pública no provedor *smart*, não sei porque, por isso usei a porta *8080*.

2. Entrar no arquivo abaixo e trocar a linha *Listem 80* para *Listem 0.0.0.0:80*;

```
sudo xed /etc/apache2/ports.conf
```

1. Nota:

1. Trocar Listen 80 para Listen 0.0.0.0:80 e salvar o arquivo.
2. Caso a porta 80 não possa ser publicada usar outra porta que possa.

3. Teste para saber se a porta 80 está escutando localmente:

```
netstat -an | grep :80
```

4. Teste para saber se a porta 80 está escutando publicamente:

```
sudo paping 45.160.125.12 -p 80 -c 4
```

1. Nota

1. paping é um software do google e pode ser obtido no endereço: [paping](#)

2. Ao instalar o pacote **Apache2**, o instalador aciona o **systemd** para iniciar e habilitar automaticamente o serviço **apache2**. Você pode verificar se o serviço **apache2** está ativo(em execução) e ativado usando os seguintes comandos:

```
# Mostra se o servidor está ativo
sudo systemctl is-active apache2

# Mostra se o servidor está habilitado
sudo systemctl is-enabled apache2

# Mostra o status do servidor. Obs: Crt+C para sair da tela de status.
sudo systemctl status apache2
```

3. Configurando a diretiva **ServerName**.

1. Caso o comando `sudo apachectl configtest` mostre o erro `AH00558`, então siga os passos a seguir para resolver:

```
# edite o arquivo apache2.conf e adicione no final
# do arquivo apache2.conf a diretiva `ServerName 127.0.0.1`

sudo xed /etc/apache2/apache2.conf
```

1. O final do arquivo *apache2.conf* deve ficar igual ao trecho abaixo:

```
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

# A diretiva abaixo é necessário caso apareça `erro
AH00558` após o comando `sudo apachectl configtest` ser
executado.
ServerName 127.0.0.1
```

4. Notas:

1. Ao instalar o Apache ele adiciona ao arquivo [/etc/hosts](#) a seguinte linha:

```
127.0.0.1 localhost
```

REFERÊNCIAS

1. [Apache2](#)
2. [Servidor Apache - Wikipedia](#)
3. [/etc/hosts](#)
4. [systemd](#)
5. [Network address translation](#)

