

comandos\_basicos

# Comandos mais usados na manutenção dos sites ➡

---

## 1. Comandos para ver o status do servidor:

```
# Mostra os serviços ativos e as pastas onde estão localizado os mesmos
sudo systemctl status

# Mostra as tarefas sendo executadas no momento.
sudo apachectl fullstatus

sudo systemctl status apache2.service
```

## 2. Comandos para **parar** e **iniciar** servidor

```
# stop apache2
sudo systemctl stop apache2

# start apache2
sudo systemctl start apache2
```

## 3. Comando para carregar as configurações de um novo **virtual host** sem que os outros sites saiam fora do ar:

```
# recarrega as configurações sem reiniciar.
sudo systemctl reload apache2
```

## 4. Comando para reiniciar o servidor apache2 desconectando todos os sites que estiverem ativos:

```
sudo systemctl restart apache2
```

## 5. Comandos para habilitar (a2ensite) e desabilitar (a2dissite) um site (**virtual host**)

```
# HABILITAR SITE
# Move o arquivo /etc/apache2/sites-
available/nome_do_site.conf para a pasta /etc/apache2/sites-
enabled/nome_do_site.conf
sudo a2ensite nome_do_site.conf

# DESABILITAR SITE
# Move o arquivo /etc/apache2/sites-enabled/nome_do_site.conf
para a pasta /etc/apache2/sites-available/nome_do_site.conf:
sudo a2dissite nome_do_site.con

# Atualizar o servidor apache2 com a nova configuração do host
virtual
sudo systemctl reload apache2
```

6. Comandos para habilitar (a2enmod) e desabilitar (a2dismod) um módulo;

```
# HABILITAR MÓDULO
# Move o arquivo /etc/apache2/mods-available/nome_do_módulo
para a pasta /etc/apache2/mods-enabled/nome_do_módulo
sudo a2enmod nome_do_módulo

# DESABILITAR MÓDULO
# Move o arquivo /etc/apache2/mods-enabled/nome_do_site para a
pasta /etc/apache2/mods-available/nome_do_módulo
sudo a2dissite nome_do_site.con

# Atualizar o servidor apache2 com a nova configuração do host
virtual
sudo systemctl reload apache2
```

7. Para listar todos os módulos do Apache2 que estão disponíveis nos repositórios;

```
sudo apt-cache search apache2-mod
```

8. Checar se as configurações do apache estão **ok**.

```
sudo apachectl configtest
```

9. Comando para listar todo o log:

```
sudo journalctl -u apache2.service --since today --no-pager
```

#### 10. Como habilitar o módulo cgi e FastCGI:

```
# O comando a seguir cria os links simbólicos cgid.load e  
cgid.conf  
# da pasta /etc/apache2/mods-available para a pasta  
/etc/apache2/mods-enabled  
sudo a2enmod cgid
```

#### 11. Como desabilitar o módulo cgi e FastCGI:

```
# O comando a seguir remove os links cgid.load e cgid.conf  
# da pasta/etc/apache2/mods-enabled  
sudo a2dismod cgid
```

