

como\_configurar\_apache2\_para\_executar\_cgi\_e\_fastcgi

# Como configurar apache2 para executar CGI e FASTCGI ↗

---

## 1. INDEX

1. [Certifique-se que os arquivos \*cgi.load\*,...](#)
2. [Para habilitar os protocolos \*cgi\* e \*fcgi\*,...](#)
3. [Criar pastas \*cgi\* e \*fcgi\*...](#)
4. [Configurar pasta \*/home/cgi\\_bin/\* para que o usuário '\*www-data\*' seja dono...](#)
5. [Configurar pasta \*/home/cgi\\_bin/\* e as subpastas \*cgi\* e \*fcgi\* para que pertença ao grupo ...](#)
6. [Configurar o modo de acesso da pasta \*/home/cgi\\_bin/\*...](#)
7. **Criando sites** *cgi-bin* e *fcgi-bin*:
  1. [Site \*cgi-bin\* para os programas acessados com o protocolo CGI...](#)
  2. [Site \*fcgi-bin\* para os programas acessados com o protocolo FastCGI](#)
8. [Referências](#)

## 2. CONTEÚDO

1. Certifique-se que os arquivos *cgi.load*, *cgid.load* e *cgid.conf* estejam na pasta */etc/apache2/mods-available*.

### 1. Nota:

1. Esses arquivos acompanham a instalação do apache.

#### 1. Conteúdo do arquivo *cgi.load*

```
LoadModule cgi_module
/usr/lib/apache2/modules/mod_cgi.so
```

#### 2. Conteúdo do arquivo *cgid.load*

```
LoadModule cgid_module
/usr/lib/apache2/modules/mod_cgid.so
```

#### 3. Conteúdo do arquivo *cgi.conf*

```
# Socket for cgid communication
ScriptSock ${APACHE_RUN_DIR}/cgisock

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```



2. Para habilitar os protocolos *cgi* e *fcgi*, execute os seguintes comandos:

```
# O comando a seguir cria os links cgid.load e cgid.conf  
# na pasta /etc/apache2/mods-enabled  
sudo a2enmod cgid  
  
# Reinicia o Apache2  
systemctl restart apache2
```



3. Criar pastas *cgi* e *fcgi* dentro da pasta */home/cgi\_bin/*:

```
sudo mkdir -p /home/cgi_bin/{cgi,fcgi}
```



4. Configurar pasta */home/cgi\_bin/* para que o usuário '*www-data*' seja dono dela e de suas duas subpastas *cgi* e *fcgi*:

```
sudo chown -R www-data /home/cgi_bin/
```



5. Configurar pasta */home/cgi\_bin/* e as subpastas *cgi* e *fcgi* para que pertença ao grupo *paulospacheco* com objetivo de gravar arquivos nas pastas *cgi* e *fcgi* sem ser preciso o modo root.

```
sudo chgrp -R paulospacheco /home/cgi_bin/
```



6. Configurar o modo de acesso da pasta */home/cgi\_bin/* e das suas subpastas *cgi* e *fcgi* para que o usuário dono *www-data* e o grupo *paulospacheco* possa executar, gravar e ler e *outros usuários* só possam executar:

```
# Todos os arquivos da pasta e subpastas podem executar,  
gravar e ler  
sudo chmod -R ugo+xwr /home/cgi_bin/  
  
# Todos os arquivos da pasta e subpastas dos outros usuários  
não podem ler e gravar  
sudo chmod -R o-wr /home/cgi_bin/
```



## 7. Criando sites *cgi-bin* e *fcgi-bin*:

### 1. Site *cgi-bin* para os programas acessados com o protocolo CGI

1. Com editor de sua preferência, crie o arquivo */etc/apache2/sites-available/cgi-bin.conf*,
2. Adicione as configurações abaixo no arquivo */etc/apache2/sites-available/cgi-bin.conf*, em seguida salve-o:

```
<VirtualHost *:80>  
  
    DocumentRoot /home/cgi_bin/cgi  
    ServerName cgi-bin  
  
    #  
    https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_alias.html#scripta  
    ScriptAlias "/cgi-bin/" "/home/cgi_bin/cgi"  
  
    # Esta diretiva especifica um valor padrão para o  
    parâmetro charset do  
    # tipo de mídia (o nome de uma codificação de caracter  
    # a ser adicionado a uma resposta se e somente se o ti  
    de conteúdo  
    # da resposta for sh/plain ou sh/html.  
    AddDefaultCharset utf-8  
  
    # Habilite as extensões .cgi .sh .pl para executar  
    script  
    AddHandler cgi-script .cgi .sh .pl  
  
    <Directory /home/cgi_bin/cgi/>  
        Options None  
        Require all granted  
        AllowOverride None  
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch  
        Require all granted  
    </Directory>  
  
</VirtualHost>
```

3. Para que o link <http://cgi-bin/testcgi.sh> funcione no Browser, é necessário editar o arquivo `/etc/hosts` e adicionar abaixo da linha `127.0.0.1 localhost` a linha `127.0.0.1 cgi-bin`.

1. Deve ficar assim:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 cgi-bin

127.0.1.1 lnxmint-server

# The following lines are desirable for IPv6
capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

4. Para que o link <http://cgi-bin/testcgi.sh> funcione no Browser, é necessário habilitar o site `cgi-bin` com os comandos abaixo:

```
# O comando a seguir cria os links cgid.load e
cgid.conf
# na pasta/etc/apache2/mods-enabled
sudo a2ensite cgi-bin.conf

# Reinicia o Apache2
systemctl restart apache2
```

5. **Para testar se o protocolo CGI está funcionando, siga os passos de um dos dois exemplos abaixo**

1. [Teste do protocolo CGI usando a linguagem shell script](#);
2. [Teste do protocolo CGI usando a linguagem perl](#)
3. .



## 2. Site `fcgi-bin` para os programas acessados com o protocolo FastCGI

1. Com editor de sua preferência, crie o arquivo `/etc/apache2/sites-available/fcgi-bin.conf`;
2. Adicione as configurações abaixo no arquivo `/etc/apache2/sites-available/fcgi-bin.conf`, em seguida salve-o:

```
<VirtualHost *:80>

    DocumentRoot /home/cgi_bin/fcgi
    ServerName fcgi-bin

    #
    https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_alias.html#scripta
    ScriptAlias "/fcgi-bin/" "/home/cgi_bin/fcgi"

    # Esta diretiva especifica um valor padrão para o
    parâmetro charset do tipo de mídia (o nome de uma codificação
    caractere)
    # a ser adicionado a uma resposta se e somente se o ti
    de conteúdo da resposta for sh/plain ou sh/html.
    AddDefaultCharset utf-8

    <Directory /home/cgi_bin/fcgi/>
        # Habilita as extensões .fcgi para executar scrip
        AddHandler fcgid-script .fcgi
        Options +ExecCGI
        #Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

        Require all granted
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

</VirtualHost>
```

3. Para que o link <http://fcgi-bin/testfcgi.fcgi> funcione no Browser, é necessário editar o arquivo `/etc/hosts` e adicionar abaixo da linha `127.0.0.1 localhost` a linha `127.0.0.1 fcgi-bin`.

1. Deve ficar assim:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 fcgi-bin
127.0.0.1 cgi-bin
127.0.1.1 lnxmint-server
# The following lines are desirable for IPv6
capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

4. Para que o link <http://fcgi-bin/testfcgi.fcgi> funcione no Browser, é necessário habilitar o site *fcgi-bin* com os comandos abaixo:

```
# O comando a seguir cria os links cgid.load e  
cgid.conf  
# na pasta/etc/apache2/mods-enabled  
sudo a2ensite fcgi-bin.conf  
  
# Reinicia o Apache2  
systemctl restart apache2
```

5. **Para testar se o protocolo FastCGI está funcionando, siga os passos de um dos dois exemplos abaixo**

1. [Teste do protocolo FastCGI usando a linguagem perl](#)



### 3. REFERÊNCIAS

1. [Configurando o Apache para permitir CGI](#)
2. [Módulo Apache mod\\_fcgid](#)
3. [Vídeo aula de como instalar um arquivo .sh como cgi](#)
4. [Apache Módulos](#)
5. [HABILITAR CGI-SHELL NO APACHE2](#)
6. [Módulo Apache mod\\_fcgid](#)
7. [Módulo Apache mod\\_fcgid upgrade](#)
8. [Diretiva mod\\_mime.addhandler](#)
9. [Directive mod\\_mime.sethandler](#)
10. [Suporte a objetos compartilhados dinâmicos \(DSO\)](#)
11. [Unix Build Instructions](#)

