

como\_configurar\_apache2\_para\_executar\_prox\_reverso\_balanceamento\_de\_carga

# Como configurar apache2 para executar proxy reverso com balanceamento de carga



1. Checar se as configurações do apache estão **ok**.

```
sudo apachectl configtest
```

2. Configurar Apache para funcionar como **proxy reverso** (encaminhando solicitações de clientes para aplicativos de back-end.) com **mod\_proxy**.

```
# implementa proxy no servidor Apache.
sudo a2enmod proxy

# Lida com solicitações de proxy HTTP e HTTPS.
sudo a2enmod proxy_http

# Ativa o balanceamento de carga.
sudo a2enmod proxy_balancer

# Túneis de conexões de soquete da web para um servidor de back-end.
sudo a2enmod proxy_wstunnel

# Testa se as configurações estão ok.
sudo apachectl configtest

# Reinicia o servidor apache2
sudo systemctl restart apache2
```

3. Habilita módulo **proxy\_fcgi** para fornece suporte para o protocolo FastCGI, associado **setenvif** que define as variáveis enviadas ao FastCGI.

```
# Permite prox em aplicações FastCGI
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif

# Reinicia o servidor apache2
sudo systemctl restart apache2
```

4. Crie o site **/etc/apache2/sites-available/cgi-bin-80-to-8080.conf** para lidar aplicação redirecionadas da porta 80 para a porta 8080 e adicione o seguinte arquivo:

1. Arquivo texto na pasta sites-available

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName cgi-bin-80-to-8080.conf

    # Encaminha o cabeçalho do host original para o
    aplicativo de back-end.
    ProxyPreserveHost On

    # Especifica que todas as solicitações **/** são
    encaminhadas para a porta do aplicativo de **back-end**.

    # Nega ProxyPass modificando os cabeçalhos de resposta
    do aplicativo de back-end.
    ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/

    # Nega ProxyPass modificando os cabeçalhos de resposta
    do aplicativo de back-end.
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/

</VirtualHost>
```

2. Habilite o site **cgi-bin-80-to-8080** no arquivo **/etc/host** ou no servidor DNS instalado.

5. Ative o arquivo de configuração **cgi-bin-80-to-8080.conf**

```
# Ativa o site cgi-bin-80-to-8080
sudo a2ensite cgi-bin-80-to-8080.conf

# Recarrega as configurações do apache2
sudo systemctl reload apache2
```

## REFERÊNCIAS

1. [Módulo Apache mod\\_proxy](#)
2. [Módulo Apache mod\\_proxy\\_fcgi](#)
3. [Como configurar o Apache como um proxy reverso com mod\\_proxy](#)
4. [Certbot is usually meant to be used to switch an existing HTTP site to work in HTTPS...](#)
5. [O que é um Certificado?](#)
6. ...