

como\_criar\_varios\_sites

# Como criar vários sites na mesma máquina

## Descrição dos arquivos de configuração do apache2

### 1. `/etc/hosts`

1. Usado para associar o endereço IP local ao um nome legível com objetivo de facilitar o uso no dia a dia, visto que, o IP é um só para cada máquina e os nomes dos sites podem variar, sendo que os mesmos são usados pelo apache2 para associá-los a várias pastas dentro da pasta **`/etc/www`**.

1. Exemplo de arquivo host os seguintes site: site1.local e site1.local

```
127.0.0.1 localhost # Criado na instalação do Linux
127.0.0.1 site1.local # Editado manualmente
127.0.0.1 site2.local # Editado manualmente
127.0.1.1 serverpp # Criado na instalação do Linux

# As linhas abaixo foram criadas na instalação do Linux
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

### 2. `/etc/apache2/apache2.conf`

1. Arquivo de configuração principal com os valores padrões para que o servidor funcione com um site apenas.
2. Obs: No passado esse arquivo se chamava httpd.conf. [Veja mais...](#)

### 3. `/etc/apache2/ports.conf`:

1. Este arquivo de configuração armazena as diretivas que determinam as portas TCP nas quais o Apache está escutando. Aqui está o conteúdo padrão deste arquivo no Linux Mint:

```
# Se você apenas alterar a porta ou adicionar mais portas aqui,  
provavelmente também  
# tem que mudar a instrução VirtualHost em  
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf  
  
Listen 80  
  
<IfModule ssl_module>  
    Listen 443  
</IfModule>  
  
<IfModule mod_gnutls.c>  
    Listen 443  
</IfModule>  
  
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

#### 4. /etc/apache2/sites-available

1. Pasta usada para registrar um site novo no apache2, onde cada site registrado deve está em um arquivo com nome do site e extensão .conf.
2. Exemplo:
  1. Suponha que se queira registrar o site de nome **site1.local**, na pasta **/var/www/site1.local/html**, então o arquivo deve criar o seguinte arquivo de nome: **site1.local.conf**.
    1. Exemplo do conteúdo do arquivo de configuração do novo site:

```
<VirtualHost *:80>  
    # A diretiva ServerName define o esquema de  
solicitação, hostname e porta que  
    # o servidor usa para se identificar. Isso é  
usado ao criar  
    # URLs de redirecionamento. No contexto de  
hosts virtuais, o ServerName  
    # especifica qual nome de host deve aparecer no  
host da solicitação: cabeçalho para  
    # corresponde a este host virtual. Para o host  
virtual padrão (este arquivo) este  
    # valor não é decisivo, pois é usado como um  
host de último recurso independentemente.  
    # No entanto, você deve configurá-lo  
explicitamente para qualquer outro host virtual.  
  
    ServerName site1.local  
  
    # Define o endereço de contato que o servidor  
inclui em todas as mensagens de erro que retorna ao  
cliente.  
    # Se o httpd não reconhecer o argumento
```

```
# Se o httpd não reconhecer o argumento
fornecido como um URL, ele assumirá que é um endereço
de e-mail
# e o anexará aos mailto:destinos do hiperlink.

ServerAdmin webmaster@localhost

# Diretório que forma a árvore principal do
documento visível da web

DocumentRoot /var/www/site1/html

# A diretiva <Directory namaDir> define a pasta
e diretivas que se aplicam apenas ao diretório e
subdiretórios e seus conteúdos.

<Directory /var/www/site1/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

# Loglevels disponíveis: trace8, ..., trace1,
debug, info, aviso, warning,
# erro, crit, alerta, emerg.
# Também é possível configurar o nível de log
para determinados
# módulos, por exemplo
#LogLevel info ssl:aviso

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# Para a maioria dos arquivos de configuração
de conf-available/, que são
# ativado ou desativado em nível global, é
possível
# inclua uma linha para apenas um host virtual
específico. Por exemplo o
# a linha a seguir habilita a configuração CGI
apenas para este host
# depois de ter sido desabilitado globalmente
com "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

2. Para habilitar o novo site deve-se executar o seguinte comando:

```
sudo a2ensite site1.local.conf
sudo systemctl reload apache2
```

3. Para desabilitar o novo site deve-se executar o seguinte comando:

```
sudo a2dissite site1.local.conf
sudo systemctl reload apache2
```

## 5. **/etc/apache2/sites-enabled**

1. Contém links simbólicos para os arquivos da pasta **/etc/apache2/conf-available** quando o comando o comando **a2ensite** é executado:
2. O link simbólico da pasta **/etc/apache2/conf-available** é excluído ao executar o comando **a2dissite**.

## 6. **/etc/apache2/mods-available**

1. Contém arquivos de configuração (**.load**) para carregar módulos (**.dll** no Windows e **.so** no Linux) e arquivos de configuração dos módulos (**.conf**). Os arquivos **.load** dentro deste diretório contêm as **diretivas Apache Load** para carregar os **módulos no servidor web**, e os arquivos **.conf** contêm diretivas de configuração adicionais necessárias para a operação dos módulos indicando as pastas que será usada pelo módulo.

1. Exemplo:

1. Suponha que se queira habilitar a lib de nome

**/usr/lib/apache2/modules/mod\_exemplo.so:**

1. Deve-se criar o arquivo de configuração de nome **/etc/apache2/mods-available/mod\_exemplo.load** com o seguinte conteúdo:

```
LoadModule auth_form_module
/usr/lib/apache2/modules/mod_exemplo.so
```

2. Para habilitar o módulo executar o comando:

```
sudo a2enmod mod_exemplo.load
sudo systemctl reload apache2
```

3. Para desabilitar o módulo executar o comando:

```
sudo a2dismod mod_exemplo.load  
sudo systemctl reload apache2
```

