

como_usar_webmin_para_configurar_apache2

Como usar Webmin para configurar apache2



1. Objetivo do webmin.

1. O Webmin é uma ferramenta de administração de sistema baseada na web para servidores do tipo Unix.

2. Como instalar?

1. A maneira mais simples de obter o Webmin é usar o script [setup-repos.sh](#) para configurar o repositório no Debian ou seus derivados. Isso pode ser feito executando os comandos abaixo:

```
# Baixa o script setup-repos.sh
curl -o setup-repos.sh
https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/setup-repos.sh

# Executa o script setup_repos.sh
sudo sh setup-repos.sh

# Instala o webmin do repositório instalado.
sudo apt-get install webmin
```

3. Como executar a interface gráfica webmin?

1. Digite no browser o link: <https://localhost:10000>;

4. Como visualizar os sites existentes no servidor apache2?

1. Digite no browser o link: <https://localhost:10000/apache/?xnavigation=1>;

5. Como criar um novo site?

1. Execute as seguintes ações:
 1. Com direitos de root, crie a pasta do site dentro da pasta `/var/www`;
 2. Entrar na opção *Servidor Web Apache2*. Digite o link:
<https://localhost:10000/apache/?xnavigation=1>;
 3. Selecionar a guia *Create virtual host*;
 4. Informar a porta que o site deve escutar;
 5. Selecionar a pasta raiz do site;

1. Nota:

1. Não adianta tentar configurar o site em pasta fora da pasta `/var/www` que não vai funcionar.

6. Informar o nome do site no campo *Server Name*.
7. Pressione o botão *Create Now*.
8. Selecione o site criado, em seguida pressione no botão *Edit Directives*;

9. Na opção edite diretivas, altere a linha que contem as palavras *Options None* para *Options Indexes FollowSymLinks*
10. Abaixo da diretiva options adicione uma linha e digite a diretiva:
AllowOverride None;
11. Pressione o botão *Save* e retorne a página anterior;
12. Próximo passo é *associar o ip da máquina local* ao nome do site.

6. Como associar o site criado ao ip local onde o apache2 está escutando?

1. Execute as seguintes ações:
 1. Selecionar o link https://localhost:10000/net/list_hosts.cgi?xnavigation=1;
 2. Selecionar a guia *Host Addresses*;
 3. Pressionar o botão *Add a new host Addresses* e digite o ip e o nome do site (*Server Name*) informado no passo 5
 4. Pressionar o botão *Create*
 5. Voltar ao link anterior;
 6. Pressionar o botão *Apply Configuration*.

7. Após criar o novo site e associar ao ip local é necessário reiniciar o servidor apache2:

```
sudo systemctl reload apache2
```

