

descricao_dos_arquivos_de_configuracao_do_apache2

Descrição dos arquivos de configuração do apache2 ➡

1. `/etc/hosts`

1. Usado para associar o endereço IP local ao um nome legível com objetivo de facilitar o uso no dia a dia, visto que, o IP é um só para cada máquina e os nomes dos sites podem variar, sendo que os mesmos são usados pelo apache2 para associá-los a várias pastas dentro da pasta `/etc/www`.

1. Exemplo de arquivo `host` que contém registrado os sites: `localhost`, `site1.local`, `site1.local`

```
127.0.0.1 site1.local # Adicionado na configuração
manual do site site1.local
127.0.0.1 site2.local # Adicionado na configuração
manual do site site2.local

127.0.0.1 localhost # Criado na instalação do Apache2
127.0.1.1 serverpp # Criado na instalação do Linux

# As linhas abaixo foram criadas na instalação do Linux
# The following lines are desirable for IPv6 capable
hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

2. `/etc/apache2/apache2.conf`

1. Arquivo de configuração principal com os valores padrões para que o servidor funcione com um site apenas.
2. Obs: No passado esse arquivo se chamava `httpd.conf`. [Veja mais...](#)

3. `/etc/apache2/ports.conf`:

1. Este arquivo de configuração armazena as diretivas que determinam as portas TCP nas quais o Apache está escutando. Aqui está o conteúdo padrão deste arquivo no Linux Mint:

```

# Se você apenas alterar a porta ou adicionar mais portas aqui,
provavelmente também
# tem que mudar a instrução VirtualHost em
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

```

4. /etc/apache2/sites-available

1. Pasta usada para registrar um site novo no apache2, onde cada site registrado deve está em um arquivo com nome do site e extensão .conf.

2. Exemplo:

1. Suponha que se queira registrar o site de nome *site1.local*, na pasta */var/www/site1.local/html*, então o arquivo deve criar o seguinte arquivo de nome: *site1.local.conf*.

1. Exemplo do conteúdo do arquivo de configuração do novo site:

```

<VirtualHost *:80>
    # A diretiva ServerName define o esquema de
    solicitação, hostname e porta que
    # o servidor usa para se identificar. Isso é
    usado ao criar
    # URLs de redirecionamento. No contexto de
    hosts virtuais, o ServerName
    # especifica qual nome de host deve aparecer no
    host da solicitação: cabeçalho para
    # corresponde a este host virtual. Para o host
    virtual padrão (este arquivo) este
    # valor não é decisivo, pois é usado como um
    host de último recurso independentemente.
    # No entanto, você deve configurá-lo
    explicitamente para qualquer outro host virtual.

    ServerName site1.local

    # Esta diretiva especifica um valor padrão para
    o parâmetro charset do tipo de mídia
    # (o nome de uma codificação de caractere) a
    ser adicionado a uma resposta se o conteúdo

```

```
ser adicionado a uma resposta se e somente se o tipo de conteúdo da resposta for
text/plain ou text/html.
AddDefaultCharset utf-8

# Define o endereço de contato que o servidor
inclui em todas as mensagens de erro que retorna ao
cliente.
# Se o httpd não reconhecer o argumento
fornecido como um URL, ele assumirá que é um endereço
de e-mail
# e o anexará aos mailto:destinos do hiperlink.

ServerAdmin webmaster@localhost

# Diretório que forma a árvore principal do
documento visível da web
DocumentRoot /var/www/site1/html

# A diretiva <Directory namaDir> define a pasta
e diretivas que se aplicam apenas ao diretório e
subdiretórios e seus conteúdos.
<Directory /var/www/site1/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

# Loglevels disponíveis: trace8, ..., trace1,
debug, info, aviso, warning,
# erro, crit, alerta, emerg.
# Também é possível configurar o nível de log
para determinados
# módulos, por exemplo
#LogLevel info ssl:aviso

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# Para a maioria dos arquivos de configuração
de conf-available/, que são
# ativado ou desativado em nível global, é
possível
# inclua uma linha para apenas um host virtual
específico. Por exemplo o
# a linha a seguir habilita a configuração CGI
apenas para este host
# depois de ter sido desabilitado globalmente
com "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

2. Para habilitar o novo site deve-se executar o seguinte comando:

```
# Ativa o site
sudo a2ensite site1.local.conf

# Reinicia o apache2 com as novas configurações
sudo systemctl reload apache2
```

3. Para desabilitar o novo site deve-se executar o seguinte comando:

```
# Desativa o site
sudo a2dissite site1.local.conf
# Reinicia o apache2 com as novas configurações
sudo systemctl reload apache2
```

5. `/etc/apache2/sites-enabled`

1. Contém links simbólicos para os arquivos da pasta `/etc/apache2/conf-available` quando o comando `a2ensite` é executado:
2. O link simbólico da pasta `/etc/apache2/conf-available` é excluído ao executar o comando `a2dissite`.

6. `/etc/apache2/mods-available`

1. Contém arquivos de configuração (`.load`) para carregar módulos (`.dll` no Windows e `.so` no Linux) e arquivos de configuração dos módulos (`.conf`). Os arquivos `.load` dentro deste diretório contêm as *diretivas Apache Load* para carregar os *módulos no servidor web*, e os arquivos `.conf` que contêm diretivas de configuração adicionais necessárias para a operação dos módulos indicando as pastas que será usada pelo módulo.

1. Exemplo:

1. Suponha que se queira habilitar a *lib* de nome

`/usr/lib/apache2/modules/mod_exemplo.so`:

1. Deve-se criar o arquivo de configuração de nome `/etc/apache2/mods-available/mod_exemplo.load` com o seguinte conteúdo:

```
# define o local onde se encontra o módulo
LoadModule auth_form_module
/usr/lib/apache2/modules/mod_exemplo.so
```

2. Para habilitar o módulo executar o comando:

```
# Habilitar o módulo  
sudo a2enmod mod_exemplo.load  
  
# Recarrega as configurações do apache2  
sudo systemctl reload apache2
```

3. Para desabilitar o módulo executar o comando:

```
# Desabilita o módulo  
sudo a2dismod mod_exemplo.load  
  
# Recarrega as configurações do apache2  
sudo systemctl reload apache2
```

REFERÊNCIAS

1. [Principais recursos do Apache HTTP Server que estão sempre disponíveis](#)
2. [Binding to Addresses and Ports](#)

