

teste_do_protocolo_cgi_usando_a_linguagem_perl

Exemplo de código usando a linguagem perl



1. Com editor de sua preferência, crie o arquivo `/home/cgi_bin/cgi/testcgi.pl`;
2. Adicione o *programa perl* abaixo no arquivo `/home/cgi_bin/cgi/testcgi.pl`, em seguida salve-o:

```
#!/usr/bin/perl
use CGI::Fast;

while (my $q = CGI::Fast->new)
{
    print("Content-Type: text/plain\n\n");
    print("MOSTRA AS VARIÁVEIS DE AMBIENTE USANDO PROTOCOLO
    CGI\n\n");
    print("-----\n\n");

    foreach $var (sort(keys(%ENV))) {
        $val = $ENV{$var};
        $val =~ s|\n|\\n|g;
        $val =~ s|"|\\"|g;
        print "${var}=\"${val}\"\\n";
    }

    print("-----\n\n");
    print("Se as variáveis de ambiente aparecer no browser ao
    digitar o link http://cgi_bin/testcgi.sh, o site cgi_bin está
    configurado e funcionando\\n");
}
```

3. Para permite que o arquivo `testcgi.pl` seja executado na pasta `/home/cgi_bin/cgi/`, execute os seguintes comandos:

```
# todos podem executar, gravar e ler o arquivo testcgi.pl
sudo chmod -R ugo+xwr /home/cgi_bin/cgi/testcgi.pl

# Outros usuários não podem ler e gravar o arquivo testcgi.pl
sudo chmod -R ugo+xwr /home/cgi_bin/cgi/testcgi.pl
```

4. Teste no browser se o programa <http://cgi-bin/testcgi.pl> funciona.

1. Notas:

1. Caso o link <http://cgi-bin/testcgi.pl> não funcione, edite o arquivo de log na pasta `/var/log/apache2/error.log` e observe a data dos erros e código do erro, em seguida procure na internet a solução;
2. Esses passos descritos até aqui, foram testados no *apache2* do *Linux Mint 21 Cinnamon*.

