

register_lib_so

Como registrar biblioteca compartilhada no Linux para que o Lazarus reconheça. ➡

1. As bibliotecas normalmente são instaladas usando o gerenciador de pacotes de sua distribuição, porém as biblioteca que criamos ainda não tem um gerenciador de pacotes e por isso é necessário registra-las no Linux na pasta `/usr/lib` para que o *IDE Lazarus* reconheça em seus projetos.
2. Além de está na pasta `/usr/lib`, precisa também que o modo de acesso seja alterado da seguinte forma:

```
# O dono, o grupo e outros usuários da LibName podem executar,
gravar e ler
sudo chmod ugo+xwr LibName

# O grupo e outros usuários da LibName não podem gravar
sudo chmod go-w LibName
```

3. Para copiar a *LibName* para a pasta `/usr/lib` é necessário ter direitos de usuário *root*.

1. EXEMPLO:

1. Suponha que se queira registrar a biblioteca `~/exemplos/libwebview.so` da pasta `~/exemplos`:

```
# Move-se para pasta onde a lib está
cd ~/exemplos

# copia a biblioteca para a pasta /usr/lib
sudo cp ./libwebview.so /usr/lib

# Altera o modo de acesso da lib
/usr/lib/libwebview.so.
# O dono, o grupo e outros usuários da LibName podem
executar, gravar e ler
sudo chmod ugo+xwr /usr/lib/libwebview.so

# O grupo e outros usuários da LibName não podem
gravar
sudo chmod go-w /usr/lib/libwebview.so
```

4. Programa para registro automático de uma biblioteca:

1. O programa [registerlib.sh](#) recebe o *path/namelib.so* a ser registrada:

```
#!/bin/bash
# Registro de biblioteca no Linux.
# Exemplo de uso:
# $ ./registerlib.sh lib.so

# Variáveis globais
result_copyToUsrLib=""

# Função copia para a pasta /usr/lib
copyToUsrLib() {
    # testa se o arquivo existe.
    if [ -f "/usr/lib/$LibName" ]; then
        read -p 'Arquivo /usr/lib/$LibName já existe. Apaga o
arquivo /usr/lib/$LibName ? s/n ' result_copyToUsrLib
    else
        result_copyToUsrLib="s"
    fi

    # Se $result_copyToUsrLib for diferente de s então
retorna um 1 indicando um erro
    if [ $result_copyToUsrLib != "s" ]; then
        return 1 #=false
    fi

    # copia a biblioteca para a pasta /usr/lib
    sudo cp -p "$LibName" /usr/lib

    # Se não houver erro então altera o modo de acesso da lib
/usr/lib/libwebview.so.
    if [ $? -eq 0 ]; then
        # O dono, o grupo e outros usuários da LibName podem
executar, gravar e ler
        sudo chmod ugo+xwr "/usr/lib/$LibName"

        # O grupo e outros usuários da LibName não podem
gravar
        sudo chmod go-w "/usr/lib/$LibName"

        echo "Trocado modo de acesso do arquivo
/usr/lib/$LibName"
    fi
}

# main
LibName="$1"

echo " Lib a ser registrada: $LibName"

# Se a lib passado por "$1" não for informada então sai com
erro 1
if [ -z $LibName ]; then
    echo "O parâmetro deve ser o nome completo da biblioteca
a ser registrada!"
    echo "Exemplo: ./registerlib.sh /lib.so "
```

```
echo Exemplo: ./registerLib.sh ./lib.so
exit 1
fi

# Se a lib passado por "$1" existir então faz a cópia
if [ -f "$LibName" ]; then
    echo Registrando arquivo "$LibName"
    copyToUsrLib
else
    echo o arquivo "$LibName não existe."
    result_copyToUsrLib="n"
fi

# Retorna 0 se a lib foi registrada e 1 se fracasso;
if [ $result_copyToUsrLib == "s" ]; then
    echo "A lib $LibName foi registrada"
    exit 0
else
    echo "A lib $LibName não foi registrada"
    exit 1
fi
```

5. Referências

1. [Bibliotecas compartilhadas](#)
2. [Debian Library Packaging guide](#)