

[index](#)

\$bash (1) - página de manual do Linux

1. Nome

1. bash - GNU Bourne-Again SHell

2. Sinopse

1. bash [opções] [arquivo]

3. direito autoral

1. O Bash é protegido por Copyright © 1989-2009 da Free Software Foundation, Inc

4. Descrição

1. O Bash é um interpretador de linguagem de comando compatível com sh que executa comandos lidos a partir da entrada padrão ou de um arquivo. O Bash também incorpora recursos úteis dos shells Korn e C (ksh e csh).
2. O Bash se destina a ser uma implementação em conformidade da parte Shell e utilitários da especificação IEEE POSIX (IEEE Standard 1003.1). O Bash pode ser configurado para estar em conformidade com POSIX por padrão.

5. Opções

1. Além das opções de shell de caractere único documentadas na descrição do comando set builtin, o bash interpreta as seguintes opções quando é chamado:
 1. **-c string**
 1. Se a opção -c estiver presente, os comandos serão lidos da string . Se houver argumentos após a string , eles serão atribuídos aos parâmetros posicionais, começando com \$0.
 2. **-i**
 1. Se a opção -i estiver presente, o shell será interativo.
 3. **-l**
 1. Faça o bash agir como se tivesse sido invocado como um shell de login (veja INVOCATION abaixo).
 4. **-r**
 1. Se a opção -r estiver presente, o shell se torna restrito (consulte SHELL RESTRITO abaixo).
 5. **-s**
 1. Se a opção -s estiver presente ou se nenhum argumento permanecer após o processamento da opção, os comandos serão lidos a partir da entrada padrão. Esta opção permite que os parâmetros posicionais sejam definidos ao chamar um shell interativo.

6. -D

1. Uma lista de todas as strings entre aspas precedidas por \$ é impressa na saída padrão. Essas são as strings que estão sujeitas à tradução de idioma quando o local atual não é C ou POSIX . Isso implica na opção -n ; nenhum comando será executado.

7. [- +] O [shopt_option]

1. shopt_option é uma das opções de shell aceitas pelo shopt embutido (veja os COMANDOS DE CONSTRUÇÃO DE SHELL abaixo). Se shopt_option estiver presente, -O define o valor dessa opção; + O desarma. Se shopt_option não for fornecido, os nomes e valores das opções de shell aceitas por shopt serão impressos na saída padrão. Se a opção de chamada for + O , a saída será exibida em um formato que pode ser reutilizado como entrada.

8. --

1. A -- sinaliza o fim das opções e desativa o processamento posterior das opções. Quaisquer argumentos após -- são tratados como nomes de arquivos e argumentos. Um argumento de - é equivalente a -- .
2. O Bash também interpreta várias opções de vários caracteres. Essas opções devem aparecer na linha de comando antes das opções de caractere único serem reconhecidas.

9. --debugger

1. Faça com que o perfil do depurador seja executado antes que o shell seja iniciado. Ativa o modo de depuração estendido (veja a descrição da opção extdebug para o shopt embutido abaixo) e rastreamento de função shell (veja a descrição da opção -o functrace para o conjunto embutido abaixo).

10. --dump-po-strings

1. Equivalente a -D , mas a saída está no formato de arquivo GNU gettext po (objeto portátil). 11.--dump-strings

2. Equivalente a -D. 12.--help.

3. Exibir uma mensagem de uso na saída padrão e sair com sucesso.

13.--init-file file

4. . 14.--rcfile file.

5. Execute comandos do arquivo em vez do arquivo de inicialização pessoal padrão ~/.bashrc se o shell for interativo (consulte INVOCATION abaixo). 15.--login

6. Equivalente a -l. 16.--noediting

7. Não use a biblioteca GNU readline para ler linhas de comando quando o shell for interativo. 17.--noprofile

8. Não leia o arquivo de inicialização do sistema /etc/ profile ou qualquer um dos arquivos de inicialização pessoal ~/.bash_profile , ~/.bash_login ou ~/.profile. Por padrão, o bash lê esses arquivos quando é chamado como um shell de login (veja INVOCATION abaixo).. 18.--norc

9. Não leia e execute o arquivo de inicialização pessoal ~/.bashrc se o shell for interativo. Esta opção está ativada por padrão se o shell for chamado como sh. 19.--**posix**
10. Altere o comportamento do bash onde a operação padrão difere do padrão POSIX para corresponder ao padrão (modo posix) 20.--**restricted**
11. O shell torna-se restrito (consulte SHELL RESTRITO abaixo). 21.--**rpm-requires**
12. Produza a lista de arquivos necessários para a execução do script de shell. Isso implica '-n' e está sujeito às mesmas limitações da verificação de erro em tempo de compilação; Críticas, [] testes e evals não são analisados, portanto, algumas dependências podem ser perdidas. 22.--**verbose**
13. Equivalente a -v . 23.--**version**
14. Mostra informações de versão para esta instância do bash na saída padrão e sai com sucesso.

6. Argumentos.

1. Se os argumentos permanecerem após o processamento da opção, e nem a opção -c nem a opção -s foram fornecidas, o primeiro argumento é considerado o nome de um arquivo contendo comandos shell. Se o bash for invocado dessa maneira, \$ 0 será definido como o nome do arquivo e os parâmetros posicionais serão definidos como os argumentos restantes. O Bash lê e executa comandos desse arquivo e, em seguida, sai. O status de saída do Bash é o status de saída do último comando executado no script. Se nenhum comando for executado, o status de saída é 0. Primeiro, é feita uma tentativa de abrir o arquivo no diretório atual e, se nenhum arquivo for encontrado, o shell pesquisa os diretórios em PATH para o script.

7. Extensões do vscode.

1. [shell-syntax](#)

8. Referências

1. [\\$bash \(1\) - página de manual do Linux](#)