

Documentação da Classe **AbstractDialogs**

- Documentação da Classe **AbstractDialogs**
 - Estrutura da Classe
 - Construtor
 - Métodos Abstratos
 - Métodos de Instância
 - Exemplo de Uso
 - Considerações Finais
-

A classe **AbstractDialogs** é uma classe abstrata que estende a classe **UiDmxScrollerForm**. Ela fornece uma estrutura básica para a criação de diálogos em uma interface de usuário, definindo métodos que devem ser implementados por subclasses.

Estrutura da Classe

Construtor

```
constructor(title, template)
```

- **Parâmetros:**
 - **title:** O título do diálogo.
 - **template:** O template a ser utilizado no diálogo.
- **Exceções:**
 - Lança um erro se tentar instanciar a classe **AbstractDialogs** diretamente.

Métodos Abstratos

A classe define os seguintes métodos que devem ser implementados por subclasses:

- **createForm()**
 - **Descrição:** Método que deve ser implementado para criar o formulário do diálogo.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- **createDialog()**
 - **Descrição:** Método que deve ser implementado para criar o diálogo.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- **setupEventListeners()**

- **Descrição:** Método que deve ser implementado para configurar os ouvintes de eventos do diálogo.
- **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- `openDialog()`
 - **Descrição:** Método que deve ser implementado para abrir o diálogo.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- `collectDialogData()`
 - **Descrição:** Método que deve ser implementado para coletar os dados do diálogo.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- `closeDialog()`
 - **Descrição:** Método que deve ser implementado para fechar o diálogo.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- `submit()`
 - **Descrição:** Método para lidar com o envio do formulário.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.
- `cancel()`
 - **Descrição:** Método para lidar com o cancelamento do formulário.
 - **Exceções:** Lança um erro se não for implementado.

Métodos de Instância

- `handleDialog(resolve, reject)`
 - **Descrição:** Configura as funções de resolução e rejeição do diálogo e chama o método `openDialog()`.
- `callDialog()`
 - **Descrição:** Retorna uma nova `Promise` que chama `handleDialog`.
- `async executeDialog()`
 - **Descrição:** Executa o diálogo e coleta os dados, retornando-os como um objeto JSON.
 - **Retorno:** Retorna os dados coletados ou `null` em caso de erro.
- `async openDialogAndDisplayData()`
 - **Descrição:** Abre o diálogo e exibe os dados coletados em um alerta.
 - **Tratamento de Erros:** Exibe um alerta com a mensagem de erro, se ocorrer.

Exemplo de Uso

Para usar a classe `AbstractDialogs`, você deve criar uma subclasse que implemente os métodos abstratos definidos. Aqui está um exemplo de como uma subclasse poderia ser

```
class MyDialog extends AbstractDialogs {
    createForm() {
        // Implementação do formulário
    }

    createDialog() {
        // Implementação do diálogo
    }

    setupEventListeners() {
        // Implementação dos ouvintes de eventos
    }

    openDialog() {
        // Implementação para abrir o diálogo
    }

    collectDialogData() {
        // Implementação para coletar os dados do diálogo
    }

    closeDialog() {
        // Implementação para fechar o diálogo
    }

    submit() {
        // Implementação para enviar o formulário
    }

    cancel() {
        // Implementação para cancelar o formulário
    }
}
```

Considerações Finais

A classe **AbstractDialogs** serve como um ponto de partida para a criação de diálogos personalizados em aplicações que utilizam a classe **UiDmxScrollerForm**. É importante implementar todos os métodos abstratos para garantir o funcionamento adequado da classe.