

Documentação da Classe **Dialog**

- Documentação da Classe **Dialog**
 - Descrição
 - Herança
 - Construtor
 - `constructor(title: string, template: string)`
 - Parâmetros
 - Métodos
 - `createDialog()`
 - `setupEventListeners()`
 - `collectDialogData()`
 - Retorno
 - `closeDialog()`
 - `validateFields()`
 - `validateField(field: Object)`
 - Parâmetros
 - Retorno
 - `submit()`
 - `cancel()`
 - `getPainel()`
 - `openDialog()`
 - `addFieldstoDialog()`
 - `static showModal(title: string, template: string)`
 - Parâmetros
 - Retorno
 - Exemplo de Uso
-

Descrição

A classe **Dialog** é responsável pela manipulação de diálogos modais em uma interface HTML. Ela estende a classe **AbstractDialogs**, fornecendo métodos para abrir, fechar, confirmar e cancelar diálogos. Além disso, gerencia eventos de botão para a interação do usuário.

Herança

- Extende: **AbstractDialogs**

Construtor

constructor(title: string, template: string)

Cria uma nova instância da classe `Dialog`.

Parâmetros

- `title` (string): Título do diálogo.
- `template` (string): Template usado para criar o formulário do diálogo.

Métodos

createDialog()

Adiciona um contêiner de campos a um diálogo modal. Se o diálogo não existir, ele é criado dinamicamente.

setupEventListeners()

Configura ouvintes de eventos para os botões de abrir, confirmar e cancelar o diálogo.

collectDialogData()

Coleta os dados do diálogo.

Retorno

- `Object`: Um objeto contendo os dados inseridos pelo usuário.

closeDialog()

Fecha o diálogo e remove o overlay associado.

validateFields()

Valida os campos do diálogo, verificando se estão vazios ou se excedem o comprimento máximo permitido.

validateField(field: Object)

Valida um campo específico.

Parâmetros

- `field` (Object): O campo a ser validado.

Retorno

- `boolean`: Retorna `true` se a validação passar, `false` caso contrário.

Confirma o diálogo. Verifica a validade do formulário antes de confirmar. Se válido, coleta os dados e fecha o diálogo.

cancel()

Cancela o diálogo e rejeita a promessa associada com uma mensagem de cancelamento.

getPainel()

Cria e retorna um painel de botões (Cancelar e OK) para o diálogo.

openDialog()

Abre o diálogo modal e captura os dados inseridos.

addFieldToDialog()

Adiciona um contêiner de campos ao diálogo modal. Se o elemento **dialog** não existir, ele é criado dinamicamente.

static showModal(title: string, template: string)

Abre o diálogo modal e retorna uma promessa.

Parâmetros

- **title** (string): Título do diálogo.
- **template** (string): Template usado para criar o formulário do diálogo.

Retorno

- **Promise**: Retorna uma promessa que resolve com os dados coletados ou rejeita com uma mensagem de erro.

Exemplo de Uso

```
Dialog.showModal('Título do Diálogo', 'Template do Diálogo')
  .then(data => {
    console.log('Dados capturados:', data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('Erro:', error);
  });
```