

Classe UiDmxScrollerForm

- Classe UiDmxScrollerForm
 - Construtor
 - `constructor(title, template)`
 - Parâmetros
 - Métodos
 - `submit()`
 - `cancel()`
 - `getPainel()`
 - Retorno
 - `addFieldsToTable(targetContainer = document.body, getPanel = null)`
 - Descrição
 - Parâmetros
 - Retorno
 - Exceções
 - Exemplo de Uso básico
 - Detalhes de Implementação da Classe UiDmxScrollerForm
 - 1. Criação do Contêiner
 - 2. Título da Tabela
 - 3. Tabela de Entrada
 - 4. Rodapé do Formulário
 - 5. Adição ao DOM
 - 6. Estilos CSS
 - 7. Observações Importantes
 - Referências

A classe `UiDmxScrollerForm` herda de `UiDmxScroller` e é responsável por criar um formulário dinâmico que permite a coleta de dados através de campos de entrada em uma tabela.

Construtor

`constructor(title, template)`

Parâmetros

- `title` (String): O título do formulário.
- `template` (String): Um template que define a estrutura dos campos de entrada.

Métodos

Lida com o envio do formulário. Este método pode ser personalizado para processar os dados conforme necessário.

cancel()

Lida com o cancelamento do formulário. Este método pode ser personalizado para limpar o formulário ou fechar o diálogo.

getPainel()

Cria e retorna um painel com botões para enviar e cancelar o formulário.

Retorno

- (HTMLElement): Um elemento de painel contendo os botões "Enviar" e "Cancelar".

addFieldsToTable(targetContainer = document.body, getPanel = null)

Descrição

O método **addFieldsToTable** cria um contêiner de tabela dinâmico no DOM, contendo campos de entrada conforme especificado. Ele permite a adição de um rodapé opcional através de um painel, caso um método de obtenção de painel seja fornecido.

Parâmetros

- **targetContainer** (HTMLElement): O contêiner de destino onde o novo contêiner será adicionado. Por padrão, é o corpo do documento (**document.body**).
- **getPanel** (function | null): Um método opcional que retorna um painel a ser adicionado ao contêiner. Se não for fornecido, o método **getPainel** da instância é chamado.

Retorno

- (HTMLElement): Retorna o **HTMLElement** do contêiner criado que contém a tabela e os campos de entrada.

Exceções

- Não lança exceções específicas, mas pode falhar se o **targetContainer** não for um **HTMLElement** válido.

Exemplo de Uso básico

```
<body>
  <div id="formContainer1"></div>

  <script type="module">
    import { UiDmxScrollerForm } from
    './js/UiDmxScrollerForm.js';

    // Define o título e o template do formulário

    const title = 'Teste UiDmxScrollerForm';

    const template = `
      ~ Nome do
      Aluno:~\\ssssssssssssssssssssssssssssssssss^Bnome_do_aluno  \\ \\  ~
      Idade:~\\sss^Bidade      ~Altura:~\\sss^Baltura
      ~
      Endereço:~\\ssssssssssssssssssssssssssssssssss^Bendereço \\ \\  ~
      Altura:~\\sss^Baltura  ~Altura:~\\sss^Baltura
      ~ Nome do
      Aluno:~\\ssssssssssssssssssssssssssssssssss^Bnome_do_aluno  \\ \\  ~
      Idade:~\\sss^Bidade      ~Altura:~\\sss^Baltura

      `;

    // Método estático para criar o formulário
    UiDmxScrollerForm.createForm(title, template,
    document.getElementById('formContainer1'));

  </script>
</body>
```

Detalhes de Implementação da Classe UiDmxScrollerForm

A classe `UiDmxScrollerForm` implementa um formulário dinâmico que permite a coleta de dados através de campos de entrada em uma tabela. Abaixo estão os detalhes de implementação que descrevem como a classe funciona internamente.

1. Criação do Contêiner

- Um elemento `<form>` é criado como o contêiner principal, que contém todos os elementos do formulário, incluindo a tabela de entrada.

2. Título da Tabela

- Um título é adicionado ao contêiner, definido pela propriedade `title` da instância. Este título é exibido na parte superior da tabela.

3. Tabela de Entrada

- Uma tabela é criada, onde cada linha corresponde a um conjunto de campos definidos na propriedade `fields`.
- Para cada campo, um rótulo (`label`) e um campo de entrada (`input`) são criados:
 - O rótulo é associado ao campo de entrada correspondente.
 - O campo de entrada é estilizado com base na propriedade `maxLength`, que determina o número máximo de caracteres que o usuário pode inserir.

4. Rodapé do Formulário

- Se um método `getPanel` for fornecido, o painel correspondente (contendo botões de ação) é adicionado ao contêiner principal.
- Caso contrário, o método `getPainel` da instância é chamado para obter um painel padrão com botões "Enviar" e "Cancelar".

5. Adição ao DOM

- O contêiner do formulário é anexado ao `targetContainer` especificado, que pode ser qualquer elemento HTML no qual você deseja que o formulário apareça.

6. Estilos CSS

- A classe `inputBox-container` é utilizada para estilizar o contêiner externo do formulário.
- A classe `inputBox-table-title` é utilizada para estilizar o título da tabela.
- A classe `inputBox-table-container` é utilizada para estilizar o contêiner da tabela.

7. Observações Importantes

- Certifique-se de que os campos definidos na propriedade `fields` contenham as propriedades necessárias, como `label`, `align`, `id`, `name` e `maxLength`.
- A largura do campo de entrada é calculada com base no número máximo de caracteres permitidos e na largura estimada de cada caractere, garantindo que o layout do formulário seja responsivo e visualmente agradável.

Referências

- [Código fonte](#)