

Função javascript **messageBox**

Descrição

A função **messageBox** exibe uma caixa de diálogo customizável com uma mensagem e botões para interação do usuário. O título, o tipo do diálogo e os botões são configuráveis. A função aguarda a ação do usuário e retorna o botão pressionado como resultado.

Parâmetros

- **message** (string): A mensagem que será exibida na caixa de diálogo.
- **title** (string, opcional): O título da caixa de diálogo. O valor padrão é **'Alerta'**.
- **dialogType** (string, opcional): O tipo de diálogo que define o estilo do alerta. O valor padrão é **'mtInformation'**.
 - Opções:
 - **'mtWarning'**: Adiciona a classe **warning** e define o texto como "Aviso".
 - **'mtError'**: Adiciona a classe **error** e define o texto como "Erro".
 - **'mtInformation'**: Adiciona a classe **info** e define o texto como "Informação".
 - **'mtConfirmation'**: Adiciona a classe **confirmation** e define o texto como "Confirmação".
 - **'mtCustom'**: Adiciona a classe **custom** e define o texto como "Personalizado".
 - Qualquer outro valor (caso **default**): Adiciona a classe **default** e define o texto como "Alerta".
- **buttons** (array, opcional): Um array de strings que define os botões a serem exibidos. O valor padrão é **['mbOK']**.

Fluxo de Execução

1. A função cria uma instância da classe **Alert**, que controla o estilo e a interação do alerta. Os parâmetros **dialogType** e **buttons** são passados para a instância.
2. A mensagem e o título são configurados usando os elementos HTML correspondentes da instância **alert**.
3. Uma promessa é criada e pendente até que o usuário interaja com a caixa de diálogo pressionando um dos botões.
4. Para cada botão especificado, é adicionado um ouvinte de evento de clique que:
 - Armazena o botão pressionado na variável **result**.
 - Fecha a caixa de diálogo chamando **alert.close()**.
 - Resolve a promessa com o botão pressionado.

5. Após a resolução da promessa, a função garante o fechamento da caixa de diálogo removendo o overlay e retornando o botão pressionado.

Retorno

- A função retorna uma promessa que é resolvida com o botão pressionado pelo usuário.

Exemplo de Uso

```
const result = await messageBox('Deseja continuar?', 'Confirmação',  
'mtWarning', ['mbYes', 'mbNo']);  
if (result === 'mbYes') {  
    console.log('O usuário deseja continuar.');} else {  
    console.log('O usuário cancelou a ação.');}
```