

markdown_ sintaxe

Markdown: Sintaxe

- [Principal](#)
- [Noções básicas](#)
- [Sintaxe](#)
- [Licença](#)
- [Dingus](#)
- [\[Visão geral\]\(#visão geral\)](#)
 - [Filosofia](#)
 - [Inline HTML](#)
 - [Escape automático para caracteres especiais](#)
 - [Elementos do bloco](#)
 - [Parágrafos e quebras de linha](#)
 - [Cabeçalhos](#)
 - [Blockquotes](#)
 - [Listas](#)
 - [Blocos de código](#)
 - [Regras horizontais](#)
 - [Span Elements](#)
 - [Links](#)
 - [Ênfase](#)
 - [Código](#)
 - [Imagens](#)
- [Diversos](#)
 - [\[Escapes de barra invertida\]\(#barra invertida\)](#)
 - [Links automáticos](#)

**** Nota: **** Este documento foi escrito usando Markdown; vocês pode [\[ver a fonte adicionando '.text' ao URL\]](#) [src](#).

Visão geral

Filosofia

O Markdown se destina a ser tão fácil de ler e escrever quanto possível.

A legibilidade, no entanto, é enfatizada acima de tudo. Um formatado em Markdown documento deve ser publicável como está, como texto simples, sem olhar como se tivesse sido marcado com tags ou instruções de formatação. Enquanto A sintaxe do Markdown foi influenciada por vários textos para HTML existentes filtros - incluindo [\[Setext\] 1](#), [\[atx\] 2](#), [\[Textile\] 3](#), [\[reStructuredText\] 4](#), [\[Grutatext\] 5](#) e [\[EtText\] 6](#) - a única maior fonte de A inspiração para a sintaxe do Markdown é o formato do e-mail em texto simples.

Para este fim, a sintaxe do Markdown é composta inteiramente de pontuação caracteres, cujos caracteres de pontuação foram cuidadosamente escolhidos para para parecer o que eles significam. Por exemplo, asteriscos ao redor de uma palavra, na verdade parece com \ * ênfase \ *. As listas de markdown parecem, bem, listas. Até blockquotes parecem passagens de texto citadas, supondo que você já e-mail usado.

HTML embutido

A sintaxe do Markdown tem um propósito: ser usada como um formato para * escrever * para a web.

Markdown não é um substituto para o HTML, nem mesmo perto disso. Está sintaxe é muito pequena, correspondendo apenas a um subconjunto muito pequeno de Tags HTML. A ideia é * não * criar uma sintaxe que torne mais fácil para inserir tags HTML. Na minha opinião, as tags HTML já são fáceis de inserir. A ideia do Markdown é torná-lo fácil de ler, escrever e editar prosa. HTML é um formato de * publicação *; Markdown é uma * escrita * formato. Assim, a sintaxe de formatação do Markdown aborda apenas questões que pode ser transmitido em texto simples.

Para qualquer marcação que não seja coberta pela sintaxe do Markdown, você simplesmente use o próprio HTML. Não há necessidade de precedê-lo ou delimitá-lo para indicam que você está mudando de Markdown para HTML; você acabou de usar as tags.

As únicas restrições são os elementos HTML de nível de bloco - por exemplo, `<div>`, `<table>`, `<pre>`, `<p>`, etc. - deve ser separado do ambiente o conteúdo por linhas em branco e as tags de início e fim do bloco devem não ser indentado com tabulações ou espaços. Markdown é inteligente o suficiente, não para adicionar tags `<p>` extras (indesejadas) em torno das tags de nível de bloco HTML.

Por exemplo, para adicionar uma tabela HTML a um artigo Markdown:

```
Este é um parágrafo regular.

<table>
  <tr>
    <td> Foo </td>
  </tr>
</table>

Este é outro parágrafo regular.
```

Observe que a sintaxe de formatação do Markdown não é processada no nível de bloco Tags HTML. Por exemplo, você não pode usar o estilo Markdown * ênfase * dentro de um Bloco de HTML.

Tags HTML de nível de expansão - por exemplo, `<span>`, `<cite>` ou `<del>` - podem ser usado em qualquer lugar em um parágrafo Markdown, item de lista ou cabeçalho. Se você quiser, você pode até usar tags HTML em vez da formatação Markdown; por

exemplo, se você prefere usar as tags HTML `<a>` ou `<img>` em vez das tags do Markdown link ou sintaxe de imagem, vá em frente.

Ao contrário das tags HTML de nível de bloco, a sintaxe Markdown `* é *` é processada dentro tags de nível de amplitude.

Escape automático para caracteres especiais

Em HTML, existem dois caracteres que exigem tratamento especial: `<` e `&`. Os colchetes angulares esquerdos são usados para iniciar as tags; e comercial são usado para denotar entidades HTML. Se você quiser usá-los como literais caracteres, você deve escapá-los como entidades, por exemplo, `& lt;`, e `& amp;`.

Os e comerciais em particular são atormentadores para os escritores da web. Se você quiser escrever sobre 'AT&T', você precisa escrever '`AT & amp; T`'. Você ainda precisa escape e comercial em URLs. Portanto, se você deseja criar um link para:

```
http://images.google.com/images?num=30&q=larry+bird
```

você precisa codificar o URL como:

```
http://images.google.com/images?num=30&q=larry+bird
```

no atributo da tag âncora `href`. Não é preciso dizer que é fácil esquecer, e é provavelmente a fonte mais comum de validação de HTML erros em sites bem marcados.

Markdown permite que você use esses personagens naturalmente, cuidando de todo o escape necessário para você. Se você usar um E comercial como parte de uma entidade HTML, ela permanece inalterada; caso contrário, será traduzido em `& amp;`.

Então, se você quiser incluir um símbolo de direitos autorais em seu artigo, você pode escrever:

```
&cópia de;
```

e o Markdown vai deixá-lo sozinho. Mas se você escrever:

```
AT&T
```

Markdown irá traduzi-lo para:

```
AT & amp; T
```

Da mesma forma, como o Markdown oferece suporte a [HTML embutido](#), se você usar colchetes angulares como delimitadores para tags HTML, Markdown irá tratá-los como tal. Mas se você escrever:

```
4 <5
```

Markdown irá traduzi-lo para:

```
4 & lt; 5
```

No entanto, dentro do código Markdown, vãos e blocos, colchetes angulares e Os e comerciais são **sempre** codificados automaticamente. Isso torna mais fácil de usar Markdown para escrever sobre o código HTML. (Ao contrário do HTML bruto, que é um formato terrível para escrever sobre a sintaxe HTML, porque cada `<` e `&` em seu código de exemplo precisa ser escapado.)

Elementos do bloco

Parágrafos e quebras de linha

Um parágrafo é simplesmente uma ou mais linhas consecutivas de texto, separadas por uma ou mais linhas em branco. (Uma linha em branco é qualquer linha que se pareça com um linha em branco - uma linha contendo nada além de espaços ou tabulações é considerada em branco.) Parágrafos normais não devem ser recuados com espaços ou tabulações.

A implicação da regra "uma ou mais linhas consecutivas de texto" é que o Markdown suporta parágrafos de texto "hard-wrap". Isso difere significativamente da maioria dos outros formataadores de texto para HTML (incluindo Movable Opção "Converter quebras de linha" do tipo), que traduz cada quebra de linha caractere em um parágrafo em uma tag `<br />`.

Quando você ** quer ** inserir uma tag de quebra `<br />` usando Markdown, você termine uma linha com dois ou mais espaços e digite return.

Sim, isso exige um pouco mais de esforço para criar um `<br />`, mas um simplista "cada quebra de linha é uma regra `<br />`" não funcionaria para Markdown. Estilo de e-mail do Markdown [blockquoting] `bq` e vários parágrafos [itens da lista] `l` funcionam melhor - e têm melhor aparência - quando você os formata com pausas rígidas.

Cabeçalhos

Markdown suporta dois estilos de cabeçalhos, [Setext] [1](#) e [atx] [2](#).

Os cabeçalhos de estilo setext são "sublinhados" usando sinais de igual (para o primeiro nível cabeçalhos) e travessões (para cabeçalhos de segundo nível). Por exemplo:

```
Este é um H1
=====

Este é um H2
-----
```

Qualquer número de sublinhado = 's ou -'s funcionará.

Os cabeçalhos de estilo Atx usam de 1 a 6 caracteres hash no início da linha, correspondendo aos níveis de cabeçalho 1-6. Por exemplo:

```
# Este é um H1

## Este é um H2

##### Este é um H6
```

Opcionalmente, você pode "fechar" cabeçalhos de estilo atx. Isso é puramente cosmético - você pode usar se achar que fica melhor. Os hashes de fechamento nem precisam corresponder ao número de hashes usado para abrir o cabeçalho. (O número de hashes de abertura determina o nível do cabeçalho.):

```
# Este é um H1 #

## Este é um H2 ##

### Este é um H3 #####
```

Blockquotes

Markdown usa caracteres do estilo de email > para citações em bloco. Se vocês são familiarizados com a citação de trechos de texto em uma mensagem de e-mail, então você sabe como criar um blockquote no Markdown. Parece melhor se você estiver duro envolva o texto e coloque um > antes de cada linha:

```
> Este é um blockquote com dois parágrafos. Lorem ipsum dolor sit amet,
> consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus.
> Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae,
> risus.
>
> Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse
> id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

Markdown permite que você seja preguiçoso e apenas coloque o `>` antes do primeiro linha de um parágrafo embrulhado:

```
> Este é um blockquote com dois parágrafos. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus.
Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.

> Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse
id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

Blockquotes podem ser aninhados (ou seja, um blockquote-in-a-blockquote) por adicionar níveis adicionais de `>`:

```
> Este é o primeiro nível de citação.
>
>> Este é um blockquote aninhado.
>
> Voltar ao primeiro nível.
```

Blockquotes podem conter outros elementos Markdown, incluindo cabeçalhos, listas, e blocos de código:

```
> ## Este é um cabeçalho.
>
> 1. Este é o primeiro item da lista.
> 2. Este é o segundo item da lista.
>
> Aqui está um exemplo de código:
>
> return shell_exec ("echo $ input | $ markdown_script");
```

Qualquer editor de texto decente deve facilitar as citações no estilo e-mail. Para exemplo, com o BBEdit, você pode fazer uma seleção e escolher Aumentar Nível de citação no menu Texto.

Listas

Markdown suporta listas ordenadas (numeradas) e não ordenadas (com marcadores).

Listas não ordenadas usam asteriscos, sinais de mais e hifens - de forma intercambiável

- como marcadores de lista:
 - Vermelho
 - Verde

é equivalente a:

```
+ Vermelho  
+ Verde  
+ Azul
```

e:

```
- vermelho  
- verde  
- azul
```

Listas ordenadas usam números seguidos de pontos:

```
1. Bird  
2. McHale  
3. Paróquia
```

É importante notar que os números reais que você usa para marcar o lista não tem efeito na saída HTML que o Markdown produz. O HTML O Markdown produzido da lista acima é:

```
<ol>  
<li> pássaro </li>  
<li> McHale </li>  
<li> Freguesia </li>  
</ol>
```

Se, em vez disso, você escreveu a lista no Markdown assim:

```
1. Bird  
1. McHale  
1. Freguesia
```

ou mesmo:

```
3. Bird  
1. McHale  
8. Freguesia
```

you would get exactly the same HTML output. The question is, if you want, you can use ordinal numbers in your Markdown ordered lists, so that the numbers in your source correspond to the numbers in your HTML output. But if you want to be lazy, you don't need to.

If you use lazy list numbering, however, you still have to start the list with the number 1. At some point in the future, Markdown might support starting ordered lists with an arbitrary number.

List markers normally start at the left margin, but they can be indented by up to three spaces. List markers must be followed by one or more spaces or a line break.

To make lists look nice, you can wrap the items with indented lines:

```
* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
    Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi,  
    viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.  
* Donec sene-se amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit.  
    Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

But if you want to be lazy, you don't need to:

```
* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi,  
viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.  
* Donec sene-se amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit.  
Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

If the items in the list are separated by blank lines, the Markdown will wrap the items in `<p>` tags in the HTML output. For example, this input:

```
* Pássaro  
* Magia
```

will transform into:

```
<ul>  
<li> pássaro </li>  
<li> Magia </li>  
</ul>
```

But this:

- * Pássaro
- * Magia

vai se transformar em:

```
<ul>  
<li><p>Bird</p> </li>  
<li><p>Magic</p> </li>  
</ul>
```

Os itens da lista podem consistir em vários parágrafos. Cada subsequente parágrafo em um item de lista deve ser indentado por 4 espaços ou uma guia:

- ```
1. Este é um item de lista com dois parágrafos. Lorem ipsum dolor
 sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit
 mi posuere lectus.

 Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet
 vitae, risus. Donec sene-se amet nisl. Aliquam sempre ipsum
 sene-se amet velit.

2. Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

Parece bom se você recuar cada linha do subsequente parágrafos, mas aqui novamente, Markdown permitirá que você seja preguiçoso:

- ```
* Este é um item de lista com dois parágrafos.  
  
   Este é o segundo parágrafo do item da lista. Você é  
   necessário apenas para indentar a primeira linha. Lorem ipsum dolor  
   sit amet, consectetur adipiscing elit.  
  
* Outro item da mesma lista.
```

Para colocar um blockquote dentro de um item da lista, o blockquote `>` delimitadores precisam ser indentados:

- ```
* Um item de lista com uma aspa:

 > Este é um blockquote
 > dentro de um item da lista.
```

Para colocar um bloco de código em um item da lista, o bloco de código precisa ser indentado \* duas vezes \* - 8 espaços ou duas tabulações:

```
* Um item de lista com um bloco de código:

 <o código vai aqui>
```

É importante notar que é possível acionar uma lista ordenada por acidente, escrevendo algo assim:

```
1986. Que ótima temporada.
```

Em outras palavras, uma sequência de \* número-período-espaço \* no início de um linha. Para evitar isso, você pode fazer o escape do ponto com barra invertida:

```
1986 \. Que ótima temporada.
```

## Blocos de código

Blocos de código pré-formatados são usados para escrever sobre programação ou código-fonte de marcação. Em vez de formar parágrafos normais, as linhas de um bloco de código são interpretados literalmente. Markdown envolve um bloco de código nas tags `<pre>` e `<code>`.

Para produzir um bloco de código no Markdown, simplesmente indente cada linha do bloco por pelo menos 4 espaços ou 1 tabulação. Por exemplo, com esta entrada:

```
Este é um parágrafo normal:

 Este é um bloco de código.
```

O Markdown irá gerar:

```
<p> Este é um parágrafo normal: </p>

<pre> <code> Este é um bloco de código.
</code> </pre>
```

Um nível de recuo - 4 espaços ou 1 tabulação - é removido de cada linha do bloco de código. Por exemplo, este:

```
Aqui está um exemplo de AppleScript:
```

```
 diga ao aplicativo "Foo"
 bip
fim dizer
```

vai se transformar em:

```
<p> Aqui está um exemplo de AppleScript: </p>
```

```
<pre> <code> diga ao aplicativo "Foo"
 bip
fim dizer
</code> </pre>
```

Um bloco de código continua até atingir uma linha que não está indentada (ou no final do artigo).

Dentro de um bloco de código, e comercial (&) e colchetes angulares (< e >) são convertidos automaticamente em entidades HTML. Isso o torna muito fácil de incluir código-fonte HTML de exemplo usando Markdown - basta colar e indentá-lo, e Markdown vai lidar com o incômodo de codificar o e comercial e colchetes angulares. Por exemplo, este:

```
<div class = "footer">
 &cópia de; 2004 Foo Corporation
</div>
```

vai se transformar em:

```
<pre> <code> & lt; div class = "rodapé" & gt;
 & amp; copiar; 2004 Foo Corporation
& lt; / div & gt;
</code> </pre>
```

A sintaxe regular do Markdown não é processada nos blocos de código. Por exemplo, asteriscos são apenas asteriscos literais dentro de um bloco de código. Isso significa também é fácil usar o Markdown para escrever sobre a própria sintaxe do Markdown.

## Regras horizontais

Você pode produzir uma tag de régua horizontal (<hr />) colocando três ou mais hifens, asteriscos ou sublinhados em uma linha por si só. Se vocês desejar, você pode usar espaços entre os hifens ou asteriscos. Cada um dos as seguintes linhas produzirão uma régua horizontal:

```
* * *

- - -

```

---

## Elementos Span

---

### Links

Markdown suporta dois estilos de links: \* inline \* e \* reference \*.

Em ambos os estilos, o texto do link é delimitado por [colchetes].

Para criar um link embutido, use um conjunto de parênteses regulares imediatamente após o colchete de fechamento do texto do link. Dentro dos parênteses, coloque o URL para onde deseja que o link aponte, junto com um \* opcional \* título do link, entre aspas. Por exemplo:

```
Este é [um exemplo] (http://example.com/ "Título") link embutido.
[Este link] (http://example.net/) não tem atributo de título.
```

Vai produzir:

```
<p> Este é
um exemplo de link embutido. </p>

<p> Este link não tem
atributo de título. </p>
```

Se você está se referindo a um recurso local no mesmo servidor, você pode usar caminhos relativos:

```
Consulte minha página [Sobre] (/ sobre /) para obter detalhes.
```

Os links de estilo de referência usam um segundo conjunto de colchetes, dentro no qual você coloca um rótulo de sua escolha para identificar o link:

```
Este é [um exemplo] [id] link de estilo de referência.
```

Você pode opcionalmente usar um espaço para separar os conjuntos de colchetes:

```
Este é [um exemplo] [id] link de estilo de referência.
```

Então, em qualquer lugar do documento, você define o rótulo do link assim, em uma linha por si só:

```
[id]: http://example.com/ "Título opcional aqui"
```

Isso é:

- Colchetes contendo o identificador do link (opcionalmente recuado a partir da margem esquerda em até três espaços);
- seguido por dois pontos;
- seguido por um ou mais espaços (ou tabs);
- seguido pelo URL do link;
- opcionalmente seguido por um atributo de título para o link, incluído entre aspas simples ou duplas, ou entre parênteses.

As três definições de link a seguir são equivalentes:

```
[foo]: http://example.com/ "Título opcional aqui"
[foo]: http://example.com/ 'Título opcional aqui'
[foo]: http://example.com/ (título opcional aqui)
```

**\*\* Observação: \*\*** há um bug conhecido no Markdown.pl 1.0.1 que impede as aspas simples sejam usadas para delimitar títulos de links.

O URL do link pode, opcionalmente, estar entre colchetes angulares:

```
[id]: <http://example.com/> "Título opcional aqui"
```

Você pode colocar o atributo de título na próxima linha e usar espaços extras ou guias para preenchimento, que tendem a ficar melhor com URLs mais longos:

```
[id]: http://example.com/longish/path/to/resource/aqui
 "Título opcional aqui"
```

As definições de link são usadas apenas para criar links durante Markdown processamento e são retirados de seu documento na saída HTML.

Os nomes de definição de link podem consistir em letras, números, espaços e pontuação - mas eles \* não \* diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, esses dois links:

```
[texto do link] [a]
[texto do link] [A]
```

são equivalentes.

O atalho *nome do link implícito* permite que você omita o nome do link, caso em que o próprio texto do link é usado como o nome. Basta usar um conjunto vazio de colchetes - por exemplo, para vincular a palavra "Google" para o site google.com, você pode simplesmente escrever: [Google][]

E então defina o link:

```
[Google]: http://google.com/
```

Como os nomes dos links podem conter espaços, este atalho funciona até mesmo para várias palavras no texto do link:

```
Visite [Daring Fireball] [] para obter mais informações.
```

E então defina o link:

```
[Daring Fireball]: http://daringfireball.net/
```

As definições de link podem ser colocadas em qualquer lugar em seu documento Markdown. Eu tendem a colocá-los imediatamente após cada parágrafo em que estão usado, mas se você quiser, pode colocá-los todos no final do seu documento, como notas de rodapé.

Aqui está um exemplo de links de referência em ação:

```
Recebo 10 vezes mais tráfego do [Google] [1] do que do
[Yahoo] [2] ou [MSN] [3].
```

```
[1]: http://google.com/ "Google"
[2]: http://search.yahoo.com/ "Yahoo Search"
[3]: http://search.msn.com/ "MSN Search"
```

Usando o atalho do nome do link implícito, você pode escrever:

```
Recebo 10 vezes mais tráfego do [Google] [] do que do
[Yahoo] [] ou [MSN] [].
```

```
[google]: http://google.com/ "Google"
[yahoo]: http://search.yahoo.com/ "Yahoo Search"
[msn]: http://search.msn.com/ "MSN Search"
```

Ambos os exemplos acima produzirão a seguinte saída HTML:

```
<p> Recebo 10 vezes mais tráfego de <a href = "http://google.com/"
title = "Google"> Google do que de
 Yahoo
ou MSN . </p>
```

Para comparação, aqui está o mesmo parágrafo escrito usando Estilo de link embutido do Markdown:

```
Recebo 10 vezes mais tráfego do [Google] (http://google.com/ "Google")
do que do [Yahoo] (http://search.yahoo.com/ "Yahoo Search") ou
[MSN] (http://search.msn.com/ "MSN Search").
```

O ponto dos links de estilo de referência não é que sejam mais fáceis de escrever. O ponto é que com links de estilo de referência, seu documento a fonte é muito mais legível. Compare os exemplos acima: usando links de estilo de referência, o próprio parágrafo tem apenas 81 caracteres longo; com links de estilo embutido, tem 176 caracteres; e como HTML bruto, são 234 caracteres. No HTML bruto, há mais marcação do que é texto.

Com os links de estilo de referência do Markdown, um documento fonte muito mais é muito semelhante à saída final, conforme renderizada em um navegador. Por permitindo que você mova os metadados relacionados à marcação para fora do parágrafo, você pode adicionar links sem interromper o fluxo narrativo de seu prosa.

## Ênfase

Markdown trata asteriscos (\*) e sublinhados (\_\_) como indicadores de ênfase. O texto agrupado com um \* ou \_\_ será agrupado com um Tag HTML `<em>`; double \* 's ou \_\_'s serão embrulhados com um HTML `<strong>` tag. Por exemplo, esta entrada:

```
* asteriscos simples *

sublinhados

** asteriscos duplos **
```

```
__ sublinhados duplos__
```

vai produzir:

```
 asteriscos únicos

 sublinhados simples

 asteriscos duplos

 sublinhados duplos
```

Você pode usar o estilo de sua preferência; a única restrição é que o mesmo caractere deve ser usado para abrir e fechar um intervalo de ênfase.

A ênfase pode ser usada no meio de uma palavra:

```
inacreditável * malditamente * crível
```

Mas se você cercar um `*` ou `_` com espaços, será tratado como um asterisco literal ou sublinhado.

Para produzir um asterisco literal ou sublinhado em uma posição onde seria usado como um delimitador de ênfase, você pode usar uma barra invertida escapar disso:

```
\ * este texto está rodeado por asteriscos literais \ *
```

## Código

Para indicar um intervalo de código, envolva-o com aspas crase ( ``` ). Ao contrário de um bloco de código pré-formatado, um intervalo de código indica o código dentro de um parágrafo normal. Por exemplo:

```
Use a função printf ().
```

vai produzir:

```
<p> Use a função <code> printf () </code>. </p>
```

que irá produzir isso:

<p> <code> Há uma crase literal (`) aqui. </code> </p>

Não use nenhuma tag `<blink>`.

<p> Não use nenhuma tag <code> & lt; blink & gt; </code>. </p>

`& # 8212;` é o equivalente codificado em decimal de `& mdash;`.

```
<p> <code> & amp; # 8212; </code> é a codificação decimal
equivalente a <code> & amp; mdash; </code>. </p>
```

## Imagens

Reconhecidamente, é bastante difícil conceber uma sintaxe "natural" para colocar imagens em um formato de documento de texto simples.

Markdown usa uma sintaxe de imagem que se destina a se assemelhar à sintaxe para links, permitindo dois estilos: *embutido* e *referência*.

A sintaxe da imagem inline é semelhante a esta:

```
! [Texto alternativo] (/ caminho / para / img.jpg)
! [Texto alternativo] (/ caminho / para / img.jpg "Título opcional")
```

Isso é:

- Um ponto de exclamação: **!**;
- seguido por um conjunto de colchetes, contendo o **alt** atribuir texto para a imagem;
- seguido por um conjunto de parênteses, contendo o URL ou caminho para a imagem, e um atributo opcional **title** entre duas ou aspas simples.

A sintaxe da imagem de estilo de referência é semelhante a esta:

```
! [Alt text] [id]
```

Onde "id" é o nome de uma referência de imagem definida. Referências de imagem são definidos usando uma sintaxe idêntica às referências de link:

```
[id]: url / para / imagem "Atributo de título opcional"
```

No momento em que este livro foi escrito, o Markdown não tinha sintaxe para especificar o dimensões de uma imagem; se isso for importante para você, você pode simplesmente use tags HTML `<img>` regulares.

---

## Diversos

### Links automáticos

Markdown suporta um estilo de atalho para a criação de links "automáticos" para URLs e endereços de e-mail: simplesmente coloque o URL ou endereço de e-mail entre colchetes angulares. O que isso significa é que se você deseja mostrar o texto real de um URL ou endereço de e-mail e também fazer com que seja um link clicável, você pode fazer o seguinte:

```
<http://example.com/>
```

Markdown transformará isso em:

```
 http://example.com/
```

Links automáticos para endereços de e-mail funcionam de forma semelhante, exceto que Markdown também executa um pouco de decimal e hexadecimal aleatório codificação de entidade para ajudar a ocultar seu endereço da coleta de endereço spambots. Por exemplo, o Markdown tornará isso:

```
<endereço@example.com>
```

em algo assim:

```
 & # x61; & # x64; & # x64; & # x72; & # x65; & # 115; & # 115; & # 64; & # 101; & # 120; & # x61; & # 109; & # x70; & # x6C; e & # x2E; & # 99; & # 111; & # 109;
```

que será processado em um navegador como um link clicável para "[address@example.com](#)".

(Este tipo de truque de codificação de entidade vai de fato enganar muitos, se não a maioria, bots de coleta de endereços, mas definitivamente não enganará todos eles. É melhor do que nada, mas um endereço publicado desta forma provavelmente começará a receber spam.)

## Escapes de barra invertida

Markdown permite que você use escapes de barra invertida para gerar caracteres que, de outra forma, teriam um significado especial no Markdown sintaxe de formatação. Por exemplo, se você quiser cercar uma palavra com asteriscos literais (em vez de uma tag HTML `<em>`), você pode usar barras invertidas antes dos asteriscos, como este:

```
\ * asteriscos literais \ *
```

Markdown fornece escapes de barra invertida para os seguintes caracteres:

```
\ barra invertida
`backtick
* asterisco
_ sublinhado
{ } chaves
[] colchetes
() parênteses
marca de hash
+ sinal de mais
- sinal de menos (hífen)
. ponto
! ponto de exclamação
```

