

o_que_e_ejs

O que é templates ejs ➡ cli

1. INDEX

1. Introdução

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [benefícios.](#)
2. [Instalar ejs](#)
3. [Instalar ejs-cli](#)
4. [Descrição.](#)
5. [Exemplos](#)
6. [ejs-cli recebe um arquivo .ejs e retorna uma arquivo html](#)
7. [Referências.](#)
8. [Histórico.](#)

2. CONTEÚDO

1. Introdução

1. Objetivo:

1. O projeto ejs (Embedded JavaScript templates) é usado para criar página html estática a partir de um modelo de extensão *.ejs*.
2. Os modelos *recebem variáveis* para serem inseridas dentro das tags.
3. [Veja mais...](#)
4. [ BACK]

2. Pre-requisitos:

1. Nodejs
2. javascript
3. [ BACK]

3. Benefícios:

1. Simplificar a construção de páginas html através de modelos pre-fabricados.
2. [ BACK]

2. Descrição

1. Tags do modelo:

1. <% Tag 'Scriptlet', para fluxo de controle, sem saída
2. <%= Tag Scriptlet 'Whitespace Slurping', remove todos os espaços em branco antes dela
3. <%= Exibe o valor no modelo (HTML com escape)
4. <%- Exibe o valor sem escape no modelo
5. <%# Tag de comentário, sem execução, sem saída

6. `<%%` Produz um literal `'<%'`
7. `%>` Tag de finalização simples
8. `-%>` Tag do modo de corte ('nova linha slurp'), corta após a nova linha
9. `_%>` Tag de finalização 'Whitespace Slurping', remove todos os espaços em branco após ela.

2. Include do modelo

1. As inclusões são relativas ao modelo com a tag *include*. (Isso requer a opção *'nome do arquivo'*). Por exemplo, se você tiver *"/views/users.ejs"* e *"/views/user/show.ejs"*, você usaria `<%- include('user/show'); %>`.
2. Você provavelmente vai querer usar a tag de saída bruta (`<%-`) com sua inclusão para evitar o escape duplo da saída *HTML*.

```
<!-- Código ejjs -->
<ul>
  <% users.forEach(function(user){ %>
    <%- include('user/show', {user: user}); %>
  <% }); %>
</ul>
```

3. O *EJS* é fornecido com uma interface de linha de comando (*CLI*) com recursos completos. As opções são semelhantes às usadas no código *JavaScript*:
 1. *cache* As funções compiladas são armazenadas em cache, requer filename
 2. *-o / --output-file* FILE Grave a saída renderizada em FILE em vez de stdout.
 3. *-f / --data-file* FILE Deve ser formatado em JSON. Use a entrada analisada de FILE como dados para renderização.
 4. *-i / --data-input* STRING Deve ser formatado em JSON e codificado por URI. Use a entrada analisada de STRING como dados para renderização.
 5. *-m / --delimiter* CHARACTER Use CHARACTER com colchetes angulares para abrir / fechar (o padrão é%).
 6. *-p / --open-delimiter* CHARACTER Use CHARACTER em vez do colchete angular esquerdo para abrir.
 7. *-c / --close-delimiter* CHARACTER Use CHARACTER em vez de colchete em ângulo reto para fechar.
 8. *-s / --strict* Quando definido como **true**, a função gerada está em modo estrito

9. `-n / --no-with` Use o objeto 'locals' para vars ao invés de usar `with` (implica `--strict`).
10. `-l / --locals-name` Nome a ser usado para o objeto que armazena variáveis locais quando não estiver usando `with`.
11. `-w / --rm-whitespace` Remova todos os espaços em branco seguros para remover, incluindo espaços em branco à esquerda e à direita.
12. `-d / --debug` Saída gerada do corpo da função
13. `-h / --help` Exibir esta mensagem de ajuda.
14. `-V/v / --version` Mostra a versão EJS.
15. Exemplo de execução do `ejs` no prompt de comandos:

```
ejs -p [ -c ] ./template_file.ejs -o ./output.html
ejs ./test/fixtures/user.ejs name=Lerxst
ejs -n -l _ ./some_template.ejs -f ./data_file.json
```

4.  [BACK]

5.  [BACK]

3. Exemplo de código nodejs usando o Mecanismos de Modelo JavaScript EJS

1. Exemplo de como criar projeto `ejs`, desde a criação do projeto, instalação dos pacotes `ejs`, `express`, das pastas e arquivos `.ejs` e como se relaciona usando `includes`
 1. [server.js](#)
 2. Esse projeto foi criado baseado no documento:
 1. [Como usar o EJS para modelar seu aplicativo de nó](#)
2. Exemplo de como criar projeto `ejs`, desde a criação do projeto, instalação dos pacotes `ejs`, `express`, das pastas e arquivos `.ejs` e como se relaciona usando `includes` e variáveis.
 1. [server.js](#)
 2. Esse projeto foi criado baseado no documento:
 1. [Como usar o EJS para modelar seu aplicativo de nó](#)
4. `ejs-cli` recebe um arquivo `.ejs` e retorna um arquivo `html`
 1. Parâmetros de execução:
 1. `-h, --help` show this help. [boolean] [default: false]

```
ejs-cli -h
```

2. `-f, --file` = forneça o caminho do arquivo de modelo `ejs` [string]

3. -b, --base-dir = diretório base ao qual -f é relativo. [default: "./"]

```
# renderiza os arquivos *.ejs em src/ e envia os  
arquivos compilados para dest/  
ejs-cli --base-dir src/ "*.ejs" --out dest/  
  
# renderiza os arquivos *.ejs em src/ e seus  
subdiretórios e envia arquivos compilados para dest/  
ejs-cli --base-dir src/ "**/*.ejs" --out dest/
```

4. -e, --exclude = nomes de arquivos/diretórios a serem excluídos
[espaço separado se mais de um]

```
# exclui qualquer diretório "parcial" da  
renderização  
ejs-cli --base-dir src/ "**/*.ejs" --exclude  
"partials/" --out dest/
```

5. -o, --out = Gerar o arquivo .html baseado no arquivo .ejs

```
# renderiza os arquivos *.ejs no diretório de  
trabalho atual.  
ejs-cli "*.ejs" --out .
```

6. -O, --options = variáveis de opção (caminho do arquivo ou string
JSON).

```
# renderiza os arquivos *.ejs no diretório de  
trabalho atual e envia os arquivos compilados para  
dest/  
ejs-cli "*.ejs" --out dest/ --options options.json
```

5. REFERÊNCIAS

1. [ejs](#)
2. [Como usar o EJS para modelar seu aplicativo de nodejs](#)
3. [EJS Syntax Reference](#)
4. [Manual ejjs](#)
5. [How To Use EJS to Template Your Node Application](#)
6. [Gerando HTML estáticos a partir de templates – EJS](#)
7. [EJS Syntax Reference](#)
8. [Modelos de JavaScript incorporados versão tj 1.0](#)
9. [ejs-loader para webpack](#)
10. [Modelos de JavaScript incorporados versão mde 2.0](#)
11. [Utilizando template engine EJS com Node.js](#)
12. [Curso de NodeJS - Renderizando EJS/HTML em um projeto Nodejs - #02](#)
13. [Comparing JavaScript Templating Engines: Jade, Mustache, Dust, EJS and More](#)
14. [README.md](#)
15. []

6. HISTÓRICO

1. 08/06/2021



2. 08/06/2021

☒ Criar este documento baseado no modelo02.md ;

☒ Escrever tópico Objetivos;

☒ Escrever tópico Pre-requisitos

☒ Escrever tópico Benefícios

☐ Escrever tópico Referências



3. 08/06/2021

☐ Escrever tópico Descrição

☐ Escrever tópico Exemplos

☐ Escrever tópico Conteúdo 01

☐ Atualizar o histórico deste documento.

☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.

