

functions_async

Como usar funções assíncronas em javascript



1. INDEX

1. Objetivo

1. [Objetivo deste documento.](#)
2. [Pre-requisitos para compreensão deste documento.](#)
3. [Os benefícios que este documento pode me trazer.](#)

2. Como fazer 01

1. ...
2. ..

3. Referências

4. Histórico

2. CONTEÚDO

1. Objetivo

1. As funções assíncronas (**async**) permitem escrever código baseado em promessa (promises) como se fosse síncrono (synch), mas sem bloquear o segmento principal. Elas tornam o seu código assíncrono menos "inteligente" e mais legível. Se usar a palavra-chave async antes de uma definição de função, você pode usar **await** (aguardar) dentro da função.

1. Exemplo de function que usa promessa:

```
async function myFirstAsyncFunction() {  
  try {  
    const fulfilledValue = await promise; //Aguarda  
até que o evento seja executado.  
  }  
  catch (rejectedValue) {  
    // Executa este código se houver fracasso ...  
  }  
}
```

2. Para entender o que é uma promessa (promise) é preciso conhecer como funciona a programação orientada a evento do javascript. 1.

3. Descreva um resumo do que este documento pode agregar no meu conhecimento.

4. 

2. Como fazer 01

1. Descrição de como fazer ...

2. ...

3. ...

4. 

3. REFERÊNCIAS

1. [ref01](#)

2. ...

4. HISTÓRICO

1. 04/02/2021

☒ Criado este documento;

■ 

2. 04/02/2021

☐ projeto 01;

☐ bug 01;

■ 

