

o\_que\_e\_nvm

# O que é nvm

---

## 1. INDEX

### 1. [Resumo do conteúdo](#)

### 2. [Introdução](#)

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [Benefícios.](#)
4. [Desvantagens.](#)
5. [Documentação oficial](#)

### 3. [Conteúdo estudado.](#)

1. [Instalação do NVM \(MacOS e Linux\)](#)
2. [Como usar NVM para instalar uma versão qualquer do nodejs](#)
  1. [Como instalar nodejs](#)
  2. [Como desinstalar nodejs](#)
  3. [Como selecionar uma versão qualquer do nodejs](#)
3. [Desinstalação manual do NVM](#)
4. [Assunto 04](#)
5. [Assunto 05](#)
6. [Assunto 06](#)
7. [Assunto 07](#)
8. [Assunto 08](#)
9. [Assunto 09](#)
10. [Assunto 10](#)

### 4. [Referências globais.](#)

### 5. [Histórico.](#)

## 2. CONTEÚDO

### 1. [Resumo do conteúdo:](#)

1. Este documento contém anotações sobre o pacote [NVM](#) usado para instalar várias versões do nodejs na pasta **/home/nomeDoUsuario/.nvm** com propósito de manter a compatibilidade dos pacotes criados até o momento em seu computador.
2. Cada assunto anotado possui um link para referência estudada.
3. O node instalado na pasta local, outros usuários não terão acesso.
4. O comando **sudo** não será necessário ao instalar pacote **npm** com opção **-g**
5. A documentação principal estudada está no site:  
<https://github.com/nvm-sh/nvm#node-version-manager--->
6. [ BACK]

## 2. Introdução

### 1. Objetivo:

1. **Node Version Manager (nvm)** é um script bash utilizado para gerenciar múltiplas versões do Node.js. Ele Permite que você instale, desinstale, mude de versão.

2. [← BACK]

### 2. Pre-requisitos:

1. Sistemas operacionais Linux e Mac OS X.

2. [← BACK]

### 3. Benefícios:

1. Quando se usa a versão nodejs que vem na distribuição Linux tive problema com projeto criados em versões anterior, ou seja pararam de funcionar.
2. O **nvm** existe justamente para selecionar a versão adequada para cada projeto.
3. Perdi muito tempo com o angular porque o comando **ng new nomeDoProjeto** não funcionava mais.

4. [← BACK]

### 4. Desvantagens.

1. Precisa está configurando cada projeto para informar ao *nvm* a versão a ser usada.

2. [← BACK]

## 3. Conteúdo estudado

### 1. Instalação do NVM (MacOS e Linux)

1. É recomendado desinstalar qualquer versão do Node.js presente em sua máquina antes de instalar o NVM para evitar colisões.
2. Para instalar o **NVM** basta usar o **curl** para baixar o nvm a partir do repositório. [Veja mais...](#)

#### 1. Instalar nvm

```
# O comando abaixo baixa a versão 0.38.0 do nvm.
```

```
# É bom olhar o site do [nvm]  
(https://github.com/nvm-sh/nvm#installing-and-updating) para checar a ultima versão.
```

```
curl -o-  
https://raw.githubusercontent.com/nvm-  
sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
```

#### 2. Notas:

1. O script acima clona o repositório nvm em **~/nvm** e tenta adicionar as linhas de origem do fragmento abaixo ao arquivo de perfil correto (**~/.bash\_profile**, **~/.zshrc**, **~/.profile**, or **~/.bashrc**).

## 2. Notas Adicionais

1. Se a variável de ambiente **\$XDG\_CONFIG\_HOME** estiver presente, ele colocará os arquivos nvm lá.
2. Você pode adicionar **--no-use** ao final do script acima (... nvm.sh --no-use) para adiar o uso do nvm até que você o use manualmente.
3. Você pode personalizar a fonte de instalação, diretório, perfil e versão usando as variáveis **NVM\_SOURCE**, **NVM\_DIR**, **PROFILE** e **NODE\_VERSION**. Ex: **curl ... | NVM\_DIR="path/to/nvm"**. Certifique-se de que o **NVM\_DIR** não contenha uma barra final.
4. O instalador pode usar **git**, **curl** ou **wget** para baixar o nvm, o que estiver disponível.

## 3. Solução de problemas no Linux mint

1. No Linux, depois de executar o script de instalação, feche seu terminal atual e abra um novo terminal, em seguida execute o comando abaixo para que o nvm fique público em qualquer pasta:

### 1. Código shellscript

```
# Comando bash para atualizar  
o ambiente com as alterações  
realizada na instalação.
```

```
source ~/.bashrc
```

```
# Teste para saber se está  
funcionando.
```

```
nvm --version
```

4. Ao usar o **nvm**, você não precisa do **sudo** para instalar globalmente um módulo com **npm -g**, então, em vez de fazer **sudo npm install -g grunt**, faça **npm install -g grunt**. Se você tiver um arquivo **~/.npmrc**, certifique-se de que ele não contenha nenhuma configuração de prefixo (que não é compatível com **nvm**).

Você pode (mas não deve?) manter a instalação anterior do *node* do "sistema", mas o *nvm* só estará disponível para sua conta de usuário (a que foi usada para instalar o *nvm*). Isso pode causar incompatibilidades de versão, pois outros usuários estarão usando `/usr/local/lib/node_modules/*` sua conta de usuário usando `~/.nvm/versions/node/vX.X.X/lib/node_modules/*`.

### 3. Referências:

1. [Instalação do nvm](#)
2. [curl](#)
3. [Important Notes](#)

#### 4.

## 2. Como usar **NVM** para instalar uma versão qualquer do nodejs:

### 1. Como instalar nodejs:

1. Para instalar a última versão do nodejs

```
nvm install node # "node" é um apelido para a
versão mais recente
```

2. A primeira versão instalada se torna o padrão. Novos shells começarão com a versão padrão do node, porém se aparecer a mensagem abaixo execute o comando **nvm alias default nomeDaVersao**.

```
N/A: version "N/A -> N/A" is not yet
installed.
```

```
You need to run "nvm install N/A" to install
it before using it.
```

3. Para baixar, compilar e instalar uma versão qualquer do node, faça o seguinte:

1. Descubra o código da versão com o comando **nvm ls-remote**:

```
# Lista todos as versões do repositório
remoto.
nvm ls-remote
```

2. O comando acima mostra o número de todas as versões disponíveis no repositório. Use este número para executar o comando abaixo:

```
# Instalar uma versão específica do  
nodejs.  
nvm install NúmeroDaVersão
```

4. Suponha que você queira instalar a [última versão LTS](#) então:

```
nvm install lts/*
```

5. [ BACK]

## 2. Como desinstalar nodejs

1. Para desinstalar o nodejs é preciso saber o nome da versão a ser removida. Para saber o nome das versões instaladas use o comando **nvm ls**.

1. Código shellScript

```
# descobre o nome da versão:  
nvm ls  
  
# Como o nome da versão obtido na linha  
anterior execute o comando:  
nvm uninstall nomeDaVersao
```

2. .

2. [ BACK]

## 3. Como selecionar uma versão qualquer do nodejs

1. Selecionar a versão corrente no prompt:

```
nvm use node
```

2. Selecionar a uma versão qualquer do nodejs no prompt:

```
# númeroDaVersão pode ser encontrada com o  
comando nvm ls  
nvm use númeroDaVersão
```

3. Selecionar uma versão usando arquivo [Arquivo oculto .nvmrc](#) com o número da versão da pasta corrente.

1. Exemplo:

```
# Criar arquivo .nvmrc com a versão  
v16.5.0 na pasta corrente.  
echo "v16.5.0" > .nvmrc  
  
# Criar arquivo .nvmrc com a ultima  
versão LTS na pasta corrente.  
echo "lts/*" > .nvmrc  
  
# Criar arquivo .nvmrc com a ultima  
versão corrente padrão na pasta corrente.  
echo "node" > .nvmrc  
  
# Para selecionar a versão usar comando:  
nvm use
```

4. 

#### 4. Referências:

1. [Uso do NVM](#)
2. [Instala a ultima versão LTS](#)
3. [Arquivo .nvmrc](#)
4. [title](#)
5. [title](#)

5. 

#### 3. Desinstalação manual do NVM

1. Para [remover nvm](#) manualmente, execute o seguinte:

1. Código ShellScript

```
rm -rf "$NVM_DIR"
```

2. Edite ~/.bashrc(ou outra configuração de recurso do shell) e remova as linhas abaixo:

```
export NVM_DIR="$HOME/.nvm" [ -s
"$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" #
This loads nvm
[[ -r $NVM_DIR/bash_completion ]] && \.
$NVM_DIR/bash_completion
```

## 2. Referências:

1. [Manual Uninstall](#)
2. ...


3. [ BACK]

## 4. Assunto 04

1. Descrição do conteúdo.

### 2. Exemplo do assunto 04.

1. Descrição do exemplo



## 3. Referências:

1. [title](#)
2. [title](#)


4. [ BACK]

## 5. Assunto 05

1. Descrição do conteúdo.

### 2. Exemplo do assunto 05.

1. Descrição do exemplo



## 3. Referências:

1. [title](#)
2. [title](#)

4. [ BACK]

## 6. Assunto 06

1. Descrição do conteúdo.

### 2. Exemplo do assunto 06.

1. Descrição do exemplo

3. Referências:

- 1. [title](#)
- 2. [title](#)

4. [ BACK]

7. Assunto 07

1. Descrição do conteúdo.

2. Exemplo do assunto 07.

1. Descrição do exemplo

3. Referências:

- 1. [title](#)
- 2. [title](#)

4. [ BACK]

8. Assunto 08

1. Descrição do conteúdo.

2. Exemplo do assunto 08.

1. Descrição do exemplo

3. Referências:

- 1. [title](#)
- 2. [title](#)

4. [ BACK]

9. Assunto 09

1. Descrição do conteúdo.

2. Exemplo do assunto 09.

1. Descrição do exemplo

3. Referências:

1. [title](#)

2. [title](#)


4. [ BACK]

## 10. Assunto 10

1. Descrição do conteúdo.

### 2. Exemplo do assunto 10.

1. Descrição do exemplo



### 3. Referências:

1. [title](#)

2. [title](#)

4. [ BACK]

11. [ BACK]

## 4. REFERÊNCIAS GLOBAIS

1. [Site oficial para produzir este documento](#)

2. [Instalando Node.js via gerenciador pacotes](#)

3. [Instalação do nvm](#)

4. [ BACK]

## 5. HISTÓRICO

1. 15/07/2021

- ☒ Criar este documento baseado no modelo03.md ;

- ☒ Escrever tópico Objetivos;

- ☒ Escrever tópico Pre-requisitos

- ☒ Escrever tópico Benefícios

- ☒ Escrever tópico desvantagens

- ☒ Instalação do NVM (MacOS e Linux)

- [ BACK]

2. 20/07/2021

- ☒ Escrever tópico como desinstalar NVM

- ☒ Escrever tópico Como usar NVM para instalar uma versão qualquer do nodejs

- ☒ Como instalar nodejs

- ☒ Como desinstalar o nodejs

- ☒ Como selecionar uma versão qualquer do nodejs

- ☐ Escrever tópico resumo do documento.
- ☒ Escrever tópico Referências
- ☒ Atualizar o histórico deste documento.

3. 20/07/2021

- ☒ Ler documento e corrigir os erros encontrado.

4. 23/07/2021

- ☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.

