

Projeto para criar aplicações clientes do servidor //\ar\carai

Objetivo.

- Desenvolver aplicativos clientes http para as seguintes estruturas de framework:
 - FreePascal - LCL
 - Implementado.
 - JavaScript.
 - Implementado parcialmente.
 - HTML dinâmico.
 - Implementado.
 - Vuejs.
 - Não implementado.
 - Angularjs.
 - Não implementado.
 - Reactjs.
 - Não implementado.

DataModules.

- TCreateClientes
 - Objetivo.
 - Contêm os parâmetros necessários para criar as aplicações clientes, bem como a definição da tela e do banco de dados usados para salvar os parâmetros para cada aplicação configurada.
 - Eventos:
 - DmxScroller_Form1AddTemplate.
 - Objetivo.
 - Definição dos recursos usados para desenhar os formulários, bem como mapeamento dos campos do banco de dados.
 - Nota:
 - Os dados deste template serão armazenados no arquivo com nome do DataModule com a extensão (.json).
 - Descrição do formulário.
 - Número sequencial gerado automaticamente.
 - fieldName = id.
 - Tipo de aplicação.
 - fieldName = typApp.

- Valores possíveis 0. App LCL : sim.
 1. App Javascript: não.
 2. App Dynamic_html:sim.
 3. App VueJS: não.
 4. App AngularJS: não.
 5. App ReactJS: não.
- Nome da pasta root das aplicações clientes.
 - fieldName = PathRoot
 - Obs: O padrão é a pasta do executável da aplicação servidora.
- Nome da subpasta da aplicação cliente usada para gerar a aplicação.
 - fieldName = PathClient
 - **Exemplo de árvore gerada:**

```

.
├── lcl
│   └── templates
│       ├── mi_rtl_web_module.dfm
│       ├── mi_rtl_web_module.pas
│       ├── mi_rtl_web_module.form.dfm
│       └── mi_rtl_web_module.form.pas
├── dynamic_html
│   ├── css
│   │   ├── color_tons_amarelo.css
│   │   ├── color_tons_dark.css
│   │   ├── color_tons_de_azul_ceu.css
│   │   ├── color_tons_de_cinza.css
│   │   ├── color_tons_de_dark_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_lilas_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_verde_claro.css
│   │   ├── MiEditForm.css
│   │   └── MiUiDmxScroller.css
│   ├── js
│   │   ├── MiMessageBox.js
│   │   ├── MiThemeDialog.js
│   │   ├── MiConsts.js
│   │   └── MiMethods.js
│   │       ├── MiUiDmxScroller.js
│   │       └──
│   ├── MiUiDmxScrollerForm.js
│   ├── MiUiDmxScrollerForm.MiAbstractDialogs.js
│   ├── MiUiDmxScrollerForm.MiDialogs.js
│   │   ├── MiDates.js
│   │   ├── MiMaskEdit.js
│   │   └── MiEditForm.js
│   ├── templates
│   │   └── MiEditForm.html
│   └── Tmi_rtl_web_module.form.html

```

- Nome do arquivo destino do código gerado.
 - O nome do arquivo destino será o mesmo nome do WebModule server com a extensão compatível com a aplicação destino.
 - Exemplo:
 - Módulo servidor:
 - Classe **Tmi_rtl_web_module** representa um serviço do servidor. - O arquivo cliente a ser gerado para o módulo servidor
 - Tmi_rtl_web_module** é:
 - **Tmi_rtl_web_module.pas** se app FreePascal - LCL. - **Tmi_rtl_web_module.js**

se app javascript. -

Tmi_rtl_web_module.html se app HTML dinâmico.

- **Tmi_rtl_web_module.vue** se App VueJS.

- **Tmi_rtl_web_module** App AngularJS. -

Tmi_rtl_web_module.module.ts:

Configuração do módulo principal da aplicação. -

Tmi_rtl_web_module.component.ts:

Componente raiz da aplicação. -

Tmi_rtl_web_module.component.html:

Template do componente raiz. -

Tmi_rtl_web_module.component.js: O

transpilador Ângula gera o javascript a partir do Typescript -

Tmi_rtl_web_module.service.ts: Serviço para fazer chamadas HTTP para a API RESTful. -

Tmi_rtl_web_module.jsx App ReactJS.

■ **Notas:**

- A versão de lançamento do projeto maricarai vai gerar aplicações clientes somente para LCL e HTML dinâmico.

■

■