

Projeto para criar aplicações clientes do servidor //\ar\carai

Objetivo.

- Desenvolver aplicativos clientes http para as seguintes estruturas de framework:
 - FreePascal - LCL
 - Implementado.
 - JavaScript.
 - Implementado parcialmente.
 - HTML dinâmico.
 - Implementado.
 - Vuejs.
 - Não implementado.
 - Angularjs.
 - Não implementado.
 - Reactjs.
 - Não implementado.

DataModules.

- **TCreateClientes**
 - **Objetivo.**
 - Contêm os parâmetros necessários para criar as aplicações clientes, bem como a definição da tela e do banco de dados usados para salvar os parâmetros para cada aplicação configurada.
 - **Definição do formulário:**
 - **Objetivo.**
 - Formulário usado para edição dos recursos usados para desenhar os formulários, bem como mapeamento dos campos do banco de dados.
 - **Nota:**
 - Os dados deste template serão armazenados no arquivo com nome do DataModule com a extensão (.json).
 - **Descrição do formulário.**
 - Número sequencial gerado automaticamente.
 - Tags: - id^S^R^P6^P7^N
 - ^B : Indica que a próxima sequência é o nome do campo;
 - id : Nome do campo;

- ^S : Ao pressionar na tecla tab o campo não é selecionado.
- ^R : Indica que o campo é somente para leitura
- ^P6 : Indica que o campo é um campo de chave primária. É usado na cláusula WHERE de uma instrução de atualização.
- ^P7 : Indica que o campo é um campo autoincremental. É usado em uma instrução de atualização.
- ^N
-
- Tipo de aplicação.
 - fieldName = typApp.
 - Valores possíveis.
 1. App LCL : sim.
 2. App Javascript: não.
 3. App Dynamic_html:sim.
 4. App VueJS: não.
 5. App AngularJS: não.
 6. App ReactJS: não.
- Nome da pasta root das aplicações clientes.
 - fieldName = PathRoot
 - Botão selecionar pasta
 - Obs: O padrão é a pasta do executável da aplicação servidora.
- Nome da subpasta da aplicação cliente usada para gerar a aplicação.
 - fieldName = PathClient
 - **Exemplo de árvore gerada:**

```

.
├── lcl
│   └── templates
│       ├── mi_rtl_web_module.dfm
│       ├── mi_rtl_web_module.pas
│       ├── mi_rtl_web_module_form.dfm
│       └── mi_rtl_web_module_form.pas
├── dynamic_html
│   ├── css
│   │   ├── color_tons_amarelo.css
│   │   ├── color_tons_dark.css
│   │   ├── color_tons_de_azul_ceu.css
│   │   ├── color_tons_de_cinza.css
│   │   ├── color_tons_de_dark_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_lilas_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_verde_claro.css
│   │   ├── MiEditForm.css
│   │   └── MiUiDmxScroller.css
│   ├── js
│   │   ├── MiMessageBox.js
│   │   ├── MiThemeDialog.js
│   │   ├── MiConsts.js
│   │   └── MiMethods.js
│   │       ├── MiUiDmxScroller.js
│   │       ├── MiUiDmxScrollerForm.js
│   │       └──
├── MiUiDmxScrollerForm.MiAbstractDialogs.js
├── MiUiDmxScrollerForm.MiDialogs.js
│   ├── MiDates.js
│   ├── MiMaskEdit.js
│   └── MiEditForm.js
├── templates
│   └── MiEditForm.html
└── Tmi_rtl_web_module.form.html

```

- Nome do arquivo destino do código gerado.
 - O nome do arquivo destino será o mesmo nome do WebModule server com a extensão compatível com a aplicação destino.
 - Exemplo:
 - Módulo servidor:
 - Classe **Tmi_rtl_web_module** representa um serviço do servidor. - O arquivo cliente a ser gerado para o módulo servidor
 - Tmi_rtl_web_module** é:
 - **Tmi_rtl_web_module.pas** se app FreePascal - LCL. - **Tmi_rtl_web_module.js** se app javascript. - **Tmi_rtl_web_module.html** se app HTML

dinâmico.

- **Tmi_rtl_web_module.vue** se App VueJS.- **Tmi_rtl_web_module** App AngularJS. -

Tmi_rtl_web_module.module.ts: Configuração do módulo principal da aplicação. -

Tmi_rtl_web_module.component.ts: Componente raiz da aplicação. -

Tmi_rtl_web_module.component.html: Template do componente raiz. -

Tmi_rtl_web_module.component.js: O transpilador Ângula gera o javascript a partir do Typescript - Tmi_rtl_web_module.service.ts:

Serviço para fazer chamadas HTTP para a API

RESTful. - **Tmi_rtl_web_module.jsx** App ReactJS.

- **Notas:**

- A versão de lançamento do projeto maricarai vai gerar aplicações clientes somente para LCL e HTML dinâmico.

- Botões de ações

- Novo
 - Gravar
 - Excluir
 - Localizar
 - Gerar aplicação.

- **DESENHO DO FORMULÁRIO**

- **Evento: DmxScroller_Form1AddTemplate.**

```

~+ &Novo      ~^TCmNewRecord~✓ &Gravar
~^TCmUpdateRecord~🔍 &Pesquisar~^TCmLocate~— &Excluir
~^TCmDeleteRecord~✗ &Cancelar ~^TcmCancel
~← P&rimeiro ~^TCmGoBof~→ Pró&ximo
~^TCmNextRecord~← &Anterior ~^TCmPrevRecord~→
Ú&ltimo ~^TCmGoEof~↻ A&tualizar~^TCmRefresh

~ID:           ~\LLLL^Bid^S^R^P6^P7^NNúmero
sequencial gerado automaticamente.
~Nome do aluno:
~\ssssssssssssssssssssssssssssss`ssssssssssss^BNome^KQual
o nome?

```

- d