

Projeto para criar aplicações clientes do servidor //\ar\carai

Objetivo.

- Desenvolver aplicativos clientes http para as seguintes estruturas de framework:
 - FreePascal - LCL
 - Implementado.
 - JavaScript.
 - Implementado parcialmente.
 - HTML dinâmico.
 - Implementado.
 - Vuejs.
 - Não implementado.
 - Angularjs.
 - Não implementado.
 - Reactjs.
 - Não implementado.

DataModules.

- **TCreateClientes**
 - **Objetivo.**
 - Contêm os parâmetros necessários para criar as aplicações clientes, bem como a definição da tela e do banco de dados usados para salvar os parâmetros para cada aplicação configurada.
 - **Definição do formulário:**
 - **Objetivo.**
 - Formulário usado para edição dos recursos usados para desenhar os formulários, bem como mapeamento dos campos do banco de dados.
 - Nota:
 - Os dados deste template serão armazenados no arquivo com nome do DataModule com a extensão (.json).
 - **Descrição do formulário.**
 - Número sequencial gerado automaticamente.
 - id : Nome do campo;
 - Tags:
 - ChFN:

- Indica que a próxima sequência é o nome do campo;
- CharAccSkip:
 - Ao pressionar na tecla tab, o campo não é selecionado.
- CharAccReadOnly:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
- CharPfInKeyPrimary:
 - Indica que o campo é um campo de chave primária. É usado na cláusula WHERE de uma instrução de atualização.
- CharPfInKeyPrimaryAutoIncrement:
 - Indica que o campo é um campo auto incremental. É usado em uma instrução de atualização.
- ChH:
 - É usado para documentar o campo. Indica que todo o texto até o próximo caractere de controle será o conteúdo do campo HelpCtx_Hint.
- Protocolo
- Nome da api no servidor.
 - servicok
- Nome da pasta root das aplicações clientes.
 - FieldName = PathRoot
 - Botão selecionar pasta.
 - Obs.: O padrão é a pasta do executável da aplicação servidora.
- Tipo de aplicação.
 - typApp : Nome do campo.
 - Valores possíveis.
 1. App LCL : sim.
 2. App Javascript: não.
 3. App Dynamic_html:sim.
 4. App VueJS: não.
 5. App AngularJS: não.
 6. App ReactJS: não.
 - Eventos:
 - OnExitField
 - Ao sair deste campo deve calcula o nome da pasta destino da aplicação.
- Nome da subpasta da aplicação cliente usada para gerar a aplicação.

- PathClient: Nome do Campo
- Tags :
 - CharAccReadOnly:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
- **Exemplo de árvore gerada:**

```

.
├── lcl
│   └── templates
│       ├── mi rtl.web.module.dfm
│       ├── mi rtl.web.module.pas
│       ├── mi rtl.web.module.form.dfm
│       └── mi rtl.web.module.form.pas
├── dynamic_html
│   ├── css
│   │   ├── color_tons_amarelo.css
│   │   ├── color_tons_dark.css
│   │   ├── color_tons_de_azul_ceu.css
│   │   ├── color_tons_de_cinza.css
│   │   ├── color_tons_de_dark_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_lilas_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_verde_claro.css
│   │   ├── MiEditForm.css
│   │   └── MiUiDmxScroller.css
│   └── js
│       ├── MiMessageBox.js
│       ├── MiThemeDialog.js
│       ├── MiConsts.js
│       └── MiMethods.js
│           ├── MiUiDmxScroller.js
│           ├── MiUiDmxScrollerForm.js
│           └──
├── MiUiDmxScrollerForm.MiAbstractDialogs.js
├── MiUiDmxScrollerForm.MiDialogs.js
│   ├── MiDates.js
│   ├── MiMaskEdit.js
│   └── MiEditForm.js
├── templates
│   └── MiEditForm.html
└── Tmi_rtl_web_module.form.html

```

- Nome do arquivo destino do código gerado.
 - O nome do arquivo destino será o mesmo nome do WebModule server com a extensão compatível com a aplicação destino.
 - Exemplo:
 - Módulo servidor:
 - Classe **Tmi_rtl_web_module** representa um

serviço do servidor. - O arquivo cliente a ser gerado para o módulo servidor

Tmi_rtl_web_module é:

- **Tmi_rtl_web_module.pas** se app FreePascal - LCL. - **Tmi_rtl_web_module.js** se app javascript. -

Tmi_rtl_web_module.html se app HTML dinâmico.

- **Tmi_rtl_web_module.vue** se App VueJS.

- **Tmi_rtl_web_module** App AngularJS. -

Tmi_rtl_web_module.module.ts: Configuração do módulo principal da aplicação. -

Tmi_rtl_web_module.component.ts: Componente raiz da aplicação. -

Tmi_rtl_web_module.component.html: Template do componente raiz. -

Tmi_rtl_web_module.component.js: O

transpilador Ângula gera o javascript a partir do

Typescript - Tmi_rtl_web_module.service.ts:

Serviço para fazer chamadas HTTP para a API

RESTful. - **Tmi_rtl_web_module.jsx** App ReactJS.

■ **Notas:**

- A versão de lançamento do projeto maricarai vai gerar aplicações clientes somente para LCL e HTML dinâmico.

■ Botões de ações

- Novo
- Gravar
- Excluir
- Localizar
- Gerar aplicação.

■ **DESENHO DO FORMULÁRIO**

- **Evento: DmxScroller_Form1AddTemplate.**

~+ &Novo ~^TCmNewRecord~✓ &Gravar ~^TCmUpdate
&Excluir ~^TCmDeleteRecord~✗ &Cancelar ~^TcmCancel
~← P&primeiro ~^TCmGoBof~→ Pró&ximo ~^TCmNextRecord
~^TCmGoEof~↺ A&tualizar~^TCmRefresh

~ ID:
~\LLLL+CharAccSkip+CharAccReadOnly+CharPfInKeyPrimary+C
sequencial gerado automaticamente.'

~Tipo de aplicação: ~\'+CreateEnumField(TRUE, accNorm
Aplicação LCL.

NSI('app LCL
NSI('app jav
NSI('app dyn
NSI('app vue
NSI('app ang
NSI('app rea
nil)))))))+C

cliente a ser gerada.

■ d