Lógica Matemática Parte 1

Dr. Paulo Vinicius Pereira Pinheiro¹

¹Centro Universitário Paraíso do Ceará UNIFAP

Acesse estes slides em: https://github.com/paulovpp/slides

Última atualização: 1 de março de 2022



Sumário

- Introdução
 - Objetivos e definições iniciais
 - Princípios fundamentais da lógica matemática
 - Tipos de proposições
 - Conectivos proposicionais
- Operações lógicas com proposições
 - Conjunção
 - Disjunção
 - Condicional
 - Bicondicional
 - Negação

Objetivos iniciais

List all course objectives

Estudo da lógica proposicional

- Representar e especificar os conceitos de sintaxe e semântica associados a qualquer lógica utilizada ou linguagem.
- Estudar os métodos que produzem ou verifiquem as fórmulas ou argumentos utilizados.
- Definir sistemas de dedução formal onde são consideradas as noções de prova e consequência lógica.
- Correlacionar diagramas de Venn com a prática.
- Conhecer a álgebra de Boole.

Introductory definitions to the course

Proposição

- * É qualquer conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento completo.
- * As proposições transmitem fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinado acontecimento.

Exemplos

- A lua é um satélite da Terra.
- O valor arredondado de π vale 3, 14.
- Recife é a capital da Paraíba
- $\cos(90^{\circ}) = 0.$

Alfabeto

Introductory definitions to the course

Proposição

- \star É qualquer conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento completo.
- * As proposições transmitem fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinado acontecimento.

Exemplos

- A lua é um satélite da Terra.
- O valor arredondado de π vale 3, 14.
- Recife é a capital da Paraíba
- $\cos(90^{\circ}) = 0.$

Alfabeto

Introductory definitions to the course

Proposição

- \star É qualquer conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento completo.
- * As proposições transmitem fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinado acontecimento.

Exemplos

- A lua é um satélite da Terra.
- O valor arredondado de π vale 3, 14.
- Recife é a capital da Paraíba
- $\cos(90^\circ) = 0.$

Alfabeto

Introductory definitions to the course

Proposição

- * É qualquer conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento completo.
- * As proposições transmitem fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinado acontecimento.

Exemplos

- A lua é um satélite da Terra.
- O valor arredondado de π vale 3, 14.
- Recife é a capital da Paraíba
- $\cos(90^\circ) = 0.$

Alfabeto

Introductory definitions to the course

Proposição

- * É qualquer conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento completo.
- * As proposições transmitem fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinado acontecimento.

Exemplos

- A lua é um satélite da Terra.
- O valor arredondado de π vale 3, 14.
- Recife é a capital da Paraíba
- $\cos(90^{\circ}) = 0.$

Alfabeto

Introductory definitions to the course

Proposição

- \star É qualquer conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento completo.
- * As proposições transmitem fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinado acontecimento.

Exemplos

- A lua é um satélite da Terra.
- O valor arredondado de π vale 3, 14.
- Recife é a capital da Paraíba
- $\cos(90^{\circ}) = 0.$

Alfabeto

Definições iniciais

Introductory definitions to start the course

Alfabeto da lógica proposicional

- Símbolo de pontuação: (,)
- Símbolos booleanos: true, false
- ullet Símbolos proposicionais simples: $p,\ q,\ r,\ s,\ p_1,\ q_2$
- Símbolos proposicionais compostos: $P, Q, R, S, P_1, Q_1, S_2$
- Conectivos proposicionais: $\land, \lor, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$

Fórmulas

São conjuntos de proposições unidos por um conectivo obtendo um valor booleano como resultante. São construídas a partir dos símbolos do alfabeto proposicional.

Tal como ocorre nas linguagens faladas ou escritas, não é qualquer concatenação de símbolos que é uma fórmula.

Definições iniciais

Introductory definitions to start the course

Alfabeto da lógica proposicional

- Símbolo de pontuação: (,)
- Símbolos booleanos: true, false
- ullet Símbolos proposicionais simples: $p,\ q,\ r,\ s,\ p_1,\ q_2$
- Símbolos proposicionais compostos: $P, Q, R, S, P_1, Q_1, S_2$
- Conectivos proposicionais: \land , \lor , \neg , \rightarrow , \leftrightarrow

Fórmulas

São conjuntos de proposições unidos por um conectivo obtendo um valor booleano como resultante. São construídas a partir dos símbolos do alfabeto proposicional.

Tal como ocorre nas linguagens faladas ou escritas, não é qualquer concatenação de símbolos que é uma fórmula.

Algumas definições

Examples of logic formulas

- ullet Todo símbolo de verdade (V) é uma fórmula.
- Todo símbolo proposicional é uma fórmula.
- ullet Se H é uma fórmula então $(\neg H)$, a negação de H, é uma fórmula.
- Se H e G são fórmulas então $(H \wedge G)$, $(H \vee G)$, $(H \to G)$ e $(H \leftrightarrow G)$ são fórmulas.

Não são fórmulas:

- PR
- $(H true \leftrightarrow)$
- $(true \rightarrow \leftrightarrow (H \ true \rightarrow))$
- \bullet $PH \rightarrow \land$
- $true \rightarrow \lor$

Algumas definições

Examples of logic formulas

- ullet Todo símbolo de verdade (V) é uma fórmula.
- Todo símbolo proposicional é uma fórmula.
- ullet Se H é uma fórmula então $(\neg H)$, a negação de H, é uma fórmula.
- Se H e G são fórmulas então $(H \wedge G)$, $(H \vee G)$, $(H \to G)$ e $(H \leftrightarrow G)$ são fórmulas.

Não são fórmulas:

- PR
- $(H \ true \ \leftrightarrow)$
- $\bullet \ (true \ \rightarrow \leftrightarrow (H \ true \rightarrow))$
- $PH \rightarrow \land$
- $true \rightarrow \lor$

Princípios da lógica clássica

Princípio da identidade

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

P é igual a P

Princípio da não contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

não $(P \ {\sf e} \ {\sf não} \ P)$

Princípio do terceiro excluído

Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir.

P ou não P (\otimes – ou exclusivo)

Princípios da lógica clássica

Princípio da identidade

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

P é igual a P

Princípio da não contradição

Uma proposição não pode ser *verdadeira* e *falsa* ao mesmo tempo.

não
$$(P \ {\rm e} \ {\rm não} \ P)$$

Princípio do terceiro excluído

Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir.

P ou não P (\otimes – ou exclusivo)

Princípios da lógica clássica

Princípio da identidade

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

P é igual a P

Princípio da não contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

 ${\rm n\~{a}o}\ (P\ {\rm e}\ {\rm n\~{a}o}\ P)$

Princípio do terceiro excluído

Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir.

P ou não P (\otimes – ou exclusivo)

Proposição simples e compostas

Simple or compound preposition

* Proposições simples

É aquela que contêm somente uma afirmação.

Exemplo:

Nós somos ricos.

Não como todo dia.

* Proposições compostas

Uma proposição é dita composta quando for constituída por uma sequência finita de pelo menos duas proposições.

Exemplo:

Vamos ao cinema ou ao teatro.

O céu é azul e cheio de nuvens.

Conectivos do cálculo proposicional

Conectors for all arithmetic with propositions.

Na linguagem comum, palavras explícitas são utilizadas ou não para interligar frases dotadas de algum sentido. Tais palavras são substituídas, na **Lógica Matemática**, por símbolos denominados *conectivos lógicos*.

Em nosso estudo, nos restringiremos inicialmente ao chamado **cálculo proposicional**. Por essa razão, os conectivos utilizados são conhecidos por *sentenciais* ou *proposicionais*.

Existem cinco conectivos que substituirão simbolicamente as expressões:

- e (∧) do inglês AND
- ou (∨) do inglês OR
- se ..., então ... (\rightarrow) do inglês IF ... then ...
- ullet se, e somente se ... (\leftrightarrow) do inglês IF and ONLY IF ...
- não (¬) do inglês NOT

Objetivos e definições iniciais Princípios fundamentais da lógica matemática Tipos de proposições Conectivos proposicionais

Conectivos do cálculo proposicional

Examples

Exemplo 1

Somos pobres mortais e fanáticos torcedores da vida.

É uma proposição composta:

1a proposição: somos pobres mortais,

2a proposição: somos fanáticos torcedores da vida,

Conectivo: e (AND)

Exemplo 2

Se não nos alimentarmos, morremos.

É uma proposição composta:

1a proposição: nos alimentarmos,

2a proposição: (nós) morreremos,

Conectivo: Se ..., então ...

Definições finais

Final considerations of the section 1/2

Ordem de precedência

- ullet Maior precedência: \neg ou \sim
- ullet Precedência intermediária: o e \leftrightarrow
- Menor precedência: ∧ e ∨

Comprimento de uma fórmula

- ullet Se H é um símbolo proposicional ou de verdade então comp[H]=1
- ullet Se H e G são fórmulas da lógica proposicional, então

$$comp[\neg H] = comp[H] + 1$$

$$comp[H \land G] \quad \text{ou} \quad comp[H \lor G] = comp[H] + comp[G] + 1$$

$$comp[H \to G] \quad \text{ou} \quad comp[H \leftrightarrow G] = comp[H] + comp[G] + 1$$

Definições finais

Final considerations of the section 1/2

Ordem de precedência

- Maior precedência: ¬ ou ∼
- ullet Precedência intermediária: o e \leftrightarrow
- Menor precedência: ∧ e ∨

Comprimento de uma fórmula

- ullet Se H é um símbolo proposicional ou de verdade então comp[H]=1
- ullet Se H e G são fórmulas da **lógica proposicional**, então

$$comp[\neg H] = comp[H] + 1$$

$$comp[H \wedge G] \quad \text{ou} \quad comp[H \vee G] = comp[H] + comp[G] + 1$$

$$comp[H \rightarrow G] \quad \text{ou} \quad comp[H \leftrightarrow G] = comp[H] + comp[G] + 1$$

Definições finais

Final considerations of the section 2/2

Valor lógico

O valor lógico de uma proposição simples ou composta expressa seu valor resultante se *verdadeiro* ou *falso*.

- Para uma proposição simples p, V(p) expressa seu valor lógico.
- ullet Para uma proposição composta $H,\,V(H)$ expressa seu valor lógico.

Exemplo 1

p: O sol é verde.

q: O sol é quente.

r: O mar não é vermelho.

$$V(p) = V$$
, $V(q) = F$, $V(\neg r) = F$
 $V(p \land q) = F$, $V(q \lor r) = V$

Exemplo 2

 $p_1: x \ge 10$

 $p_2: x < 50$ $p_3: x > 25$

$$V(p_1) = V$$
, $V(p_2) = F$, $V(\neg p_3) = F$
 $V(p_1 \land p_2) = V$, $V(p_3 \land p_2) = F$

Operação de conjunção (∧ - 'e' lógico)

Logical AND operation with propositions

Blocks in Beamer

Standard Block

This is a standard block.

Alert Message

This block presents alert message.

An example of typesetting tool

Example: MS Word, LATEX

Lists in Beamer

This is an unordered list:

- Item 1
- Item 2
- Item 3

and this is an ordered list:

- 1 Item 1
- 2 Item 2
- Item 3