

# Ejercicios de Pseudocódigo

## Ejercicio 1

1. Inicio
2. Definir precio\_de\_producto
3. Definir descuento
4. Definir precio\_final
5. Mostrar "Ingrese el precio del producto"
6. Pedir precio\_de\_producto
7. Si (precio\_de\_producto < 100) entonces
8.     descuento = precio\_de\_producto \* 0.02
9. Sino
10.     descuento = precio\_de\_producto \* 0.10
11. FinSi
12. precio\_final = precio\_de\_producto - descuento
13. Mostrar "El precio final del producto es de"
14. Mostrar precio\_final
15. Fin

## Ejercicio 2

1. Inicio
2. Definir tiempo\_seg
3. Definir seg\_faltantes
4. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos"
5. Pedir tiempo\_seg
6. Si (tiempo\_seg < 600) entonces
7.     seg\_faltantes = 600 - tiempo\_seg
8.     Mostrar seg\_faltantes
9. Sino
10.     Si (tiempo\_seg > 600) entonces
11.         Mostrar "Mayor"
12.     Sino
13.         Mostrar "Igual"
14.     FinSi
15. FinSi
16. Fin

## Ejercicio 3

1. Inicio
2. Definir numero
3. Definir contador
4. Definir resultado\_sum
5. contador = 1
6. resultado\_sum = 0
7. Mostrar "Ingrese un numero"
8. Pedir numero
9. Mientras (contador <= numero) hacer
10.     resultado\_sum = resultado\_sum + contador

11.     contador = contador + 1
12. FinMientras
13. Mostrar "El resultado de la suma total del acumulador es"
14. Mostrar resultado\_sum
15. Fin