

Qué son los métodos de las clases Archivos en Python

En Python se permite abrir archivos con el método `open()`, de esta forma obtengo un archivo que tiene varios métodos para trabajar con su contenido.

A continuación, una tabla con los principales métodos:

Método	Descripción
<code>read()</code>	Lee todo el contenido del archivo como solo un string
<code>readline()</code>	Lee una sola línea (la siguiente)
<code>readlines()</code>	Lee todas las líneas y las devuelve en una lista, una línea por elemento.
<code>readable()</code>	Indica si el archivo se puede leer (T/F). Verifica permisos de lectura antes de intentar leer
<code>write(texto)</code>	Escribe el texto que se pase dentro del archivo
<code>writable()</code>	Indica si el archivo se puede escribir (T/F). Verifica permisos de escritura antes de intentar escribir
<code>writelines(lista)</code>	Escribe una lista de strings (no agrega saltos de línea, uno mismo los pone)
<code>close()</code>	Cierra el archivo. Es importante hacerlo para liberar recursos
<code>seek(posicion)</code>	Mueve el “cursor” a una posición específica del archivo
<code>seekable()</code>	Indica si el archivo permite cambiar la posición del cursor. Así verifica si se puede usar <code>seek()</code> antes de usarlo.
<code>tell()</code>	Te dice en qué posición está el cursor

detach()	Separa y devuelve el flujo (stream) crudo del buffer. Para trabajar con datos sin procesar
fileno()	Devuelve un número que identifica el archivo para el os. Para cuando se necesita el id interno del archivo
flush()	Vacía el buffer interno, forzando que lo pendiente se escriba ya. Así se asegura que lo escrito se guarde de inmediato
isatty()	Indica si el archivo está conectado a una terminal interactiva. Así se sabe si se está leyendo/escribiendo en una consola en vez de un archivo
truncate()	Recorta el archivo a un tamaño en específico. Así borrar contenido sobrante o vacía parte del archivo

Los que más se va a usar en la práctica son: `read()`, `readline()`, `readlines()`, `write()`, `writelines()`, `close()`, y `seek()/tell()`. Los que terminan en `able` son solo para preguntar “Esto se puede hacer?”, y devuelven `True` o `False`.