

GUIA DE BOLSO – banco corte_certo

UC10 Desenvolver Banco de Dados · Senac Largo Treze · data de referencia dos dados: 12/09/2026 · prompt: MariaDB [corte_certo]>

AS 13 TABELAS E SUAS COLUNAS

- bairro** (10 linhas)
codigo, nome, regioao, distancia_km
- cliente** (400 linhas)
codigo, nome, apelido, nascimento, bairro_id, indicado_por, cadastrado_em
- telefone** (520 linhas)
codigo, cliente_id, numero, tipo
- profissional** (6 linhas)
codigo, nome, especialidade, comissao_percentual, cadeira, admitido_em, ativo
- servico** (12 linhas)
codigo, descricao, categoria, preco, duracao_minutos
- agendamento** (1500 linhas)
numero, cliente_id, profissional_id, inicio, status, valor, observacao
- item_do_agendamento** (2346 linhas)
agendamento_id, servico_id, quantidade, preco_cobrado
- pagamento** (1170 linhas)
codigo, agendamento_id, pago_em, valor, forma
- produto** (10 linhas)
codigo, descricao, preco, estoque_minimo
- venda** (300 linhas)
numero, cliente_id, agendamento_id, vendido_em, valor
- item_da_venda** (430 linhas)
venda_id, produto_id, quantidade, preco_cobrado
- movimento_de_estoque** (700 linhas)
codigo, produto_id, data, tipo, quantidade, motivo
- avaliacao** (468 linhas)
codigo, agendamento_id, nota, comentario, avaliado_em
- Chave primaria: codigo, menos em agendamento e venda, onde e numero.
Chave estrangeira: nome da tabela apontada seguido de _id.

OS NOVE PASSOS NO POWERSHELL

- 0 Salvar carga_corte_certo.sql em C:\xampp\
1 XAMPP Control Panel: Start na linha do MySQL
2 Tecla Windows, digitar powershell, Enter
3 cd C:\xampp\mysql\bin
4 .\mysql.exe -u root -p -e "SOURCE C:/xampp/carga_corte_certo.sql"
5 .\mysql.exe -u root -p corte_certo
6 Conferir a carga (quadro ao lado)
7 exit
8 .\mysqldump.exe -u root -p --databases corte_certo

--result-file=C:/xampp/copia_corte_certo.sql
9 .\mysql.exe -u root -p -e "SOURCE C:/xampp/copia_corte_certo.sql"
- Sempre .\ antes do programa. Nunca usar <. A copia usa --result-file, nunca >. Sem --databases a restauracao falha com ERROR 1046.

CONFERIR A CARGA

```
SELECT 'cliente' AS tabela, COUNT(*) AS linhas
FROM cliente
UNION ALL SELECT 'agendamento', COUNT(*) FROM agendamento
UNION ALL SELECT 'pagamento', COUNT(*) FROM pagamento
UNION ALL SELECT 'avaliacao', COUNT(*) FROM avaliacao
UNION ALL SELECT 'servico', COUNT(*) FROM servico;
```

Esperado: 400 · 1500 · 1170 · 468 · 12. Total do banco: 7.872 linhas.

Em qual banco eu estou? SELECT DATABASE();

OS SEIS ERROS MAIS COMUNS

- ERROR 2003** Can't connect to MySQL server
O MySQL esta desligado. Start no XAMPP.
- ERROR 1045** Access denied for user 'root'
No XAMPP padrao o root nao tem senha: Enter direto.
- ERROR 1046** No database selected
Faltou escolher o banco: USE corte_certo;
- ERROR 1049** Unknown database 'corte_certo'
A carga nao rodou. Repetir o passo 4.
- ERROR 1064** You have an error in your SQL syntax
O banco nao entendeu. O erro esta no trecho entre aspas ou logo antes.
- ERROR 1146** Table ... doesn't exist
Nome errado, ou banco errado. SHOW TABLES;

O QUE O BANCO DIZ EM INGLES

- Query OK = comando aceito
- Rows matched = linhas encontradas pelo WHERE
- Changed = linhas que mudaram de valor
- Empty set = nenhuma linha encontrada
- Duplicate entry ... for key = valor repetido em coluna unica
- child row = a linha que aponta
- parent row = a linha apontada

SE VOCE QUEBRAR ALGUMA COISA

Rode a carga de novo (passo 4). Ela apaga e recria o banco inteiro. Nada que voce fez nos exercicios se perde: os gabaritos valem sobre o banco recém-carregado.