

Hexo 博客使用手册

paulzrm.github.io - Windows 本地维护与 GitHub Pages 部署

项目目录: E:\WinSetting\Desktop\HomePage\Hexo Blog

本手册覆盖日常写作、预览、发布、洛谷题解同步和常见故障。仓库使用 hexo-source 保存源文件, main 保存生成后的网页。

1. 环境与首次启动

需要的软件

- Node.js LTS: 从 nodejs.org 下载并安装。当前项目已使用 Node.js 24 LTS。
- Git: 用于提交和推送到 GitHub。
- 任意文本编辑器: 推荐 VS Code。

打开 PowerShell, 进入博客目录:

```
cd "E:\WinSetting\Desktop\HomePage\Hexo Blog"
```

换电脑后第一次使用时安装依赖:

```
npm install
```

启动本地预览:

```
npm run dev
```

浏览器打开 <http://localhost:4000>。修改文章后通常会自动刷新; 停止服务按 Ctrl+C。

2. 写文章与管理内容

新建文章

```
npx hexo new "文章标题"
```

新文件会出现在 `source/_posts`。也可以直接复制现有 Markdown 文件。

推荐的文章头部：

```
---
title: "P1000 超级玛丽游戏 题解"
date: 2026-06-22 12:00:00
categories:
- 题解
tags:
- 题解
---
```

这里开始写正文。

图片规则

- 本地图片放在 `source/images/posts`，再用 `/images/posts/文件名.png` 引用。
- 不要引用已经失效的外部图床；发布前检查图片是否能打开。
- 不要把密码、Token、`client_secret` 或私钥写进文章和配置。

3. 构建与发布

发布前检查

```
npm run clean  
npm run build
```

构建成功后，public 目录包含将要发布的静态网页。先用 npm run dev 本地检查首页、新文章、公式、代码块和图片。

提交源文件

```
git status  
git add .  
git commit -m "更新博客文章"  
git push origin hexo-source
```

部署 GitHub Pages

```
npm run deploy
```

部署命令会把 public 推送到 main 分支。等待 GitHub Pages 完成发布后访问 <https://paulzrm.github.io>。

如果 GitHub 要求登录，推荐使用 SSH Key；不要在仓库中保存 GitHub 密码或 Token。

4. 洛谷题解同步

本项目已导入 52 篇洛谷推荐题解，并统一为“题号 题目名称 题解”。导入工具位于 `tools/import_luogu_solutions.py`。

重新执行导入：

```
python tools/import_luogu_solutions.py
```

- 工具只读取脚本内登记的文章 ID，不会修改洛谷账号或原文。
- 同题文章会写入同一个规范文件名，避免博客中重复出现。
- 每篇文章保留洛谷原文链接、发布日期、分类和标签。

常见故障

- hexo 不是命令：先运行 `npm install`，再使用 `npm run dev`/`npm run build`。
- 端口 4000 被占用：停止旧的 Hexo 服务，或运行 `npx hexo server -p 4001`。
- Git 推送失败：运行 `ssh -T git@github.com` 检查 SSH 登录。
- 网页未更新：确认 main 分支部署成功，并等待 GitHub Pages 缓存刷新。
- 构建异常：先运行 `npm run clean`，再重新运行 `npm run build`。

最常用流程：进入目录 -> 写 Markdown -> `npm run dev` 预览 -> `npm run clean && npm run build` -> 提交 hexo-source -> `npm run deploy`。