

# Upute za testiranje

## MPS – Brisanje zapisa u AMS-u

1. Odabirom akcije **POKRENI TEST** -> Pokrenite testni scenarij
2. Preuzmite Podatke potrebne za testiranje (opcija Generiraj)
3. Kreirajte poruke, za svaki identifikator, prema Tehničkoj dokumentaciji – MPS  
- potrebno potpisati poruke (2-way SSL)
4. Poslati poruku (SOAP WS-POST metoda -> detalji se nalaze u Tehničkoj dokumentaciji – MPS)

Ovo je URL na koji se šalje poruka:

<https://cis.porezna-uprava.hr:8515/proxy>

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns="http://busdox.org/serviceMetadata/locator/1.0/"
  xmlns:ns1="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns>DeleteParticipantIdentifier>
      <ns:ServiceMetadataPublisherID>MPSxxxxxxxxxxxx</ns:
ServiceMetadataPublisherID>
      <ns1:ParticipantIdentifier scheme="iso6523-actorid-upis">9934:
IDENTIFIKATOR KORISNIKA</ns1:ParticipantIdentifier>
    </ns>DeleteParticipantIdentifier>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

MPSxxxxxxxxxxxx -> ovdje ide podataka MPS i nakon njega se unosi vaš OIB koji se ujedno nalazi i u certifikatu

```
<ns1:ParticipantIdentifier scheme="iso6523-actorid-upis">9934:IDENTIFIKATOR KORISNIKA</ns1:
ParticipantIdentifier>->
```

Identifikator korisnika se dobije u generiranim podacima

5. Servis vraća odgovore:  
200 (zapis je uklonjen)

Primjer uspješnog odgovora:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body/>
</soap:Envelope>
```

Primjer neuspješnog odgovora:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lipo="http:
//www.porezna-uprava.gov.hr/fin/2024/types/lipo">
<soapenv:Body>
<soapenv:Fault>
<faultcode>soapenv:Client</faultcode>
<faultstring>OIB iz certifikata ne odgovara vrijednosti u ServiceMetadataPublisherID
elementu</faultstring>
</soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6. VAŽNO!: Potrebno je poslati poruku za svaki identifikator pojedinačno  
Tek nakon što su sve poruke poslane, za svaki pojedini identifikator, odaberite opciju "Zaustavi test".  
Napomena: Nemojte test zaustavljati prije nego se pošalju poruke za sve generirane identifikatore jer u protivnom je potrebno ponovno generirati podatke i ponoviti cijeli korak 6.

7. Status testa može biti Uspješan ili Neuspješan  
(u slučaju da je status neuspješan ponoviti testiranje)