

Upute za testiranje

MPS - Kreiraj zapis (metadata) u AMS-u

1. Odabirom akcije **POKRENI TEST** -> Pokrenite testni scenarij
2. Kreirajte poruke za svaki identifikator prema Tehničkoj dokumentaciji - MPS
- potrebno potpisati poruke (2-way SSL)
3. Poslati poruku (SOAP WS-POST metoda -> detalji se nalaze u Tehničkoj dokumentaciji - MPS)

Ovo je URL na koji se šalje poruka:

<https://cis.porezna-uprava.hr:8515/proxy>

U Body je potrebno staviti sljedeći xml:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns="http://busdox.org/serviceMetadata/locator/1.0/"
  xmlns:ns1="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:CreateParticipantIdentifier>
      <ns:ServiceMetadataPublisherID>MPSxxxxxxxxxxx</ns:
ServiceMetadataPublisherID>
      <ns1:ParticipantIdentifier scheme="iso6523-actorid-upis">9934:
IDENTIFIKATOR KORISNIKA</ns1:ParticipantIdentifier>
    </ns:CreateParticipantIdentifier>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

MPSxxxxxxxxxxx -> ovdje ide podataka MPS i nakon njega se unosi vaš OIB koji se ujedno nalazi i u certifikatu

```
<ns1:ParticipantIdentifier scheme="iso6523-actorid-upis">9934:IDENTIFIKATOR KORISNIKA</ns1:
ParticipantIdentifier>->
Identifikator korisnika se dobije u generiranim podacima
</ServiceMetadata>
```

4. Servis vraća odgovore:
200 (kad je zapis update-an)

Primjer uspješnog odgovora:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body/>
</soap:Envelope>
```

Primjer neuspješnog odgovora:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lipo="http:
//www.porezna-uprava.gov.hr/fin/2024/types/lipo">
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
      <faultstring>OIB iz certifikata ne odgovara vrijednosti u ServiceMetadataPublisherID
elementu</faultstring>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

5. Odabirom akcije POKRENI TEST -> Pokrenite testni scenarij

VAŽNO!: Potrebno je poslati poruku za svaki identifikator pojedinačno

Tek nakon što su sve poruke poslane, za svaki pojedini identifikator, odaberite opciju "Zaustavi test".

Napomena: Nemojte test zaustavljati prije nego se pošalju poruke za sve generirane identifikatore jer u protivnom je potrebno ponovno generirati podatke i ponoviti cijeli korak 6

6. Status testa može biti Uspješan ili Neuspješan

(u slučaju da je status neuspješan ponoviti testiranje)