

IZVEŠTAJ
o izvršenim ispitivanjima

Kupac: CALDERYS DEUTSCHLAND GmbH GERMANY
 Korisnik:
 Vrsta materijala: Fireclay brick 29914,29916
 Kvalitet: A-II (oblik-format) kolicina(kom.)
 E 39-A-918/K75-K-291
 kamion

FIZIKALNA ISPITIVANJA

Vatrostalnost	34	SK
Prividna gustina	2,09-2,12	gr/cm ³
Ukupna poroznost	20--22	%
Upijanje vode		%
t ^o C Koef. topl.prov. W/mK Čv.na savijanje MPa Čv.na pritisak N/mm ²		
400 1,20	28	
700 1,25		
1100 1,35		

Temperaturna postojanost, br.promena

Linearno term. širenje na °C

Temperatura omekšavanja

Početna temperatura očvršćavanja

Granična temperatura primene

Max. temperatura primene

Vrsta veziva

Granulacija

Potreba u materijalu

Rastvor.u 70%H₂SO₄

Jedinična masa kg/kom.

Ukupna težina (kg)

HEMIJSKA ISPITIVANJA

Gubitak žarenja	%	CaO	%
Al ₂ O ₃ 39-40	%	K ₂ O	%
SiO ₂ 53-56	%	Na ₂ O	%
Fe ₂ O ₃ 1,80	%		%

Br. Paleta 4

Napomena:

M.P.



Šef kontrole