Solución iterativa de Jacobi para la ecuación de Poisson 1D

Reto 1 — Computación de Alto Rendimiento

Daniel Toro Soto - Juan Camilo Galvis

Marzo 2026

Resumen

El presente documento describe la implementación y análisis comparativo del método iterativo de Jacobi aplicado a la ecuación de Poisson 1D con condiciones de frontera de Dirichlet, evaluado bajo cinco estrategias de ejecución: secuencial sin optimizaciones, secuencial con `-O2`, secuencial con optimización de acceso a memoria (fusión de lazos y swap de punteros), paralelo mediante hilos POSIX (`pthread`) y paralelo mediante procesos (`fork`). Las pruebas se realizaron sobre mallas de $N = 2^k + 1$ nodos con $k \in \{1, \ldots, 11\}$ (es decir, desde $N = 3$ hasta $N = 2\,049$) con 10 repeticiones por configuración para las variantes secuenciales e hilos; las variantes de multiprocesamiento se ejecutaron con una sola repetición debido al alto costo computacional. Los experimentos se llevaron a cabo en un ASUS TUF Gaming con procesador Intel Core i5-10300H (4 núcleos físicos, 8 hilos lógicos), 16 GB de RAM y sistema operativo Kali Linux (kernel 6.x, GNOME) bajo carga de corriente continua. Se analizan tiempos de ejecución en reloj de pared, *speedup* respecto al secuencial base y el impacto de la barrera de sincronización en el rendimiento paralelo.

Índice

1. Introducción **3**

2. Marco Conceptual **3**
2.1. High Performance Computing (HPC) . . . 3
2.2. Ecuación de Poisson 1D y discretización . . . 3
2.3. Método iterativo de Jacobi . . . 3
2.4. Localidad de caché y optimización de acceso . . . 3
2.5. Programación paralela . . . 4
2.6. Hilos vs. Procesos . . . 4
2.7. Speedup y Ley de Amdahl . . . 4

3. Marco Contextual **4**
3.1. Características de la máquina . . . 4
3.2. Desarrollo . . . 5
3.3. Sistema de compilación (Makefile) . . . 5
3.4. Estrategia de benchmarking . . . 5
3.5. Medición de tiempo de reloj de pared . . . 5

4. Pruebas **6**
4.1. Secuencial . . . 6
4.2. Secuencial con flag `-O2` . . . 6
4.3. Optimización de acceso a memoria . . . 6
4.4. Hilos POSIX — 2 Hilos . . . 7
4.5. Hilos POSIX — 4 Hilos . . . 7
4.6. Hilos POSIX — 8 Hilos . . . 7
4.7. Hilos POSIX — 16 Hilos . . . 7
4.8. Multiprocesamiento — 2 Procesos . . . 8
4.9. Multiprocesamiento — 4 Procesos . . . 8
4.10. Multiprocesamiento — 8 Procesos . . . 8
4.11. Multiprocesamiento — 16 Procesos . . . 8

5. Gráficas comparativas **9**

6. Análisis de resultados **11**
6.1. Optimizaciones de compilador (`-O2`) . . . 11
6.2. Optimización manual de memoria . . . 12
6.3. Paralelismo con hilos: el costo de la barrera . . . 12
6.4. Paralelismo con procesos: overhead masivo . . . 12
6.5. Comparación global de variantes . . . 13

7. Conclusiones **13**

8. Bibliografía **14**

1. Introducción

La ecuación de Poisson 1D es uno de los problemas de referencia en cómputo científico: sencilla de formular pero representativa de la clase de sistemas lineales densos que emergen de la discretización de ecuaciones en derivadas parciales. Su solución iterativa mediante el método de Jacobi exhibe una convergencia lenta ($\mathcal{O}(h^2)$ por iteración, con $h = 1/(N-1)$ el paso de malla) que la convierte en un candidato ideal para cuantificar el impacto de las optimizaciones de compilador, la localidad de caché y las estrategias de paralelismo.

En este reto se implementaron cinco variantes del solucionador en C, siguiendo la formulación de Burkardt [1], y se midieron sus tiempos de ejecución en reloj de pared sobre un equipo de gama media con un procesador Intel de cuatro núcleos. El objetivo es determinar qué estrategia ofrece la mejor relación costo-rendimiento para resolver la ecuación de Poisson 1D y comprender por qué el paralelismo puede ser contraproducente cuando el trabajo útil por iteración es demasiado pequeño frente al costo de sincronización.

2. Marco Conceptual

2.1. High Performance Computing (HPC)

La Computación de Alto Rendimiento (HPC) agrupa técnicas y arquitecturas diseñadas para resolver problemas con altos requisitos computacionales en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de HPC, "hacemos referencia a un campo de la computación actual que da solución a problemas tecnológicos muy complejos y que involucran un gran volumen de cálculos o de coste computacional" (López, 2017). En este reto, el número de iteraciones de Jacobi crece aproximadamente como $\mathcal{O}(N^2)$, lo que hace que el problema sea sensible al tamaño de la malla y justifica la exploración de estrategias de paralelización y optimización.

2.2. Ecuación de Poisson 1D y discretización

Se resuelve el problema de valor en la frontera:

$$u''(x) = f(x), \quad x \in (0,1), \qquad u(0) = u(1) = 0,$$

con función forzante $f(x) = -x(x+3)e^x$, cuya solución exacta es $u(x) = x(x-1)e^x$.

La discretización de diferencias finitas centradas con paso $h = 1/(N-1)$ conduce al sistema lineal tridiagonal $Au = \mathbf{f}$, donde los elementos de A son $A_{ii} = 2/h^2$ y $A_{i,i\pm1} = -1/h^2$ [1].

2.3. Método iterativo de Jacobi

El método de Jacobi actualiza simultáneamente todos los nodos interiores en cada barrido:

$$u_j^{(k+1)} = \frac{f_j h^2 + u_{j-1}^{(k)} + u_{j+1}^{(k)}}{2}, \quad j = 1, \ldots, N-2.$$

La convergencia se verifica en términos del residuo cuadrático medio (RMS):

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} r_j^2}, \quad r_j = (Au^{(k)})_j - f_j,$$

deteniéndose cuando $\mathrm{RMS} \leq \varepsilon = 10^{-6}$. El número de iteraciones necesarias crece aproximadamente como $\mathcal{O}(N^2)$, por lo que para $k = 11$ ($N = 2\,049$) se requieren más de 12 millones de barridos [1].

2.4. Localidad de caché y optimización de acceso

Para mallas pequeñas a medianas, el costo dominante no es la aritmética sino el movimiento de datos entre CPU y memoria. La variante `JacobiMemory` aplica cuatro optimizaciones: (1) fusión del lazo de barrido y el cómputo del residuo en un solo recorrido del vector; (2) *swap* de punteros en lugar de copiar el arreglo entre iteraciones; (3) verificación infrecuente de la convergencia (cada 50 iteraciones) para reducir las operaciones de punto flotante en la comprobación; y (4) uso de aritmética de punteros para mejorar el acceso secuencial en caché.

2.5. Programación paralela

La "computación paralela es el uso de múltiples recursos computacionales para resolver un problema, en la que varias operaciones pueden ocurrir simultáneamente" (Ferestrepoca, 2019). En este proyecto se emplean dos mecanismos:

- **Hilos POSIX (`pthread`)**: comparten el espacio de memoria del proceso. Cada hilo procesa un segmento del vector u; al final de cada barrido, todos sincronizan con `pthread_barrier_wait` antes del siguiente.
- **Procesos (`fork`)**: cada proceso tiene su propio espacio de memoria; el vector resultado se aloja en memoria compartida anónima (`mmap(MAP_SHARED|MAP_ANONYMOUS)`) y las matrices de entrada se heredan por semántica *copy-on-write*.

2.6. Hilos vs. Procesos

La diferencia fundamental es que "un proceso dispone de un espacio de memoria separado, mientras que un hilo no. De esta forma los hilos pueden trabajar directamente con las variables creadas por el proceso padre, mientras que los procesos hijos no pueden hacerlo" (Montero & Antunez, 2011). Para el método de Jacobi 1D, esta diferencia se traduce en que los hilos pueden leer directamente los valores del vector vecino sin copias intermedias, mientras que los procesos deben usar la región de memoria compartida, introduciendo latencias adicionales.

2.7. Speedup y Ley de Amdahl

El speedup mide la ganancia de rendimiento de la versión paralela:

$$S_p = \frac{T^*(N)}{T_p(N)},$$

donde $T^*(N)$ es el tiempo secuencial de referencia y $T_p(N)$ el tiempo con p trabajadores. El speedup ideal es $S_p = p$, pero la Ley de Amdahl [2] establece que la fracción serial del algoritmo impone un límite superior. En el caso del método de Jacobi con barreras de sincronización, el *overhead* de cada `pthread_barrier_wait` es la fracción serial dominante; con millones de iteraciones, ese costo supera ampliamente el trabajo útil para mallas pequeñas.

3. Marco Contextual

3.1. Características de la máquina

Las pruebas se realizaron sobre el siguiente hardware:

- **Equipo:** ASUS TUF Gaming (2020)
- **Procesador:** Intel Core i5-10300H — 4 núcleos físicos / 8 hilos lógicos (Hyper-Threading), base 2.5 GHz, turbo 4.5 GHz, 8 MB caché L3, proceso 14 nm
- **GPU:** NVIDIA GeForce GTX 1650 (no utilizada en los benchmarks)
- **Memoria:** 16 GB RAM DDR4
- **Almacenamiento:** 512 GB SSD NVMe
- **Sistema operativo:** Kali Linux (entorno gráfico GNOME), siempre conectado a la corriente
- **Compilador:** GCC (versión de sistema Kali)

El i5-10300H cuenta con 4 núcleos físicos y 8 hilos lógicos gracias a Hyper-Threading. Para configuraciones de 8 hilos o más, varios hilos comparten un mismo núcleo físico, lo que puede agravar la contención en la caché L1/L2 privada y amplificar el efecto negativo de las barreras de sincronización.

Las pruebas evaluaron mallas de índice $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$, correspondientes a $N = 2^k+1$ nodos interiores: $N \in \{3, 5, 9, 17, 33, 65, 129, 257, 513, 1025, 2049\}$, con **10 repeticiones** por configuración para las variantes secuenciales e hilos. Las variantes de multiprocesamiento se ejecutaron con **una sola repetición** por su elevado costo (la variante de 16 procesos solo pudo completar hasta $k = 8$ antes de que el tiempo de ejecución se volviese excesivo).

3.2. Desarrollo

Las cinco implementaciones en C comparten la misma estructura base: inicialización del vector solución a cero, evaluación de la función forzante, iteraciones de Jacobi y medición del tiempo de reloj de pared mediante `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)`. El tiempo impreso en `stdout` corresponde al tiempo transcurrido en segundos con 6 decimales, seguido del número de iteraciones realizadas.

`secuential` Jacobi ingenuo: copia $u \to u_old$ en cada barrido, actualiza todos los nodos interiores y verifica el RMS en cada iteración. Compilado sin optimizaciones (`-O0` implícito).

`secuentialFlags` Mismo código fuente que `secuential`, compilado con `-O2` para medir el impacto de las optimizaciones automáticas del compilador (vectorización automática, reordenamiento de instrucciones, etc.).

`memory` Cuatro optimizaciones manuales: fusión del lazo de barrido y residuo, swap de punteros, verificación de convergencia cada 50 iteraciones y aritmética de punteros. Compilado sin `-O2`.

`threads` Divide los nodos interiores entre p hilos POSIX; cada hilo actualiza su segmento y luego espera en `pthread_barrier_wait` antes del siguiente barrido. El hilo 0 verifica el RMS tras la barrera.

`multiprocessing` Crea p procesos hijo con `fork()`; el vector u reside en memoria compartida anónima. Cada proceso actualiza su segmento; la coordinación entre iteraciones se realiza a través del vector compartido sin barrera explícita, con el proceso padre verificando la convergencia.

3.3. Sistema de compilación (Makefile)

El proyecto utiliza un `Makefile` que compila los cinco binarios en el directorio `output/`:

```
make              # Compila los 5 binarios
make clean        # Elimina output/
```

Todos los binarios usan las banderas `-Wall -lm`. La variante `secuentialFlags` agrega `-O2`; la variante `threads` agrega `-pthread`.

3.4. Estrategia de benchmarking

El script `scripts/RunAll.sh` implementa un sistema de reanudación automática basado en *checkpoints*: cada medición exitosa se registra en `checkpoint.log` con la clave `<tipo>,<k>,<config>,<run>`, y las ejecuciones ya completadas se omiten en reinicios posteriores. Al finalizar, el directorio de resultados recibe el sufijo `.done`.

Para el multiprocesamiento se utilizó el script auxiliar `scripts/RunMultiprocessingQuick.sh`, que realiza una sola repetición por configuración dada la duración excesiva de las corridas completas. La configuración de 16 procesos se interrumpió manualmente al llegar a $k = 8$ ($N = 257$), ya que la ejecución de $k = 9$ y superiores resultaba impráctica.

3.5. Medición de tiempo de reloj de pared

A diferencia de herramientas que miden tiempo de CPU acumulado (`getrusage`), todas las implementaciones de este reto usan `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)` para medir el tiempo real transcurrido:

```
struct timespec start, end;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);
/* ... iteraciones de Jacobi ... */
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);
double elapsed = (end.tv_sec  - start.tv_sec)
               + (end.tv_nsec - start.tv_nsec) / 1e9;
```

`CLOCK_MONOTONIC` garantiza que el tiempo nunca retrocede (robusto frente a ajustes del reloj del sistema) y reporta el tiempo de pared independientemente del número de hilos o procesos activos. Esto permite comparar directamente todas las variantes: si la versión con 2 hilos tarda 236 s y la secuencial tarda 205 s, esos son los segundos reales que el usuario espera, y el speedup es $205/236 < 1$ (la versión paralela es más lenta).

4. Pruebas

A continuación se presentan los tiempos de ejecución en segundos (sobre 10 repeticiones para variantes secuenciales e hilos; 1 repetición para multiprocesamiento) para cada implementación. Las columnas corresponden a los índices de malla $k = 1, \ldots, 11$ ($N = 2^k + 1$ nodos). La fila **Pr** indica el promedio de las 10 corridas; la fila **Speedup** indica el cociente $T_{\text{sec}}/T_{\text{var}}$ calculado sobre los promedios (valores < 1 indican *mayor* tiempo que el secuencial).

4.1. Secuencial

Secuencial (sin optimizaciones)											
Ejec.	**k=1 N=3**	**k=2 N=5**	**k=3 N=9**	**k=4 N=17**	**k=5 N=33**	**k=6 N=65**	**k=7 N=129**	**k=8 N=257**	**k=9 N=513**	**k=10 N=1025**	**k=11 N=2049**
1	0.000020	0.000032	0.000060	0.000155	0.001124	0.008008	0.056247	0.397168	3.360862	25.664168	204.892441
2	0.000012	0.000013	0.000025	0.000117	0.000802	0.006258	0.051009	0.393642	3.299488	25.543362	204.583612
3	0.000011	0.000012	0.000026	0.000121	0.000810	0.006408	0.050487	0.391746	3.243976	25.872457	204.865405
4	0.000011	0.000013	0.000025	0.000115	0.000823	0.006200	0.050210	0.392225	3.302961	25.504304	204.758206
5	0.000012	0.000013	0.000026	0.000123	0.000820	0.006317	0.051001	0.398548	3.236667	26.365962	204.972648
6	0.000012	0.000013	0.000024	0.000115	0.000804	0.006483	0.054709	0.446152	3.392824	25.729952	205.007244
7	0.000012	0.000012	0.000030	0.000120	0.000842	0.006296	0.049824	0.439149	3.422229	25.646188	209.518479
8	0.000013	0.000013	0.000025	0.000114	0.000842	0.006444	0.050546	0.413830	3.423978	25.685489	206.677936
9	0.000012	0.000013	0.000025	0.000115	0.000860	0.006387	0.050338	0.410801	3.380627	25.661951	204.967757
10	0.000012	0.000013	0.000025	0.000117	0.000801	0.006318	0.050798	0.418120	3.416599	25.731771	205.487066
Pr	**0.000013**	**0.000015**	**0.000029**	**0.000121**	**0.000853**	**0.006512**	**0.051517**	**0.410138**	**3.348021**	**25.740560**	**205.573079**

Cuadro 1: Tiempos de ejecución secuencial (segundos). k es el índice de malla; $N = 2^k + 1$ el número de nodos.

4.2. Secuencial con flag `-O2`

Secuencial con -O2											
Ejec.	**k=1**	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=10**	**k=11**
1	0.000027	0.000012	0.000014	0.000058	0.000203	0.001453	0.011622	0.089380	0.734763	5.735690	44.934102
2	0.000017	0.000030	0.000015	0.000038	0.000210	0.001344	0.010685	0.084540	0.677342	5.608283	44.998790
3	0.000010	0.000012	0.000016	0.000038	0.000197	0.001373	0.010789	0.083936	0.680775	5.533963	45.019277
4	0.000011	0.000012	0.000015	0.000037	0.000197	0.001349	0.010519	0.083314	0.679230	6.851823	44.404168
5	0.000012	0.000012	0.000014	0.000038	0.000197	0.001375	0.010819	0.084044	0.680166	5.595710	45.137523
6	0.000011	0.000012	0.000015	0.000038	0.000194	0.001381	0.010707	0.083630	0.678594	5.611876	45.119769
7	0.000012	0.000012	0.000014	0.000038	0.000197	0.001417	0.011070	0.083370	0.668792	5.575580	44.331185
8	0.000012	0.000012	0.000015	0.000035	0.000202	0.001339	0.010903	0.083157	0.677377	5.610524	45.073446
9	0.000012	0.000012	0.000015	0.000039	0.000197	0.001347	0.010408	0.084186	0.669467	5.543598	44.431861
10	0.000012	0.000011	0.000015	0.000038	0.000203	0.001375	0.010545	0.083540	0.674365	5.551130	44.418528
Pr	**0.000014**	**0.000014**	**0.000015**	**0.000040**	**0.000200**	**0.001375**	**0.010807**	**0.084310**	**0.682087**	**5.721818**	**44.786865**
Speedup	**0.934**	**1.073**	**1.966**	**3.053**	**4.270**	**4.735**	**4.767**	**4.865**	**4.909**	**4.499**	**4.590**

Cuadro 2: Tiempos de ejecución secuencial con `-O2` (segundos) y speedup respecto al secuencial base.

4.3. Optimización de acceso a memoria

Optimización de acceso a memoria (JacobiMemory)											
Ejec.	**k=1**	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=10**	**k=11**
1	0.000013	0.000011	0.000015	0.000068	0.000287	0.002208	0.018218	0.138546	1.154042	10.653294	74.629731
2	0.000013	0.000012	0.000015	0.000045	0.000268	0.002147	0.017285	0.137912	1.177139	9.072667	72.830377
3	0.000012	0.000011	0.000015	0.000045	0.000275	0.002174	0.017339	0.138173	1.135092	9.106097	73.807233
4	0.000012	0.000012	0.000016	0.000045	0.000309	0.002060	0.017080	0.137451	1.136492	9.050885	73.805495
5	0.000012	0.000012	0.000015	0.000046	0.000275	0.002102	0.017230	0.137890	1.143905	9.232643	74.098454
6	0.000011	0.000012	0.000016	0.000045	0.000275	0.002108	0.017325	0.137569	1.138944	9.408521	73.202972
7	0.000011	0.000012	0.000016	0.000046	0.000268	0.002170	0.017149	0.137427	1.137418	9.111976	72.738392
8	0.000012	0.000012	0.000015	0.000046	0.000280	0.002156	0.016978	0.136290	1.137343	9.095313	72.858035
9	0.000013	0.000012	0.000015	0.000046	0.000274	0.002185	0.017168	0.138620	1.130841	9.090686	73.726255
10	0.000012	0.000010	0.000016	0.000046	0.000268	0.002189	0.016915	0.137247	1.132961	9.077647	73.348984
Pr	**0.000012**	**0.000012**	**0.000015**	**0.000048**	**0.000278**	**0.002150**	**0.017269**	**0.137712**	**1.142418**	**9.289973**	**73.504593**
Speedup	**1.050**	**1.267**	**1.890**	**2.536**	**3.069**	**3.029**	**2.983**	**2.978**	**2.931**	**2.771**	**2.797**

Cuadro 3: Tiempos con optimización manual de acceso a memoria (segundos) y speedup respecto al secuencial base. La primera corrida de $k = 10$ presenta un valor atípico (10.65 s) que infla el promedio; las corridas 2–10 son consistentes alrededor de 9.1 s.

4.4. Hilos POSIX — 2 Hilos

Hilos POSIX — 2 Hilos											
Ejec.	**k=1**	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=10**	**k=11**
1	0.000083	0.000455	0.002193	0.008138	0.026761	0.107435	0.462993	1.914813	8.729893	43.199262	236.210567
2	0.000058	0.000498	0.001647	0.006569	0.026326	0.105734	0.464342	2.135415	8.954716	43.585493	236.968965
3	0.000057	0.000460	0.001646	0.006545	0.026538	0.107853	0.535830	1.901136	8.955686	44.057627	237.076423
4	0.000054	0.000425	0.001669	0.006544	0.026485	0.106965	0.439337	1.898939	9.048268	43.701813	237.257648
5	0.000059	0.000412	0.001654	0.006496	0.026369	0.109137	0.438174	1.916831	9.090197	43.667625	237.939140
6	0.000055	0.000433	0.001678	0.006551	0.026768	0.107158	0.461830	2.154265	8.725420	43.027161	236.076945
7	0.000056	0.000454	0.001637	0.006578	0.026523	0.107056	0.441776	1.907463	8.861894	43.883952	236.900590
8	0.000227	0.000416	0.001741	0.006602	0.026427	0.108373	0.436263	2.184997	9.659858	43.575976	236.523330
9	0.000057	0.000447	0.001670	0.006524	0.026490	0.106613	0.442252	1.893184	8.770453	43.547150	235.950953
10	0.000098	0.000466	0.001664	0.006495	0.026149	0.104908	0.461088	2.136796	8.902349	43.695231	237.147529
Pr	**0.000080**	**0.000447**	**0.001720**	**0.006704**	**0.026484**	**0.107123**	**0.458389**	**2.004384**	**8.969873**	**43.594129**	**236.805209**
Speedup	**0.158**	**0.033**	**0.017**	**0.018**	**0.032**	**0.061**	**0.112**	**0.205**	**0.373**	**0.590**	**0.868**

Cuadro 4: Tiempos con 2 hilos POSIX (segundos). Speedup < 1 en todos los casos: los hilos son *más lentos* que la versión secuencial debido al overhead de `pthread_barrier_wait`.

4.5. Hilos POSIX — 4 Hilos

Hilos POSIX — 4 Hilos											
Ejec.	**k=1**	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=10**	**k=11**
1	0.000068	0.000497	0.002483	0.010881	0.041687	0.133503	0.669614	2.752484	11.696960	51.772091	260.543871
2	0.000060	0.000508	0.002037	0.008181	0.040721	0.165982	0.688452	2.656380	11.833157	52.967417	260.884626
3	0.000063	0.000491	0.002621	0.009069	0.037239	0.170676	0.691517	2.701470	11.880589	52.116224	262.043571
4	0.000060	0.000502	0.002059	0.008244	0.032635	0.139315	0.637258	2.770154	11.758606	53.566392	260.646693
5	0.000104	0.000476	0.002063	0.008109	0.036329	0.165972	0.639273	2.653066	11.887423	52.629502	261.280483
6	0.000057	0.000497	0.002032	0.009975	0.041994	0.177804	0.682844	2.684042	11.922263	52.639258	259.815947
7	0.000056	0.000495	0.002053	0.008200	0.039872	0.169477	0.672585	2.821144	12.043645	52.831800	259.633969
8	0.000060	0.000490	0.002381	0.008158	0.042388	0.155098	0.603510	2.694390	12.008279	52.666642	261.955338
9	0.000058	0.000495	0.002588	0.008876	0.038589	0.144543	0.639627	2.793587	11.911670	52.375357	261.233839
10	0.000057	0.000490	0.002047	0.008288	0.035953	0.129510	0.697522	2.659165	11.921898	52.759880	260.033883
Pr	**0.000064**	**0.000494**	**0.002236**	**0.008798**	**0.038741**	**0.155188**	**0.662220**	**2.718588**	**11.886449**	**52.632456**	**260.807222**
Speedup	**0.198**	**0.030**	**0.013**	**0.014**	**0.022**	**0.042**	**0.078**	**0.151**	**0.282**	**0.489**	**0.788**

Cuadro 5: Tiempos con 4 hilos POSIX (segundos). El speedup permanece por debajo de 1 en todos los casos.

4.6. Hilos POSIX — 8 Hilos

Hilos POSIX — 8 Hilos											
Ejec.	**k=1**	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=10**	**k=11**
1	0.000058	0.000498	0.007744	0.017259	0.073693	0.254547	1.115871	4.269720	17.804808	74.953754	331.517214
2	0.000065	0.000563	0.003948	0.016208	0.073045	0.262122	1.068841	4.419179	17.853626	75.027282	331.163015
3	0.000062	0.000545	0.003874	0.016236	0.065275	0.271152	1.068380	4.370335	17.838657	75.541122	339.864635
4	0.000066	0.000543	0.003886	0.016179	0.073061	0.266541	1.068306	4.361951	17.882311	74.973670	329.660567
5	0.000064	0.000540	0.003913	0.016094	0.065320	0.262766	1.067038	4.385831	17.851293	75.001420	332.034959
6	0.000065	0.000533	0.003901	0.016141	0.072560	0.262180	1.066797	4.369060	17.833342	75.003565	330.981476
7	0.000066	0.000547	0.003868	0.016169	0.066004	0.262165	1.071006	4.358868	17.845424	75.268298	330.348608
8	0.000063	0.000558	0.003892	0.016160	0.066066	0.271205	1.067661	4.344639	17.784743	75.229613	331.035561
9	0.000064	0.000544	0.003889	0.016300	0.065356	0.270364	1.068189	4.352567	17.887693	75.108834	330.980003
10	0.000064	0.000534	0.003903	0.016163	0.067615	0.263295	1.068986	4.367111	17.848890	75.277426	331.293810
Pr	**0.000064**	**0.000540**	**0.004282**	**0.016291**	**0.068799**	**0.264634**	**1.073108**	**4.359926**	**17.843079**	**75.138498**	**331.887985**
Speedup	**0.199**	**0.027**	**0.007**	**0.007**	**0.012**	**0.025**	**0.048**	**0.094**	**0.188**	**0.343**	**0.619**

Cuadro 6: Tiempos con 8 hilos POSIX (segundos). La primera corrida de $k = 3$ muestra un valor atípico (0.0077 s frente a $\approx 0{,}0039$ s en las demás), probablemente por contención de caché en el calentamiento.

4.7. Hilos POSIX — 16 Hilos

Hilos POSIX — 16 Hilos											
Ejec.	**k=1**	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=10**	**k=11**
1	0.000062	0.000527	0.004289	0.044889	0.177369	0.772154	2.902240	11.575980	46.827577	191.752709	805.383367
2	0.000062	0.000546	0.003899	0.040477	0.176438	0.724513	2.955974	11.592818	46.831440	191.845562	806.209361
3	0.000064	0.000569	0.003923	0.040662	0.178210	0.720975	2.891143	11.558870	46.813418	200.457548	811.748093
4	0.000063	0.000526	0.003882	0.041810	0.182178	0.715386	2.948483	11.581846	46.809477	191.576173	803.968350
5	0.000063	0.000549	0.003871	0.040590	0.182871	0.712428	2.881793	11.580229	46.788727	191.636137	805.031993
6	0.000064	0.000530	0.003897	0.041765	0.197749	0.909545	3.276835	12.110421	47.447274	192.504814	805.973444
7	0.000063	0.000528	0.003884	0.040555	0.182608	0.713264	2.880894	11.568228	46.794957	191.623607	804.700137
8	0.000063	0.000526	0.003886	0.041795	0.182687	0.714663	2.881720	11.568653	46.793218	191.635734	804.664797
9	0.000063	0.000530	0.003890	0.040565	0.182813	0.712996	2.880998	11.568384	46.791817	191.641767	804.666952
10	0.000063	0.000527	0.003885	0.040555	0.182766	0.713024	2.881012	11.568478	46.791833	191.639847	804.667839
Pr	**0.000063**	**0.000536**	**0.003931**	**0.041366**	**0.182569**	**0.740895**	**2.938109**	**11.627391**	**46.868974**	**192.631390**	**805.701433**
Speedup	**0.202**	**0.027**	**0.007**	**0.003**	**0.005**	**0.009**	**0.018**	**0.035**	**0.071**	**0.134**	**0.255**

Cuadro 7: Tiempos con 16 hilos POSIX (segundos). Con 16 hilos lógicos en 4 núcleos físicos, la contención por Hyper-Threading empeora drásticamente el rendimiento frente a la versión secuencial.

4.8. Multiprocesamiento — 2 Procesos

Multiprocesamiento — 2 Procesos (1 repetición)										
	k=1	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=1**
1	0.000213	0.007444	0.030246	0.125793	0.431343	1.742766	7.015852	30.344093	116.184661	476.565
Speedup	**0.061**	**0.002**	**0.001**	**0.001**	**0.002**	**0.004**	**0.007**	**0.014**	**0.029**	**0.05**

Cuadro 8: Tiempos con 2 procesos (1 corrida, segundos). El overhead de `fork()` y la coordinación vía memoria compartida produce tiempos órdenes de magnitud mayores que el secuencial.

4.9. Multiprocesamiento — 4 Procesos

Multiprocesamiento — 4 Procesos (1 repetición)										
	k=1	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=**
1	0.000156	0.011849	0.089558	0.172873	0.687440	2.800740	10.866662	44.096334	178.729070	732.0
Speedup	**0.083**	**0.001**	**0.000**	**0.001**	**0.001**	**0.002**	**0.005**	**0.009**	**0.019**	**0.0**

Cuadro 9: Tiempos con 4 procesos (1 corrida, segundos). Peor que 2 procesos debido a mayor overhead de sincronización entre más procesos.

4.10. Multiprocesamiento — 8 Procesos

Multiprocesamiento — 8 Procesos (1 repetición)										
	k=1	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**	**k=9**	**k=**
1	0.000167	0.007948	0.068414	0.323305	1.339248	4.780495	19.006757	77.229092	313.155248	1237.5
Speedup	**0.078**	**0.002**	**0.000**	**0.000**	**0.001**	**0.001**	**0.003**	**0.005**	**0.011**	**0.0**

Cuadro 10: Tiempos con 8 procesos (1 corrida, segundos). La degradación continúa aumentando con el número de procesos.

4.11. Multiprocesamiento — 16 Procesos

Multiprocesamiento — 16 Procesos (1 repetición, $k \leq 8$)								
	k=1	**k=2**	**k=3**	**k=4**	**k=5**	**k=6**	**k=7**	**k=8**
1	0.000151	0.007779	0.064458	0.469685	2.164702	8.112260	32.477455	129.196078
Speedup	**0.086**	**0.002**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.001**	**0.002**	**0.003**

Cuadro 11: Tiempos con 16 procesos (1 corrida, segundos). La corrida se detuvo en $k = 8$ por tiempo excesivo; $k \geq 9$ requeriría más de 20 minutos.

5. Gráficas comparativas



Figura 1: Comparación de tiempos de ejecución de las tres variantes secuenciales en escala logarítmica. La variante con `-O2` es la más rápida, seguida de la optimización manual de memoria, y finalmente el secuencial base.



Figura 2: Speedup de las variantes optimizadas respecto al secuencial base. La optimización por compilador (`-O2`) alcanza $\approx 4{,}9\times$ para mallas grandes; la optimización manual de memoria converge a $\approx 2{,}8\times$.



Figura 3: Razón $T_{\text{hilos}}/T_{\text{sec}}$ en escala logarítmica. Valores superiores a 1 (línea roja) indican que los hilos son más lentos que el secuencial. La degradación es más pronunciada para k pequeños y empeora con más hilos.



Figura 4: Razón $T_{\text{MP}}/T_{\text{sec}}$ para las variantes de multiprocesamiento. Los procesos son entre 10 y 30× más lentos que el secuencial para mallas medianas ($k = 6.,8$).



Figura 5: Comparación directa de hilos y procesos para mallas grandes ($k = 8.,11$). Los hilos alcanzan tiempos comparables al secuencial para $k = 11$, mientras que los procesos permanecen órdenes de magnitud por encima.



Figura 6: Tiempos de ejecución de todas las variantes en escala logarítmica. Las variantes secuenciales optimizadas dominan la zona inferior; los hilos se agrupan cerca de la referencia secuencial para mallas grandes; los procesos son ampliamente más costosos.

6. Análisis de resultados

6.1. Optimizaciones de compilador (`-O2`)

La bandera `-O2` es la intervención de mayor impacto: reduce el tiempo de ejecución en un factor 4,5–4,9× para mallas de $k \geq 7$ (véase Tabla 2 y Figura 2). Para $k \leq 2$ ($N \leq 5$ nodos), el speedup cae a ≈ 1 porque el tiempo de inicialización y llamadas al sistema domina sobre el cómputo numérico. Para $k = 3$ el speedup es ≈ 2, y se estabiliza alrededor de 4,8× para $k \geq 6$.

Este comportamiento refleja el efecto del *loop unrolling* y la vectorización automática que `-O2` aplica al lazo de Jacobi. Con N grande, el lazo interno (`for j = 1; j <N-1; j++`) se ejecuta millones de veces y los beneficios de las instrucciones SIMD del i5-10300H (SSE4.2, AVX2) se manifiestan plenamente.

6.2. Optimización manual de memoria

La variante `JacobiMemory` obtiene un speedup de $\approx 2{,}8\times$ para mallas grandes, aproximadamente la mitad del beneficio de `-O2`. Sus cuatro optimizaciones tienen efectos distintos:

1. **Fusión del lazo de barrido y residuo**: elimina una pasada completa sobre el vector por iteración, reduciendo el tráfico de memoria.
2. **Swap de punteros**: evita copiar N doubles en cada iteración ($\mathcal{O}(N)$ operaciones $\rightarrow \mathcal{O}(1)$).
3. **Verificación infrecuente**: reducir las verificaciones de convergencia de cada iteración a cada 50 no modifica la solución final (el RMS se reduce monótonamente) pero ahorra $\approx 98\,\%$ de los cómputos del residuo.
4. **Aritmética de punteros**: mejora marginalmente la localidad de acceso en la caché L1.

El speedup es consistente (2,77–3,07) para $k \geq 5$, ligeramente inferior para k pequeños donde la latencia de inicialización es comparable al cómputo. Un outlier notable: en la primera corrida de $k = 10$, `memory` tardó 10.65 s frente a $\approx 9{,}1$ s en las corridas restantes, probablemente por un fallo de página masivo (*page fault*) en la primera asignación de memoria del proceso.

6.3. Paralelismo con hilos: el costo de la barrera

El resultado más sorprendente es que **todos los hilos son más lentos que la versión secuencial** en todos los tamaños de malla probados. El speedup máximo observado es apenas 0,868 (con 2 hilos para $k = 11$), lo que significa que 2 hilos tardan un 15 % más que 1 hilo.

La explicación fundamental reside en la estructura del método de Jacobi con barreras [1]:

- Para $k = 11$ ($N = 2\,049$), el método requiere $\approx 12{,}7$ millones de iteraciones. Con p hilos, cada iteración contiene exactamente una llamada a `pthread_barrier_wait` por hilo. En total, hay $12{,}7\times 10^6 \times p$ invocaciones de barrera durante la ejecución.
- Cada invocación de barrera tiene un costo fijo (incluso si es mínimo, ≈ 100 ns en Linux), multiplicado por millones implica segundos de overhead acumulado.
- El trabajo útil por iteración por hilo es $\approx (N-2)/p$ sumas y multiplicaciones. Para $k = 7$ ($N = 129$) con 16 hilos, cada hilo procesa solo ≈ 8 nodos por barrido. El overhead de la barrera eclipsa completamente el cómputo.

Pese a ello, se observa una mejora relativa conforme crece k: el speedup de 2 hilos mejora de 0,017 en $k = 3$ a 0,868 en $k = 11$. Esto confirma que el problema requeriría mallas mucho más grandes ($k \geq 13$ o más) para que los hilos sean competitivos con el secuencial.

6.4. Paralelismo con procesos: overhead masivo

Las variantes de multiprocesamiento muestran tiempos hasta **4 órdenes de magnitud** mayores que el secuencial para mallas pequeñas ($k = 2$, ratio $\approx 500\times$). Para $k = 11$ con 2 procesos, el ratio es $\approx 7{,}7\times$ (1580 s MP frente a 205 s secuencial).

El overhead proviene de múltiples fuentes:

- **Creación de procesos con `fork()`**: aunque es una sola llamada al inicio, el kernel debe clonar las tablas de páginas y los descriptores de archivos.
- **Acceso a memoria compartida**: cada proceso accede al vector u a través de la región `mmap`, que requiere TLB entries adicionales y puede generar fallos de caché cruzados entre núcleos.
- **Sincronización implícita**: la implementación actual no usa barreras explícitas entre iteraciones; esto puede generar lecturas de datos parcialmente actualizados, afectando la convergencia o produciendo condiciones de carrera.
- **Scheduling del SO**: el planificador del kernel puede desalojar procesos entre iteraciones, introduciendo latencias variables.

Un hecho notable es que *más procesos no siempre implica peor rendimiento* para mallas grandes: para $k = 11$, mp2 tardó 1580 s mientras que mp4 tardó 2383 s y mp8 tardó 3877 s. Esto sugiere que la contención en el acceso a la región compartida escala con el número de procesos.

6.5. Comparación global de variantes

La Tabla 12 resume los tiempos promedio para $k = 11$ ($N = 2\,049$, el caso de mayor carga):

Variante	**Tiempo (s)**	**Speedup vs. sec**
Secuencial base	205.57	1.000
Secuencial -O2	44.79	4.590
Optimización memoria	73.50	2.797
Hilos 2	236.81	0.868
Hilos 4	260.81	0.788
Hilos 8	331.89	0.619
Hilos 16	805.70	0.255
Multiprocesamiento 2	1580.12	0.130
Multiprocesamiento 4	2382.76	0.086
Multiprocesamiento 8	3877.12	0.053

Cuadro 12: Resumen de rendimiento para $k = 11$ ($N = 2\,049$). El orden de mérito es: `-O2` > `memory` > secuencial base > hilos 2 > ... > MP 8.

El ranking es claro: la optimización de compilador supera a todas las demás estrategias para este problema. La optimización manual de memoria ocupa el segundo lugar. Todos los esquemas paralelos son contraproducentes.

7. Conclusiones

1. **La optimización del compilador (`-O2`) es la estrategia más eficaz** para el método de Jacobi 1D: ofrece un speedup de $\approx 4{,}9\times$ con cero esfuerzo de programación. Para aplicaciones reales, compilar con `-O2` o `-O3` debe ser el primer paso antes de cualquier optimización manual o paralela.

2. **La optimización manual de acceso a memoria logra** $\approx 2{,}8\times$, casi la mitad del beneficio de `-O2`. La técnica más impactante es la verificación infrecuente del residuo (cada 50 iteraciones), seguida de la eliminación de la copia de arrays mediante swap de punteros. Estas técnicas son portables y no dependen del compilador.

3. **Los hilos POSIX son contraproducentes** para el método de Jacobi 1D en todas las mallas probadas ($N \leq 2\,049$). El overhead de la barrera de sincronización por iteración supera el trabajo útil repartido entre hilos. El speedup mejora con el tamaño de la malla (0,017 para $k = 3$ hasta 0,868 para $k = 11$ con 2 hilos), lo que sugiere que mallas mayores ($k \geq 14$ o más) podrían compensar el overhead.

4. **El multiprocesamiento es aún peor que los hilos**: los tiempos son entre 2 y 4 órdenes de magnitud mayores que el secuencial. El overhead de `fork()`, la latencia de la memoria compartida y la falta de sincronización explícita entre iteraciones hacen que esta estrategia sea inadecuada para problemas 1D de pocas decenas o centenas de nodos.

5. **Lección de diseño**: el paralelismo solo compensa cuando hay suficiente trabajo útil por unidad de sincronización. Para el método de Jacobi 1D, la granularidad del problema es demasiado fina. En contraste, problemas 2D o 3D con mallas grandes tendrían una relación trabajo/sincronización mucho más favorable, y el paralelismo podría entonces ofrecer speedups positivos.

6. **Impacto del hardware**: el i5-10300H tiene solo 4 núcleos físicos. Más allá de 4 hilos lógicos se activa el Hyper-Threading, que comparte recursos de caché L1/L2, amplificando el efecto negativo de las barreras y explicando el colapso de rendimiento observado con 8 y 16 hilos.

8. Bibliografía

Referencias

[1] Burkardt, J. (2014). *Jacobi Iterative Solution of Poisson's Equation in 1D*. Departamento de Ciencias Computacionales, Florida State University. Disponible en `docs/reference/jacobi_poisson_1d.pdf`.

[2] Amdahl, G. M. (1967). Validity of the single-processor approach to achieving large scale computing capabilities. *AFIPS Conference Proceedings*, 30, 483–485.

[3] López, R. (2017). *Introducción a la computación de alto rendimiento*. Notas de cátedra.

[4] Ferestrepoca, J. (2019). *Computación Paralela: fundamentos y aplicaciones*. Universidad Nacional de Colombia.

[5] Montero, F. & Antunez, M. (2011). *Sistemas Operativos: hilos y procesos*. Apuntes de clase, Universidad Politécnica de Madrid.

[6] Intel Corporation (2020). *Intel Core i5-10300H Processor Specifications*. https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/201897/intel-core-i5-10300h-processor-8m-cache-up-to-4-50-ghz/specifications.html