

Ejercicio: opción múltiple

Una sola respuesta correcta por pregunta. Justificar la elección en la bitácora cuando la consigna lo pida.

Preguntas 1 a 4 {.scrollable}

****1.**** En R, `c(1, 2, 3)` es:

- a) Una función que suma $1 + 2 + 3$
- b) Un vector numérico de longitud 3
- c) Tres objetos independientes guardados juntos
- d) Una matriz de tres filas

****2.**** En R, ¿qué es el valor `1` escrito solo?

- a) Un número, que no es lo mismo que un vector
- b) Un vector numérico de longitud 1
- c) Un entero, incompatible con los decimales
- d) Depende de si fue asignado a un nombre

****3.**** `c(1, "a", TRUE)` en R devuelve:

- a) Un error por mezclar tipos
- b) Un vector con un número, un texto y un lógico
- c) Un vector de texto: `"1" "a" "TRUE"`
- d) Un vector lógico de longitud 3

****4.**** En Python, `[1, 2, 3] * 2` devuelve:

- a) `[2, 4, 6]`
 - b) `[1, 2, 3, 1, 2, 3]`
 - c) Un error de tipo
 - d) `[1, 2, 3, 2]`
-

Preguntas 5 a 8 {.scrollable}

****5.**** `edad = "35"` guarda:

- a) El número 35
- b) El texto `"35"`
- c) El número 35, con las comillas ignoradas
- d) Un error, porque falta declarar el tipo

****6.**** `NameError: name 'df' is not defined` significa que:

- a) El archivo `df.csv` no existe
- b) El nombre `df` nunca fue creado en esta sesión
- c) `df` tiene el tipo equivocado
- d) Falta importar pandas

****7.**** En `pd.read_csv("datos.csv", sep=";")`, el `sep=";"` es:

- a) Una segunda columna que se quiere leer
- b) Una instrucción sobre cómo interpretar el archivo
- c) El carácter que se va a eliminar del archivo
- d) Un comentario para el lector del código

****8.**** Un mismo archivo leído con `sep=","` y con `sep=";"` produce:

- a) Siempre la misma tabla
- b) Dos tablas distintas: la lectura es una decisión
- c) Un error en uno de los dos casos, siempre
- d) La misma tabla, con las columnas en otro orden

Preguntas 9 a 12 {scrollable}

****9.**** `df["peso"] > 50` devuelve:

- a) La cantidad de pesos mayores a 50
- b) Los valores de peso mayores a 50
- c) Un `True` o `False` por cada fila
- d) Un único `True` si algún peso supera 50

****10.**** La diferencia entre `len(x)` y `x.upper()` es que:

- a) La primera es una función aplicada al objeto; la segunda, un método del objeto
- b) Ninguna: son dos formas de escribir lo mismo
- c) La segunda solo funciona en R
- d) La primera es más rápida

****11.**** Un compañero comparte un script que empieza con `pd.read_csv("C:/Users/jodavyt/datos.csv")`. En tu máquina:

- a) Funciona igual, porque la ruta está completa
- b) Falla, porque esa carpeta no existe en tu computadora
- c) Funciona si tenés la misma versión de Windows
- d) Funciona si copiás el archivo a tu escritorio

****12.**** En un data frame, ¿qué comparte el mismo tipo de dato?

- a) Cada fila
- b) Cada columna
- c) Toda la tabla
- d) Ninguno: cada celda es independiente