Doctorado en Inteligencia Artificial

Algoritmos y Estructuras de Datos

Tarea 1: Análisis asintótico y Dividir para conquistar

Integrantes: Paula Vásquez-Henríquez
Guillermo Zieballe Jarpa

Profesora: Cecilia Hernández

Fecha: 13 de octubre de 2026

Índice

1. Actividad 1: complejidad temporal de algoritmos iterativos **2**

1.1. Algoritmo A 2

1.2. Algoritmo B 6

1.3. Algoritmo C 9

2. Actividad 2: demostraciones con las definiciones asintóticas **11**

2.1. Demostración de una cota Θ 12

2.2. Comparación entre una función logarítmica y una potencia 13

3. Actividad 3: Dividir para Conquistar y recurrencias **15**

3.1. Árbol de recursión: divisiones de distinto tamaño 15

3.2. Sustitución: construcción simple de un k-d tree 18

4. Actividad 4: k-d tree para clasificación 1-NN **22**

4.1. Implementación 22

4.2. Protocolo experimental 23

4.3. Correctitud y accuracy 24

4.4. Resultados 24

4.5. Discusión 26

Declaración de uso de inteligencia artificial **27**

1 Actividad 1: complejidad temporal de algoritmos iterativos

En esta actividad obtenemos, para cada algoritmo, una expresión para su costo y una cota Θ ajustada.

1.1 Algoritmo A

Enunciado

```
Procedure A(n)
    for i = 1 to n
        j = i
        while j <= n
            Operation()        // costo Theta(1)
            j = 2*j
```

(a) Determine cuántas veces se ejecuta `Operation()` para un valor fijo de i.

(b) Escriba una sumatoria que represente el número total de ejecuciones.

(c) Obtenga una cota Θ ajustada. Se recomienda considerar, de manera alternativa, cuántos valores de i pueden ejecutar la iteración k del ciclo while.

(d) Explique por qué concluir $\Theta(n \log n)$ únicamente porque existe un for y un while sería incorrecto.

Contamos cuántas veces se ejecuta `Operation()` y llamamos $T(n)$ a ese número. Cada iteración del while ejecuta exactamente un `Operation()`, una asignación `j = 2*j` y una comparación `j <= n`, de modo que cada iteración cuesta $\Theta(1)$, de acuerdo al enunciado. Además, cada valor de i agrega unas pocas operaciones que no dependen de cuántas vueltas dé el while: asignar `j = i`, avanzar el for y hacer la última comparación del while, la que da falso y lo termina. Como esto cuesta lo mismo para cada i y hay n valores de i, en total suma $\Theta(n)$. Por otro lado, el while siempre da al menos una vuelta, porque j parte en i y el for nunca deja que i supere a n. Entonces cada i ejecuta `Operation()` al menos una vez, y $T(n) \geq n$. Por lo tanto, esas operaciones extra, que suman $\Theta(n)$, quedan absorbidas, y el costo total del algoritmo es $\Theta(T(n))$.

(a) Ejecuciones para un i fijo

Fijamos un valor de i y contamos cuántas veces se ejecuta el cuerpo del while. A ese número lo llamamos $c(i)$.

Introducimos la variable m como la cantidad de vueltas completadas hasta el momento. Antes de la primera vuelta, $m = 0$ y $j = i$. Cada vuelta termina con `j = 2*j`, así que j se multiplica por 2 una vez por vuelta:

vueltas ya completadas	valor de j
0	i
1	$2i$
2	$4i = 2^2\, i$
3	$8i = 2^3\, i$
$\vdots$	$\vdots$
m	$2^m\, i$

Es decir, después de m vueltas, $j = i \cdot 2^m$.

En ese momento el while vuelve a evaluar su condición con $j = i \cdot 2^m$. Si la condición se cumple, se ejecuta una vuelta más. Si no, el while termina. Entonces, la vuelta número $m + 1$ se ejecuta si y solo si

$$i \cdot 2^m \leq n.$$

Como j solo crece, una vez que la condición falla ya no vuelve a cumplirse. Por eso se ejecutan las vueltas de $m = 0, 1, 2, \ldots$ seguidas, hasta el último m que cumple la desigualdad.

Lo que queremos saber es cuántas vueltas da el while. Como se da una vuelta más mientras se cumpla $i \cdot 2^m \leq n$, contar las vueltas es lo mismo que contar cuántos valores de m cumplen esa condición. Para eso despejamos m.

Primero dividimos ambos lados por i:

$$i \cdot 2^m \leq n \iff 2^m \leq \frac{n}{i}.$$

Ahora hay que sacar m del exponente. Aplicando logaritmo a ambos lados:

$$2^m \leq \frac{n}{i} \iff m \leq \log_2 \frac{n}{i}.$$

Como m cuenta vueltas, solo puede tomar valores enteros: $0, 1, 2, \ldots$ El mayor de ellos que cumple la condición es $\log_2(n/i)$ redondeado hacia abajo, que se escribe $\lfloor \log_2(n/i) \rfloor$. Por lo tanto, m puede valer $0, 1, \ldots, \lfloor \log_2(n/i) \rfloor$, y el número de vueltas es

$$c(i) = \left\lfloor \log_2 \frac{n}{i} \right\rfloor + 1, \qquad 1 \leq i \leq n,$$

donde el 1 se suma porque la cuenta parte en $m = 0$.

Comprobación con $n = 8$. Al ejecutar el algoritmo a mano, las vueltas coinciden con la fórmula:

i	valores de j	$\log_2(8/i)$	$\lfloor \log_2(8/i) \rfloor + 1$	vueltas
1	1, 2, 4, 8	3	4	4
2	2, 4, 8	2	3	3
3	3, 6	1,42	2	2
4	4, 8	1	2	2
5	5	0,68	1	1
6	6	0,42	1	1
7	7	0,19	1	1
8	8	0	1	1
		Total		15

(b) Sumatoria del total

En cada vuelta del while se ejecuta `Operation()` una vez. Por lo tanto, para un i fijo, `Operation()` se ejecuta $c(i)$ veces. El for pasa por todos los valores de i, desde 1 hasta n, así que el total es la suma de lo que aporta cada uno:

$$T(n) = c(1) + c(2) + \cdots + c(n).$$

Escrito como sumatoria y reemplazando $c(i)$ por la fórmula de la parte (a):

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n} c(i) = \sum_{i=1}^{n} \left(\left\lfloor \log_2 \frac{n}{i} \right\rfloor + 1 \right).$$

Con $n = 8$, esto da $4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 15$, como se mostró en (a).

(c) Cota ajustada

Contaremos cuántos valores de i llegan a la iteración k, como se sugiere en el enunciado.

En (a) vimos que, después de m vueltas completadas, $j = i \cdot 2^m$. La iteración k es la que se hace cuando ya se completaron $k - 1$ vueltas, así que en ella $j = i \cdot 2^{k-1}$. Por ejemplo, en la primera iteración ($k = 1$) se tiene $j = i$, y en la segunda ($k = 2$), $j = 2i$.

Un valor de i llega a la iteración k solo si en ese momento se cumple la condición del while, es decir, si $i \cdot 2^{k-1} \leq n$. Despejando i:

$$i \cdot 2^{k-1} \leq n \iff i \leq \frac{n}{2^{k-1}}.$$

Es decir, llegan a la iteración k todos los i desde 1 hasta $n/2^{k-1}$. Como i es un número entero, el último que llega es $n/2^{k-1}$ redondeado hacia abajo. Por lo tanto, a la iteración k llegan $\lfloor n/2^{k-1} \rfloor$ valores de i. Por ejemplo, con $n = 8$:

iteración k	condición	valores de i que llegan	cantidad
1	$i \leq 8$	$1, 2, \ldots, 8$	8
2	$i \leq 4$	$1, 2, 3, 4$	4
3	$i \leq 2$	$1, 2$	2
4	$i \leq 1$	1	1

Cada vez que un valor de i llega a una iteración, se ejecuta `Operation()` una vez. Por eso, si sumamos cuántos valores de i llegan a cada iteración, obtenemos el total de ejecuciones:

$$T(n) = n + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + \cdots$$

Con $n = 8$, esto da $8 + 4 + 2 + 1 = 15$, como se mostró en (a).

La suma termina cuando $2^{k-1} > n$, porque desde ahí ningún valor de i llega a la iteración, ni siquiera $i = 1$. Para escribirla de forma más corta usamos $m = k - 1$, que empieza en 0. Así, cada término es $\lfloor n/2^m \rfloor$, y la suma sigue mientras $2^m \leq n$, es decir, mientras $m \leq \log_2 n$. Como m es entero, el último valor es $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$:

$$T(n) = \sum_{m=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{2^m} \right\rfloor.$$

Cota superior. Buscamos una expresión que sea siempre mayor o igual que $T(n)$, para cualquier n. Para eso hacemos dos cambios en la suma que solo pueden agrandarla.

Primero, quitamos el redondeo hacia abajo:

$$T(n) \leq n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \cdots + \frac{n}{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}}.$$

Segundo, dejamos que la suma siga para siempre:

$$T(n) \leq n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{8} + \cdots = n\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots\right).$$

Lo que queda entre paréntesis es una serie geométrica de razón $1/2$:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{1 - 1/2} = 2.$$

Reemplazando este valor en la desigualdad anterior, $T(n) \leq n \cdot 2 = 2n$.

Cota inferior. Ahora buscamos una expresión que sea siempre menor o igual que $T(n)$, para cualquier n. El primer término de la suma, n, cuenta los valores de i que hacen la primera iteración, y los demás términos no pueden ser negativos. Por lo tanto, $T(n) \geq n$.

Juntando ambas cotas:

$$n \leq T(n) \leq 2n \qquad \text{para todo } n \geq 1.$$

Según la definición vista en clases, $T(n) \in \Theta(n)$ si existen dos constantes $c_1, c_2 > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 n \leq T(n) \leq c_2 n$ para todo $n \geq n_0$.

$$1 \cdot n \leq T(n) \leq 2 \cdot n.$$

Luego, $c_1 = 1$ y $c_2 = 2$, y las dos cotas valen desde $n = 1$, así que $n_0 = 1$. Por lo tanto, $T(n) \in \Theta(n)$.

(d) Por qué "un for y un while" no justifica $\Theta(n \log n)$

El razonamiento de "un for y un while" es este: el for da n vueltas, el while da a lo más $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ vueltas, y entonces el total sería n por $\log n$. El problema es que el while no siempre da ese máximo. Eso solo pasa cuando $i = 1$, porque j parte en 1 y tiene que duplicarse muchas veces para llegar a n. Cuando i es más grande, j empieza en un número más grande, así que se pasa de n con menos duplicaciones y el while da menos vueltas. Por ejemplo, con $n = 8$, para $i = 1$ da 4 vueltas, pero para $i = 5, 6, 7$ y 8 da solo una, como se mostró en (a). Multiplicar n por el número de vueltas del while solo da el total cuando todos los valores de i dan la misma cantidad de vueltas. Por eso hay que sumar las vueltas de cada i, que es lo que hicimos en (b) y (c).

Además, en (c) vimos que $T(n) \leq 2n$, que crece más lento que $n \log n$, así que $T(n)$ no puede ser $\Theta(n \log n)$.

1.2 Algoritmo B

Enunciado

```
Procedure B(n)
    m = n
    while m >= 1
        for i = 1 to m
            j = 1
            while j <= m
                Operation()        // costo Theta(1)
                j = 2*j
        m = floor(m/2)
```

(a) Exprese el trabajo realizado para un valor fijo de m.

(b) Escriba el costo total como una sumatoria sobre los distintos valores de m.

(c) Determine una cota Θ ajustada y justifique su respuesta.

Contamos cuántas veces se ejecuta `Operation()` y llamamos $T(n)$ a ese número. Cada iteración del while interno ejecuta un `Operation()`, una asignación `j = 2*j` y una comparación `j <= m`, de modo que cada iteración cuesta $\Theta(1)$, de acuerdo al enunciado. Las demás operaciones (asignar `j = 1`, avanzar el for, la última comparación de cada while y actualizar m) se ejecutan una vez por cada vuelta del for o del while externo. Cada una de esas vueltas ejecuta `Operation()` al menos una vez, porque j parte en 1 y $m \geq 1$. Por lo tanto, esas operaciones extra no cambian el orden del costo, y basta con contar `Operation()`.

(a) Trabajo para un valor fijo de m

Fijamos un valor de m y contamos cuántas veces se ejecuta `Operation()` mientras m tiene ese valor. A ese número lo llamamos $W(m)$.

Primero contamos las vueltas del while interno. Introducimos la variable r como la cantidad de vueltas completadas hasta el momento. Antes de la primera vuelta, $r = 0$ y $j = 1$. Cada vuelta termina con `j = 2*j`, así que j se multiplica por 2 una vez por vuelta:

vueltas ya completadas	valor de j
0	1
1	2
2	$4 = 2^2$
3	$8 = 2^3$
$\vdots$	$\vdots$
r	2^r

Es decir, después de r vueltas, $j = 2^r$.

En ese momento el while vuelve a evaluar su condición con $j = 2^r$. Si la condición se cumple, se ejecuta una vuelta más. Si no, el while termina. Entonces, se da una vuelta más mientras se cumpla

$$2^r \leq m.$$

Como j solo crece, una vez que la condición falla ya no vuelve a cumplirse. Por eso se ejecutan las vueltas de $r = 0, 1, 2, \ldots$ seguidas, hasta el último r que cumple la desigualdad.

Lo que queremos saber es cuántas vueltas da el while. Como se da una vuelta más mientras se cumpla $2^r \leq m$, contar las vueltas es lo mismo que contar cuántos valores de r cumplen esa condición. Para eso despejamos r. Aplicando logaritmo a ambos lados:

$$2^r \leq m \iff r \leq \log_2 m.$$

Como r cuenta vueltas, solo puede tomar valores enteros: $0, 1, 2, \ldots$ El mayor de ellos que cumple la condición es $\log_2 m$ redondeado hacia abajo, que se escribe $\lfloor \log_2 m \rfloor$. Por lo tanto, r puede valer $0, 1, \ldots, \lfloor \log_2 m \rfloor$, y el while interno da

$$\lfloor \log_2 m \rfloor + 1$$

vueltas, donde el 1 se suma porque la cuenta parte en $r = 0$.

Ahora miramos el for. El for repite el while interno m veces, una por cada $i = 1, 2, \ldots, m$. Cada vez, j vuelve a partir en 1, sin importar el valor de i, así que el while da siempre $\lfloor \log_2 m \rfloor + 1$ vueltas. Como todos los valores de i dan la misma cantidad de vueltas, esta vez sí podemos multiplicar:

$$W(m) = m \left(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1 \right).$$

Comprobación con $n = 8$. Los valores de m son 8, 4, 2 y 1 (ver la parte (b)). Al ejecutar el algoritmo a mano, el trabajo coincide con la fórmula:

m	valores de j	$\log_2 m$	$\lfloor \log_2 m \rfloor + 1$	vueltas del for	$W(m)$
8	1, 2, 4, 8	3	4	8	$8 \cdot 4 = 32$
4	1, 2, 4	2	3	4	$4 \cdot 3 = 12$
2	1, 2	1	2	2	$2 \cdot 2 = 4$
1	1	0	1	1	$1 \cdot 1 = 1$
			Total		49

(b) Costo total como sumatoria

Ahora vemos qué valores toma m. Parte en n, y al final de cada vuelta del while externo se divide por 2 y se redondea hacia abajo. Introducimos la variable t como la cantidad de vueltas completadas del while externo:

vueltas ya completadas	valor de m
0	n
1	$\lfloor n/2 \rfloor$
2	$\lfloor n/4 \rfloor$
3	$\lfloor n/8 \rfloor$
$\vdots$	$\vdots$
t	$\lfloor n/2^t \rfloor$

Dividir por 2 y redondear hacia abajo dos veces da lo mismo que dividir por 4 y redondear una vez. Por eso, después de t vueltas, $m = \lfloor n/2^t \rfloor$.

El while externo termina cuando m llega a 0, es decir, cuando $2^t > n$. Entonces se da una vuelta más mientras $2^t \leq n$. Aplicando logaritmo a ambos lados, eso es $t \leq \log_2 n$. Como t es entero, el último valor es $t = \lfloor \log_2 n \rfloor$.

En cada vuelta del while externo se hace el trabajo $W(m)$ de la parte (a) con el valor de m de esa vuelta. Así que el total es la suma del trabajo de cada vuelta:

$$T(n) = W(n) + W\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + W\left(\left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor\right) + \cdots$$

Escrito como sumatoria y reemplazando W por la fórmula de la parte (a):

$$T(n) = \sum_{t=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} W\left(\left\lfloor \frac{n}{2^t} \right\rfloor\right) = \sum_{t=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{2^t} \right\rfloor \left(\left\lfloor \log_2 \left\lfloor \frac{n}{2^t} \right\rfloor \right\rfloor + 1\right).$$

Con $n = 8$, esto da $32 + 12 + 4 + 1 = 49$, como se mostró en (a).

(c) Cota ajustada

Cota superior. Buscamos una expresión que sea siempre mayor o igual que $T(n)$, para cualquier n. Como m nunca es mayor que n, el while interno nunca da más vueltas que cuando $m = n$:

$$\left\lfloor \log_2 \left\lfloor \frac{n}{2^t} \right\rfloor \right\rfloor + 1 \leq \log_2 n + 1.$$

Reemplazando en cada término de la suma y sacando $\log_2 n + 1$ como factor común:

$$T(n) \leq (\log_2 n + 1)\left(n + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + \cdots\right).$$

Lo que queda en el segundo paréntesis es la misma suma de la parte (c) del Algoritmo A, que es a lo más $2n$. Reemplazando este valor:

$$T(n) \leq 2n\,(\log_2 n + 1).$$

Cota inferior. Ahora buscamos una expresión que sea siempre menor o igual que $T(n)$, para cualquier n. El primer término de la suma, $W(n) = n(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1)$, es el trabajo de la primera vuelta del while externo, y los demás términos no pueden ser negativos. Además, $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ es mayor que $\log_2 n$, porque redondear hacia abajo quita menos de 1. Por lo tanto, $T(n) \geq n \log_2 n$.

Juntando ambas cotas:

$$n \log_2 n \leq T(n) \leq 2n\,(\log_2 n + 1).$$

Para escribir la cota superior como un múltiplo de $n \log_2 n$, usamos que para $n \geq 2$ se tiene $\log_2 n \geq 1$, así que $\log_2 n + 1 \leq 2 \log_2 n$. Entonces $T(n) \leq 4n \log_2 n$ para todo $n \geq 2$.

Según la definición vista en clases, $T(n) \in \Theta(n \log n)$ si existen dos constantes $c_1, c_2 > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1\, n \log_2 n \leq T(n) \leq c_2\, n \log_2 n$ para todo $n \geq n_0$.

$$1 \cdot n \log_2 n \leq T(n) \leq 4 \cdot n \log_2 n.$$

Luego, $c_1 = 1$ y $c_2 = 4$, y las dos cotas valen desde $n = 2$, así que $n_0 = 2$. Por lo tanto, $T(n) \in \Theta(n \log n)$.

1.3 Algoritmo C

Enunciado

Una capa simplificada de auto-atención recibe una matriz $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ y utiliza matrices de pesos $W_Q, W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d \times d}$:

```
Q = X * W_Q
K = X * W_K
V = X * W_V
S = Q * transpose(K)
A = row_softmax(S)
Y = A * V
```

Suponga multiplicación matricial clásica.

(a) Determine el costo de cada línea en función de n y d.

(b) Obtenga el costo total en notación Θ sin descartar ninguno de los dos parámetros.

(c) Determine qué término domina cuando $n \gg d$ y qué término domina cuando $d \gg n$.

(d) Determine el espacio adicional requerido por las matrices intermedias y explique por qué esta cantidad puede ser relevante incluso si solamente se estudia tiempo de ejecución.

Contamos las operaciones aritméticas que hace cada línea: sumas, multiplicaciones, divisiones y exponenciales. De acuerdo al enunciado, cada una cuesta $\Theta(1)$, y también cada lectura o escritura de una posición de una matriz. Llamamos $T(n, d)$ al costo total. Como el algoritmo trabaja con matrices, el costo queda en función de sus dos dimensiones, n y d, y ninguna de las dos se trata como constante.

(a) Costo de cada línea

Casi todas las líneas son multiplicaciones de matrices, así que primero vemos cuánto cuesta multiplicar dos matrices con el método clásico. Sea P una matriz de $p \times q$ y R una de $q \times r$. El producto $C = P \cdot R$ tiene $p \times r$ posiciones, y cada posición se calcula como

$$C[a][b] = P[a][1]\, R[1][b] + P[a][2]\, R[2][b] + \cdots + P[a][q]\, R[q][b].$$

Calcular una posición requiere q multiplicaciones y $q - 1$ sumas, es decir, $\Theta(q)$ operaciones. Como hay $p \cdot r$ posiciones, el producto completo cuesta

$$\Theta(p \cdot q \cdot r)\,.$$

Por ejemplo, multiplicar dos matrices de $n \times n$ cuesta $\Theta(n^3)$, como se vio en clases con el algoritmo de Strassen.

Ahora aplicamos esto a cada línea, mirando las dimensiones de cada matriz.

Líneas 1 a 3: Q, K y V. X es de $n \times d$ y cada matriz de pesos es de $d \times d$. Con $p = n$, $q = d$ y $r = d$, cada producto cuesta $\Theta(nd^2)$, y el resultado es una matriz de $n \times d$.

Línea 4: S. Primero se calcula la transpuesta de K, que es de $d \times n$. Transponer es copiar cada una de las nd posiciones en su nuevo lugar, así que cuesta $\Theta(nd)$. Después se multiplica Q, de $n \times d$, por K^T, de $d \times n$. Con $p = n$, $q = d$ y $r = n$, el producto cuesta $\Theta(n^2 d)$, y el resultado S es de $n \times n$.

Línea 5: A**.** La función `row_softmax` se aplica a cada fila de S por separado. Para una fila $s = (s_1, \ldots, s_n)$, cada posición del resultado es

$$\frac{e^{s_b}}{e^{s_1} + e^{s_2} + \cdots + e^{s_n}}.$$

Para una fila hay que calcular n exponenciales, sumarlas ($n-1$ sumas) y hacer n divisiones, así que una fila cuesta $\Theta(n)$. Como S tiene n filas, la línea completa cuesta $\Theta(n^2)$.

Línea 6: Y**.** Se multiplica A, de $n \times n$, por V, de $n \times d$. Con $p = n$, $q = n$ y $r = d$, el producto cuesta $\Theta(n^2 d)$.

línea	operación	dimensiones	costo
1	$Q = X \cdot W_Q$	$(n \times d)(d \times d)$	$\Theta(nd^2)$
2	$K = X \cdot W_K$	$(n \times d)(d \times d)$	$\Theta(nd^2)$
3	$V = X \cdot W_V$	$(n \times d)(d \times d)$	$\Theta(nd^2)$
4	K^T	$(n \times d) \to (d \times n)$	$\Theta(nd)$
	$S = Q \cdot K^T$	$(n \times d)(d \times n)$	$\Theta(n^2 d)$
5	$A =$ `row_softmax`(S)	$n \times n$	$\Theta(n^2)$
6	$Y = A \cdot V$	$(n \times n)(n \times d)$	$\Theta(n^2 d)$

(b) Costo total

El costo total es la suma del costo de cada línea:

$$T(n,d) = 3\,\Theta\Big(nd^2\Big) + \Theta(nd) + 2\,\Theta\Big(n^2 d\Big) + \Theta\Big(n^2\Big)\,.$$

Dos de estos términos son más pequeños que otros y se pueden absorber. Como $d \geq 1$, se tiene $nd \leq nd^2$, así que el costo de transponer queda absorbido por el de las líneas 1 a 3. De la misma forma, $n^2 \leq n^2 d$, así que el costo del softmax queda absorbido por el de las líneas 4 y 6. Los términos nd^2 y $n^2 d$, en cambio, no se pueden comparar sin saber cuál de los dos parámetros es más grande, así que ninguno se descarta:

$$T(n,d) \in \Theta\Big(nd^2 + n^2 d\Big) = \Theta(nd\,(n+d))\,.$$

Para justificarlo usamos la misma idea de la definición vista en clases, ahora con dos parámetros: buscamos constantes $c_1, c_2 > 0$ tales que $c_1(nd^2 + n^2 d) \leq T(n,d) \leq c_2(nd^2 + n^2 d)$ para todo $n, d \geq 1$.

Cota inferior. Solo contando las multiplicaciones de las líneas 1 a 3 ($3nd^2$) y de las líneas 4 y 6 ($2n^2 d$), ya se tiene

$$T(n,d) \geq 3nd^2 + 2n^2 d \geq nd^2 + n^2 d.$$

Cota superior. Cada línea cuesta a lo más una constante c por su término. Usando $nd \leq nd^2$ y $n^2 \leq n^2 d$:

$$T(n,d) \leq c\,(3nd^2 + nd + 2n^2 d + n^2) \leq c\,(4nd^2 + 3n^2 d) \leq 4c\,(nd^2 + n^2 d).$$

Luego, $c_1 = 1$ y $c_2 = 4c$, y las dos cotas valen para todo $n, d \geq 1$. Por lo tanto, $T(n,d) \in \Theta(nd^2 + n^2 d)$.

(c) Qué término domina

Para comparar los dos términos los dividimos:

$$\frac{n^2 d}{n d^2} = \frac{n}{d}.$$

Cuando $n \gg d$ (muchas filas y pocas columnas), el cociente n/d es grande, así que $n^2 d$ es mucho mayor que nd^2. Domina el término $n^2 d$, que viene de las líneas 4 y 6, y $T(n, d) \in \Theta(n^2 d)$.

Cuando $d \gg n$ (pocas filas con vectores muy largos), el cociente n/d es pequeño, así que nd^2 es mucho mayor que $n^2 d$. Domina el término nd^2, que viene de las líneas 1 a 3, y $T(n, d) \in \Theta(nd^2)$.

(d) Espacio adicional

Las matrices intermedias son las que se calculan para llegar a Y, sin contar la entrada X, los pesos ni la salida Y. Cada matriz ocupa tantas posiciones como filas por columnas:

matriz	dimensiones	espacio
Q, K, V	$n \times d$ cada una	$3nd$
K^T	$d \times n$	nd
S	$n \times n$	n^2
A	$n \times n$	n^2
Total		$4nd + 2n^2$

Por lo tanto, el espacio adicional es $\Theta(nd + n^2)$. Si A se escribe encima de S, o si K^T no se copia y se lee K por columnas, el total baja, pero sigue siendo $\Theta(nd + n^2)$. El término n^2 viene de S y A, y no depende de d.

Por qué importa aunque solo se estudie el tiempo. Escribir una matriz cuesta tiempo. Para llenar las n^2 posiciones de S y de A hay que escribir cada una al menos una vez, así que el espacio de las matrices intermedias es también un piso para el tiempo: el algoritmo no puede tardar menos que lo que ocupa.

2 Actividad 2: demostraciones con las definiciones asintóticas

En esta actividad demostramos cada cota directamente con la definición de O o de Θ, entregando las constantes y el valor de n_0 que pide la definición.

2.1 Demostración de una cota Θ

Enunciado

Demuestre por definición que

$$f(n) = 4n^2 \log_2 n + 3n^2 + 7n + 12$$

pertenece a $\Theta(n^2 \log_2 n)$. Su demostración debe entregar valores explícitos $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ y n_0 tales que, para todo $n \geq n_0$,

$$c_1 n^2 \log_2 n \leq f(n) \leq c_2 n^2 \log_2 n.$$

Según la definición vista en clases, $f(n) \in \Theta(n^2 \log_2 n)$ si existen dos constantes $c_1, c_2 > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 n^2 \log_2 n \leq f(n) \leq c_2 n^2 \log_2 n$ para todo $n \geq n_0$.

Cota inferior. Buscamos una constante c_1 tal que $c_1 n^2 \log_2 n$ sea siempre menor o igual que $f(n)$. Para $n \geq 1$, los términos $3n^2$, $7n$ y 12 son positivos. Si los quitamos, lo que queda es menor que $f(n)$:

$$f(n) = 4n^2 \log_2 n + 3n^2 + 7n + 12 \geq 4n^2 \log_2 n.$$

Además, $\log_2 n \geq 0$ para $n \geq 1$, así que $4n^2 \log_2 n \geq 0$. Por lo tanto, $c_1 = 4$ sirve para todo $n \geq 1$.

Cota superior. Buscamos una constante c_2 tal que $c_2 n^2 \log_2 n$ sea siempre mayor o igual que $f(n)$. Para acotar cada término de $f(n)$ por un múltiplo de $n^2 \log_2 n$ necesitamos que $\log_2 n \geq 1$, y eso ocurre cuando $n \geq 2$. Con $n \geq 2$:

- $4n^2 \log_2 n$ ya es un múltiplo de $n^2 \log_2 n$.
- $3n^2 \leq 3n^2 \log_2 n$, porque $\log_2 n \geq 1$.
- $7n \leq 7n^2 \leq 7n^2 \log_2 n$, porque $n \leq n^2$ y $\log_2 n \geq 1$.
- $12 \leq 12n^2 \leq 12n^2 \log_2 n$, porque $1 \leq n^2$ y $\log_2 n \geq 1$.

Sumando las cuatro desigualdades:

$$f(n) \leq 4n^2 \log_2 n + 3n^2 \log_2 n + 7n^2 \log_2 n + 12n^2 \log_2 n = 26\, n^2 \log_2 n.$$

Por lo tanto, $c_2 = 26$ sirve para todo $n \geq 2$.

Juntando ambas cotas, para todo $n \geq 2$:

$$4 \cdot n^2 \log_2 n \leq f(n) \leq 26 \cdot n^2 \log_2 n.$$

Luego, $c_1 = 4$ y $c_2 = 26$, y las dos cotas valen desde $n = 2$, así que $n_0 = 2$. Por lo tanto, $f(n) \in \Theta(n^2 \log_2 n)$.

Comprobación. Con algunos valores de n, las tres cantidades quedan en el orden esperado:

n	$4\, n^2 \log_2 n$	$f(n)$	$26\, n^2 \log_2 n$
2	16	54	104
4	128	216	832
8	768	1028	4992

2.2 Comparación entre una función logarítmica y una potencia

Enunciado

Demuestre por definición que

$$n \log_2 n \in O\left(n^{3/2}\right).$$

Debe encontrar constantes explícitas $c > 0$ y n_0 tales que

$$n \log_2 n \leq c\, n^{3/2}$$

para todo $n \geq n_0$. Como parte de la demostración, justifique una desigualdad suficiente entre $\log_2 n$ y $\sqrt{n}$ a partir de algún n_0. No utilice límites ni L'Hôpital.

Según la definición vista en clases, $n \log_2 n \in O\left(n^{3/2}\right)$ si existen una constante $c > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq n \log_2 n \leq c\, n^{3/2}$ para todo $n \geq n_0$. La primera desigualdad se cumple para todo $n \geq 1$, porque $\log_2 n \geq 0$.

Como $n^{3/2} = n \cdot \sqrt{n}$ y $n > 0$, podemos dividir ambos lados por n:

$$n \log_2 n \leq c\, n\sqrt{n} \iff \log_2 n \leq c\sqrt{n}.$$

Entonces basta mostrar que $\log_2 n \leq \sqrt{n}$ desde algún n_0, y tomar $c = 1$.

Esta desigualdad no se cumple para todo n, como muestra la figura 1.




Figura 1: $\log_2 n$ y $\sqrt{n}$ para $1 \leq n \leq 80$. Los puntos marcan los cruces en $n = 4$ y $n = 16$, y las líneas rayadas marcan $n = 5$ y $n = 15$, el primer y el último entero donde $\log_2 n > \sqrt{n}$. Generada con `scripts/act2_log_vs_raiz.py`.

Las dos curvas se cruzan en $n = 4$, donde ambas valen 2, y en $n = 16$, donde ambas valen 4. Entre esos dos puntos el logaritmo queda por encima de la raíz, así que la desigualdad falla para todos los

enteros entre 5 y 15. Por eso hay que elegir un n_0 a partir del cual la desigualdad se cumpla siempre.

Para comparar $\log_2 n$ con $\sqrt{n}$, ubicamos n entre dos potencias de 2 seguidas. Sea $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$, de modo que

$$2^k \leq n < 2^{k+1}.$$

De ahí salen dos desigualdades. Aplicando logaritmo a $n < 2^{k+1}$, queda $\log_2 n < k + 1$. Y sacando raíz a $2^k \leq n$, queda $\sqrt{2^k} \leq \sqrt{n}$. Entonces, si mostramos que

$$k + 1 \leq \sqrt{2^k},$$

tendremos $\log_2 n < k + 1 \leq \sqrt{2^k} \leq \sqrt{n}$, que es lo que buscamos. Como ambos lados son positivos, $k + 1 \leq \sqrt{2^k}$ es lo mismo que $(k + 1)^2 \leq 2^k$.

Ahora demostramos por inducción que $(k + 1)^2 \leq 2^k$ para todo $k \geq 6$.

- **Caso base,** $k = 6$**:** $(6 + 1)^2 = 49 \leq 64 = 2^6$.
- **Paso inductivo:** suponemos que $(k + 1)^2 \leq 2^k$ para algún $k \geq 6$ (hipótesis de inducción) y mostramos que la desigualdad también vale para $k + 1$. Al reemplazar k por $k + 1$, el lado izquierdo $(k + 1)^2$ pasa a ser $(k + 2)^2$ y el lado derecho 2^k pasa a ser 2^{k+1}, así que hay que probar

  $$(k + 2)^2 \leq 2^{k+1}.$$

  Escribimos $k+2$ como $(k+1)+1$ y desarrollamos el cuadrado de un binomio, $(a+1)^2 = a^2+2a+1$, con $a = k + 1$:

  $$(k + 2)^2 = \big((k + 1) + 1\big)^2 = (k + 1)^2 + 2(k + 1) + 1 = (k + 1)^2 + 2k + 3.$$

  El primer término, $(k + 1)^2$, es el que aparece en la hipótesis. Ahora acotamos el resto, $2k + 3$, por ese mismo término. Restando,

  $$(k + 1)^2 - (2k + 3) = k^2 + 2k + 1 - 2k - 3 = k^2 - 2,$$

  y $k^2 - 2 > 0$ para $k \geq 6$ (de hecho, para todo $k \geq 2$). Luego $2k + 3 < (k + 1)^2$, y reemplazando en la expresión de $(k + 2)^2$:

  $$(k + 2)^2 = (k + 1)^2 + (2k + 3) \leq (k + 1)^2 + (k + 1)^2 = 2\,(k + 1)^2.$$

  Por la hipótesis de inducción, $(k+1)^2 \leq 2^k$, y multiplicando por 2 queda $2\,(k+1)^2 \leq 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. Juntando las dos desigualdades:

  $$(k + 2)^2 \leq 2\,(k + 1)^2 \leq 2^{k+1},$$

  que es lo que había que probar.

Por lo tanto, $(k + 1)^2 \leq 2^k$ para todo $k \geq 6$. El caso $k = 5$ no sirve, porque $36 > 32$.

Con esto, si $n \geq 64 = 2^6$, entonces $k = \lfloor \log_2 n \rfloor \geq 6$, y por lo anterior

$$\log_2 n \leq \sqrt{n} \qquad \text{para todo } n \geq 64.$$

Multiplicando ambos lados por n:

$$n \log_2 n \leq n\sqrt{n} = 1 \cdot n^{3/2}.$$

Luego, $c = 1$ y $n_0 = 64$. Por lo tanto, $n \log_2 n \in O\Big(n^{3/2}\Big)$.

3 Actividad 3: Dividir para Conquistar y recurrencias

En esta actividad obtenemos la recurrencia de cada algoritmo a partir de su pseudocódigo y la resolvemos con un árbol de recursión o por sustitución.

3.1 Árbol de recursión: divisiones de distinto tamaño

Enunciado

Considere el siguiente algoritmo:

```
Procedure RecursiveFilter(A, n)
    if n <= 1
        return

    for i = 1 to n
        Process(A[i])          // costo Theta(1)

    RecursiveFilter(A[1 ... floor(n/2)], floor(n/2))
    RecursiveFilter(A[1 ... floor(n/4)], floor(n/4))
```

(a) Formule la recurrencia de tiempo.

(b) Dibuje al menos los primeros tres niveles del árbol de recursión, indicando el tamaño de cada subproblema y el trabajo no recursivo de cada nodo.

(c) Determine una cota superior para el trabajo agregado de cada nivel.

(d) Utilizando el árbol, obtenga una cota Θ para el tiempo total.

(e) Explique por qué la forma estándar del Teorema Maestro no se aplica directamente a esta recurrencia.

(a) Recurrencia de tiempo

Llamamos $T(n)$ al tiempo que tarda `RecursiveFilter` con un arreglo de tamaño n. Recorremos el pseudocódigo línea por línea.

Si $n \leq 1$, el algoritmo solo hace la comparación `n <= 1` y termina. Eso cuesta una constante, que llamamos c.

Si $n > 1$, el algoritmo primero hace la misma comparación, que cuesta una constante. Después viene el for, que da n vueltas. En cada vuelta se ejecuta `Process`, de costo $\Theta(1)$, y se avanza el índice, así que el for cuesta $\Theta(n)$. Al final hay dos llamadas recursivas: una con un arreglo de tamaño $\lfloor n/2 \rfloor$, que tarda $T(\lfloor n/2 \rfloor)$, y otra con un arreglo de tamaño $\lfloor n/4 \rfloor$, que tarda $T(\lfloor n/4 \rfloor)$. Suponemos que pasar el subarreglo $A[1 \dots k]$ no copia los datos, sino que solo indica dónde termina, así que cuesta $\Theta(1)$. La comparación y el for juntos cuestan a lo más $c\,n$ para alguna constante c, que podemos

tomar igual a la del caso base. Entonces:

$$T(n) = \begin{cases} c, & n \leq 1, \\ T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor\right) + c\,n, & n > 1. \end{cases}$$


El término $T(\lfloor n/2 \rfloor)$ viene de la primera llamada recursiva, $T(\lfloor n/4 \rfloor)$ de la segunda, y $c\,n$ del for y la comparación. En adelante omitimos los pisos y escribimos

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{n}{4}\right) + c\,n.$$

Así los tamaños del árbol quedan como $n/2$, $n/4$, $n/8$, y la suma de cada nivel es fácil de calcular. Esto no cambia el resultado. El piso solo achica los tamaños, así que la cota superior que obtenemos sin pisos también vale con ellos, y la cota inferior solo usa la raíz, que tiene tamaño n.

(b) Árbol de recursión

Cada nodo del árbol es una llamada. Dentro de cada nodo anotamos el tamaño del subproblema y, debajo, su trabajo no recursivo, que es c por el tamaño. Cada nodo de tamaño s tiene dos hijos, de tamaños $s/2$ y $s/4$. En la tabla de abajo va la suma de cada nivel.



nivel	tamaños de los nodos	trabajo del nivel
0	n	$c\,n$
1	$\frac{n}{2},\ \frac{n}{4}$	$c\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)n = \frac{3}{4}\,c\,n$
2	$\frac{n}{4},\ \frac{n}{8},\ \frac{n}{8},\ \frac{n}{16}$	$c\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}\right)n = \frac{9}{16}\,c\,n = \left(\frac{3}{4}\right)^2 c\,n$

La rama de más a la izquierda siempre divide por 2, así que llega a tamaño 1 después de $\log_2 n$ niveles. La de más a la derecha siempre divide por 4, así que llega antes, después de $\log_4 n$ niveles. Por eso el árbol no es completo: a partir del nivel $\log_4 n$ algunas ramas ya terminaron.

(c) Cota superior para el trabajo de cada nivel

En la tabla se ve que el trabajo de cada nivel es $\frac{3}{4}$ del anterior. La razón es que un nodo de tamaño s tiene hijos de tamaños $s/2$ y $s/4$, que suman

$$\frac{s}{2} + \frac{s}{4} = \frac{3}{4}\, s.$$

Es decir, al bajar un nivel, la suma de los tamaños se multiplica por $\frac{3}{4}$. Como el trabajo de cada nodo es c por su tamaño, el trabajo del nivel también se multiplica por $\frac{3}{4}$. Cuando una rama termina, sus nodos dejan de aparecer en los niveles siguientes, y el redondeo hacia abajo solo achica los tamaños, así que el trabajo de un nivel nunca supera ese valor. Por lo tanto, el trabajo del nivel i cumple

$$\text{trabajo del nivel } i \leq \left(\frac{3}{4}\right)^i c\, n.$$

(d) Cota Θ para el tiempo total

Cota superior. El tiempo total es la suma del trabajo de todos los niveles. Usando la cota de (c) y dejando que la suma siga para siempre:

$$T(n) \leq c\, n + \frac{3}{4}\, c\, n + \left(\frac{3}{4}\right)^2 c\, n + \cdots = c\, n \left(1 + \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cdots\right).$$

Lo que queda entre paréntesis es una serie geométrica de razón 3/4:

$$1 + \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cdots = \frac{1}{1 - 3/4} = 4.$$

Reemplazando este valor, el trabajo de los nodos internos es a lo más $4c\, n$.

Falta sumar las hojas, que son las llamadas con $n \leq 1$. Se suman aparte porque una hoja no entra al for. Solo hace la comparación `n <= 1`, así que cuesta c aunque su tamaño sea 0, y la cota de (c), que cuenta c por el tamaño, no la incluye bien.

Cada nodo interno tiene tamaño al menos 2, así que su trabajo es al menos $2c$. Como el trabajo de todos los nodos internos suma a lo más $4c\, n$, hay a lo más $2n$ nodos internos. Cada nodo interno tiene dos hijos, así que hay a lo más $4n$ hojas, y entre todas cuestan a lo más $4c\, n$. Por lo tanto,

$$T(n) \leq 4c\, n + 4c\, n = 8c\, n.$$

Cota inferior. La raíz sola ya hace un trabajo de $c\, n$, y los demás nodos no pueden restar. Por lo tanto, $T(n) \geq c\, n$.

Juntando ambas cotas:

$$c \cdot n \leq T(n) \leq 8c \cdot n.$$

Según la definición vista en clases, $T(n) \in \Theta(n)$ si existen dos constantes $c_1, c_2 > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 n \leq T(n) \leq c_2 n$ para todo $n \geq n_0$. Luego, $c_1 = c$ y $c_2 = 8c$, y las dos cotas valen desde $n = 2$, así que $n_0 = 2$. Por lo tanto, $T(n) \in \Theta(n)$.

El trabajo total es del mismo orden que el de la raíz. Como cada nivel hace $\frac{3}{4}$ del trabajo del anterior, el trabajo decrece geométricamente y la raíz domina, igual que en el ejemplo de clases con $T(n) = 3T(n/4) + c\, n^2$.

(e) Por qué no se aplica el Teorema Maestro

La forma estándar del Teorema Maestro es para recurrencias del tipo

$$T(n) = a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

donde los a subproblemas tienen todos el mismo tamaño n/b. En nuestra recurrencia hay dos subproblemas de tamaños distintos, $n/2$ y $n/4$, así que no existe un único b que la describa. Por eso no se puede comparar $f(n)$ con $n^{\log_b a}$, que es lo que hace el teorema. Este es justamente uno de los casos que se vieron en clases como "subproblemas de tamaños distintos", junto con el ejemplo $T(n/3) + T(2n/3) + n$, que también se resuelve con el árbol de recursión.

3.2 Sustitución: construcción simple de un k-d tree

Enunciado

Considere una construcción de k-d tree en la cual, en cada llamada recursiva, los puntos se ordenan por la coordenada correspondiente al nivel, se selecciona la mediana y se construyen recursivamente ambos subárboles.

```
BuildKD(P, depth)
    if |P| <= 1
        return leaf(P)

    axis = depth mod d
    sort P according to coordinate axis
    m = floor(|P|/2)

    node.point = P[m]
    node.left  = BuildKD(P[0 ... m-1], depth+1)
    node.right = BuildKD(P[m+1 ... |P|-1], depth+1)
    return node
```

Suponga que ordenar m puntos tiene costo $\Theta(m \log m)$ y que las particiones quedan balanceadas.

(a) Obtenga la recurrencia correspondiente.

(b) Proponga una cota asintótica para la recurrencia. Puede utilizar un árbol de recursión únicamente para formular la conjetura.

(c) Demuestre la cota mediante el método de sustitución. La demostración debe incluir cota superior y cota inferior, o una argumentación equivalente que permita concluir una cota Θ.

(d) Si en vez de ordenar completamente en cada llamada la mediana pudiera obtenerse y particionarse en $\Theta(m)$, escriba la nueva recurrencia y determine cómo cambiaría el costo de construcción.

(a) Recurrencia

Llamamos $T(n)$ al tiempo que tarda `BuildKD` con un conjunto P de n puntos. Recorremos el pseudocódigo línea por línea.

Si $n \leq 1$, el algoritmo compara $|P|$ con 1 y crea una hoja. Eso cuesta una constante, que llamamos c.

Si $n \geq 2$, el algoritmo compara $|P|$ con 1, calcula `axis` y `m`, y guarda `node.point`. Cada una de estas operaciones cuesta $\Theta(1)$. Además ordena los n puntos según la coordenada `axis`, lo que según el enunciado cuesta $\Theta(n \log n)$. Juntando todo, el trabajo que no es recursivo es $\Theta(n \log n)$, porque las operaciones de costo constante quedan absorbidas por el ordenamiento. Al final hay dos llamadas recursivas: una con los puntos $P[0 \ldots m-1]$ y otra con $P[m+1 \ldots |P|-1]$. Como $m = \lfloor n/2 \rfloor$, cada una recibe a lo más $n/2$ puntos, y como las particiones quedan balanceadas, cada llamada tarda $T(n/2)$. Suponemos que pasar un subarreglo no copia los puntos, así que cuesta $\Theta(1)$.


Para no cargar la notación, usamos la misma constante c para el caso base y para el trabajo no recursivo, que escribimos como $c\,n \log_2 n$. Entonces:

$$T(n) = \begin{cases} c, & n \leq 1, \\ 2\,T\left(\dfrac{n}{2}\right) + c\,n \log_2 n, & n \geq 2. \end{cases}$$

El $2\,T(n/2)$ viene de las dos llamadas recursivas, `node.left` y `node.right`, y el término $c\,n \log_2 n$ viene del ordenamiento. Como se permite en clases, suponemos que n es una potencia de 2.

(b) Conjetura con el árbol de recursión

Usamos el árbol de recursión para formular la conjetura, que luego se demuestra por sustitución en (c). Cada nodo es una llamada. Dentro de cada nodo anotamos el tamaño del subproblema y, debajo, su trabajo no recursivo. La raíz tiene tamaño n y trabajo $c\,n \log_2 n$, y cada nodo de tamaño s tiene dos hijos de tamaño $s/2$.



En el nivel i hay 2^i nodos, cada uno de tamaño $n/2^i$. Los tamaños se dividen por 2 en cada nivel, así que llegan a 1 en el nivel $\log_2 n$, donde están las n hojas. Cada hoja cuesta c.

nivel	nodos	tamaño de cada nodo	trabajo del nivel
0	1	n	$c\,n\log_2 n$
1	2	$n/2$	$2\cdot c\,\frac{n}{2}\log_2\frac{n}{2} = c\,n\,(\log_2 n - 1)$
2	4	$n/4$	$4\cdot c\,\frac{n}{4}\log_2\frac{n}{4} = c\,n\,(\log_2 n - 2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	2^i	$n/2^i$	$c\,n\,(\log_2 n - i)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\log_2 n - 1$	$n/2$	2	$c\,n\cdot 1$
$\log_2 n$ (hojas)	n	1	$c\,n$

Sumando los niveles internos, del 0 al $\log_2 n - 1$, el factor entre paréntesis toma los valores $\log_2 n, \log_2 n - 1, \ldots, 2, 1$:

$$c\,n\,\big(\log_2 n + (\log_2 n - 1) + \cdots + 2 + 1\big) = c\,n\cdot\frac{\log_2 n\,(\log_2 n + 1)}{2} = \frac{c}{2}\,n\log_2^2 n + \frac{c}{2}\,n\log_2 n,$$

donde usamos la suma $1 + 2 + \cdots + L = L(L+1)/2$ con $L = \log_2 n$. Agregando las hojas, el árbol suma

$$\frac{c}{2}\,n\log_2^2 n + \frac{c}{2}\,n\log_2 n + c\,n.$$

El término que más crece es $\frac{c}{2}\,n\log_2^2 n$. A diferencia de la Actividad 3.1, el trabajo de los niveles no baja en forma geométrica: baja solo de a $c\,n$ por nivel, así que la mitad de los niveles cuesta al menos la mitad de lo que cuesta la raíz. Son $\log_2 n$ niveles que cuestan del orden de $n\log_2 n$ cada uno, y por eso conjeturamos

$$T(n) \in \Theta\Big(n\log^2 n\Big).$$

Es el mismo ejemplo que se vio en clases para la forma general del caso 2 del Teorema Maestro: $2T(n/2) + n\log n \in \Theta\Big(n\log^2 n\Big)$.

(c) Demostración por sustitución

En las dos cotas usamos que, como n es potencia de 2,

$$\log_2\frac{n}{2} = \log_2 n - 1, \qquad \text{y por lo tanto} \qquad \left(\log_2\frac{n}{2}\right)^2 = \log_2^2 n - 2\log_2 n + 1.$$

Cota superior. Conjetura: $T(n) \le 2c\,n\log_2^2 n$ para todo $n \ge 2$.

Caso base, $n = 2$. Por la recurrencia, $T(2) = 2\,T(1) + c\cdot 2\cdot\log_2 2$. Como $T(1) = c$ y $\log_2 2 = 1$, queda $T(2) = 2c + 2c = 4c$. La cota en $n = 2$ vale $2c\cdot 2\cdot(\log_2 2)^2 = 4c$, así que se cumple $4c \le 4c$. Este caso también explica la constante. Si la conjetura fuera $T(n) \le d\,n\log_2^2 n$, en $n = 2$ se necesitaría $4c \le 2d$, es decir, $d \ge 2c$, y tomamos el menor valor posible, $d = 2c$.

La base no puede ser $n = 1$, porque ahí la cota vale $2c\cdot 1\cdot(\log_2 1)^2 = 0$ y $T(1) = c$ es mayor que 0. La cota es falsa en $n = 1$, y por eso la conjetura se plantea desde $n = 2$. Partir de $n = 2$ alcanza para cubrir todos los casos. Como n es potencia de 2, los valores que importan son $2, 4, 8, 16, \ldots$, y cada uno es el doble del anterior. El paso inductivo lleva la cota de $n/2$ a n, así que desde $n = 2$ se

llega a 4, de 4 a 8, y así sucesivamente. El paso parte en $n = 4$ para que $n/2$ sea al menos 2 y la hipótesis se pueda usar.

Paso inductivo. Sea $n \geq 4$ y supongamos que la cota vale para $n/2$, es decir, $T(n/2) \leq 2c\,\frac{n}{2}\log_2^2\frac{n}{2}$. Sustituyendo en la recurrencia:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + c\,n\log_2 n \\ &\leq 2\cdot 2c\,\frac{n}{2}\left(\log_2 n - 1\right)^2 + c\,n\log_2 n \\ &= 2c\,n\left(\log_2^2 n - 2\log_2 n + 1\right) + c\,n\log_2 n \\ &= 2c\,n\log_2^2 n - 3c\,n\log_2 n + 2c\,n. \end{aligned}$$

Para que esto sea a lo más $2c\,n\log_2^2 n$, lo que sobra tiene que ser negativo o cero: $-3c\,n\log_2 n + 2c\,n \leq 0$. Dividiendo por $c\,n$, eso es $3\log_2 n \geq 2$, que se cumple porque $\log_2 n \geq 2$ para $n \geq 4$. Por lo tanto, $T(n) \leq 2c\,n\log_2^2 n$ con la misma constante, como exige el método.

Cota inferior. Conjetura: $T(n) \geq \frac{c}{2}\,n\log_2^2 n$ para todo $n \geq 1$.

Caso base, $n = 1$. $T(1) = c$, y la cota vale $\frac{c}{2}\cdot 1\cdot 0 = 0$. Se cumple $c \geq 0$.

Paso inductivo. Sea $n \geq 2$ y supongamos que la cota vale para $n/2$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + c\,n\log_2 n \\ &\geq 2\cdot\frac{c}{2}\,\frac{n}{2}\left(\log_2 n - 1\right)^2 + c\,n\log_2 n \\ &= \frac{c}{2}\,n\left(\log_2^2 n - 2\log_2 n + 1\right) + c\,n\log_2 n \\ &= \frac{c}{2}\,n\log_2^2 n + \frac{c}{2}\,n. \end{aligned}$$

Como $\frac{c}{2}\,n \geq 0$, queda $T(n) \geq \frac{c}{2}\,n\log_2^2 n$ con la misma constante.

Juntando ambas cotas, para todo $n \geq 2$:

$$\frac{c}{2}\cdot n\log_2^2 n \leq T(n) \leq 2c\cdot n\log_2^2 n.$$

Según la definición vista en clases, $T(n) \in \Theta\left(n\log^2 n\right)$ si existen dos constantes $c_1, c_2 > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 n\log_2^2 n \leq T(n) \leq c_2 n\log_2^2 n$ para todo $n \geq n_0$. Luego, $c_1 = c/2$ y $c_2 = 2c$, y las dos cotas valen desde $n = 2$, así que $n_0 = 2$. Por lo tanto, $T(n) \in \Theta\left(n\log^2 n\right)$.

(d) Mediana en tiempo lineal

Si la mediana se pudiera obtener y los puntos se pudieran particionar en $\Theta(n)$, el único cambio estaría en el trabajo no recursivo: el ordenamiento, de costo $\Theta(n\log n)$, se reemplaza por una operación de costo $\Theta(n)$. Las dos llamadas recursivas siguen igual. La nueva recurrencia es

$$T(n) = 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + c\,n.$$

Es la misma recurrencia de Merge Sort, que se resolvió en clases: cada nivel del árbol cuesta $c\,n$ y hay $\log_2 n + 1$ niveles, así que

$$T(n) \in \Theta(n\log n)\,.$$

El costo de construcción baja de $\Theta\left(n \log^2 n\right)$ a $\Theta(n \log n)$, es decir, se ahorra un factor $\log n$. Ese factor venía de ordenar en cada llamada, cuando para elegir la mediana no hace falta ordenar todo. Una forma de lograrlo es el algoritmo de selección con mediana de medianas, cuya recurrencia $T(n/5) + T(7n/10) + n$ se vio en clases y da $\Theta(n)$.

4 Actividad 4: k-d tree para clasificación 1-NN

En esta actividad implementamos un k-d tree, construido con Dividir para Conquistar, y lo usamos para clasificar dígitos manuscritos con 1-NN. Comparamos su búsqueda exacta del vecino más cercano con la búsqueda exhaustiva para distintas dimensionalidades, obtenidas con PCA, y observamos cómo esa reducción afecta la clasificación.

El código está en el repositorio: `src/kdtree.py` tiene la estructura y las dos búsquedas, y `scripts/act4_kdtree.py` ejecuta los experimentos y genera las tablas y figuras de esta sección, con el comando `python scripts/act4_kdtree.py`.

4.1 Implementación

Distancia. Las dos estrategias usan la misma función para la distancia euclidiana al cuadrado, escrita con el mismo ciclo del enunciado:

```python
def squared_distance(a, b):
    suma = 0.0
    for j in range(len(a)):
        diff = a[j] - b[j]
        suma = suma + diff * diff
    return suma
```

Estructura. Cada nodo es un diccionario que guarda un punto, su posición en el conjunto de entrenamiento, el eje de partición y referencias a sus dos hijos.

Construcción. Es la aplicación de Dividir para Conquistar de esta actividad. En cada llamada se elige el eje como `depth mod d`, se ordenan los puntos según ese eje, se toma la mediana $m = \lfloor n/2 \rfloor$ como nodo y se construyen recursivamente los dos subárboles, con los puntos a la izquierda y a la derecha de la mediana. Es el algoritmo de la Actividad 3.2, así que la construcción cuesta $\Theta\left(n \log^2 n\right)$. Como la mediana divide los puntos en dos mitades, el árbol queda balanceado y tiene altura $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$. Con los 1437 puntos de entrenamiento, eso son 11 niveles.

Búsqueda exacta. Sigue el esquema del enunciado:

```python
def buscar(nodo, q, mejor):
    # ‘mejor‘ guarda el mejor vecino encontrado y los nodos visitados.
    if nodo is None:
        return

    mejor["visitados"] = mejor["visitados"] + 1
    dist = squared_distance(q, nodo["punto"])
    if dist < mejor["dist"]:
        mejor["dist"] = dist
        mejor["indice"] = nodo["indice"]

```

```
    eje = nodo["eje"]
    delta = q[eje] - nodo["punto"][eje]
    if delta < 0:
        cerca = nodo["izquierdo"]
        lejos = nodo["derecho"]
    else:
        cerca = nodo["derecho"]
        lejos = nodo["izquierdo"]

    buscar(cerca, q, mejor)
    if delta * delta < mejor["dist"]:
        buscar(lejos, q, mejor)
```

Primero se visita el subárbol del lado de la consulta. El otro se explora solo si δ^2, la distancia al cuadrado de la consulta al hiperplano de corte, es menor que la mejor distancia encontrada. Esa prueba se hace después de explorar el lado cercano, porque ahí la mejor distancia puede haber bajado. La poda no pierde el vecino exacto: todos los puntos del otro lado están al menos a distancia $|\delta|$ de la consulta, así que si δ^2 ya no es menor que la mejor distancia, ninguno de ellos puede mejorarla. Cada nodo visitado evalúa exactamente una distancia, así que el número de nodos visitados es también el número de distancias evaluadas.

Búsqueda exhaustiva. Recorre los n_{train} puntos y se queda con el de menor distancia, así que evalúa exactamente n_{train} distancias por consulta.

Comparación justa. Las dos búsquedas están escritas en Python puro, trabajan sobre los mismos datos (listas de números) y usan la misma `squared_distance`. No se usa NumPy ni ninguna operación vectorizada en ninguna de las dos. Así, la diferencia de tiempo refleja principalmente cuántas distancias evalúa cada estrategia.

4.2 Protocolo experimental

Usamos el conjunto `digits` de scikit-learn: 1797 imágenes de 8×8 píxeles, con 64 características y etiquetas de 0 a 9. Los datos se separan en 80 % entrenamiento (1437 imágenes) y 20 % prueba (360 imágenes), de forma estratificada y con `random_state=42`. Las características se estandarizan con la media y la desviación del conjunto de entrenamiento, y luego se aplica PCA, ajustado también solo con entrenamiento, para obtener $d \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ componentes. scikit-learn se usa únicamente para estos pasos y para la accuracy.

Para cada d se construye el k-d tree sobre los datos de entrenamiento y se clasifican las 360 imágenes de prueba con las dos búsquedas. Cada tiempo es la mediana de 7 repeticiones, y no incluye la carga de datos, la estandarización ni PCA. Como referencia, agregamos una fila con las 64 componentes (marcada con *), que tiene la misma geometría que los datos sin reducir. Los experimentos se ejecutaron en un computador con procesador Apple M2, Python 3.12.2 y scikit-learn 1.6.1.

4.3 Correctitud y accuracy

Tabla 1: Validación del k-d tree con la búsqueda exhaustiva como referencia, y accuracy 1-NN en el conjunto de prueba.

d	accuracy exhaustiva	accuracy k-d tree	misma distancia mínima	mismo vecino
2	0,4472	0,4472	100,0 %	100,0 %
4	0,8056	0,8056	100,0 %	100,0 %
8	0,9306	0,9306	100,0 %	100,0 %
16	0,9583	0,9583	100,0 %	100,0 %
32	0,9722	0,9722	100,0 %	100,0 %
64*	0,9667	0,9667	100,0 %	100,0 %

Para todas las dimensiones, el k-d tree encuentra la misma distancia mínima y el mismo vecino que la búsqueda exhaustiva en el 100 % de las consultas. No hubo empates, así que el vecino también coincide siempre. Por eso las dos estrategias tienen exactamente la misma accuracy.


4.4 Resultados

Tabla 2: Tiempos (mediana de 7 repeticiones) y speedup de consulta $S = T_{\text{exhaustiva}}/T_{\text{k-d tree}}$.


d	construcción (ms)	exhaustiva total (s)	exhaustiva / consulta (ms)	k-d tree total (s)	k-d tree / consulta (ms)	speedup S
2	4,6	0,085	0,237	0,002	0,006	38,85
4	2,7	0,115	0,320	0,008	0,022	14,57
8	2,4	0,175	0,487	0,039	0,109	4,46
16	3,3	0,285	0,792	0,133	0,368	2,15
32	2,4	0,559	1,552	0,313	0,868	1,79
64*	2,4	1,001	2,781	0,735	2,041	1,36

Tabla 3: Trabajo por consulta: nodos visitados por el k-d tree, fracción del conjunto de entrenamiento ($n_{\text{train}} = 1437$) y distancias evaluadas en total por cada método para las 360 consultas.


d	visitados (promedio)	visitados (mediana)	fracción visitada	1/fracción	distancias exhaustiva	distancias k-d tree
2	17,2	16	0,012	83,5	517 320	6 199
4	53,8	45	0,037	26,7	517 320	19 372
8	209,2	158	0,146	6,9	517 320	75 296
16	492,3	373	0,343	2,9	517 320	177 239
32	737,4	656	0,513	1,9	517 320	265 475
64*	955,5	891	0,665	1,5	517 320	343 970




(a) Tiempo promedio por consulta.



(b) Speedup y 1/fracción visitada.



(c) Fracción promedio de nodos visitados.



(d) Accuracy 1-NN.

Figura 2: Resultados en función de la dimensionalidad d. Los ejes horizontales están en escala logarítmica, y los verticales de (a) y (b) también.




Figura 3: Distribución de la fracción de nodos visitados por consulta. Cada caja va del primer al tercer cuartil y la línea interior es la mediana.

El tiempo de construcción es de unos pocos milisegundos y casi no cambia con d, porque el ordenamiento en cada llamada compara una sola coordenada, sin importar cuántas tenga cada punto. Con la búsqueda exhaustiva, en cambio, el tiempo por consulta crece con d, porque cada una de las 1437 distancias recorre d coordenadas.

4.5 Discusión

(a) ¿Para qué valores de d el k-d tree reduce claramente el trabajo y el tiempo? Para $d = 2$ y $d = 4$ la reducción es grande: el árbol visita cerca del 1 % y del 4 % de los puntos, y es unas 39 y 15 veces más rápido que la búsqueda exhaustiva. Con $d = 8$ la ganancia sigue siendo clara: visita cerca del 15 % y es unas 4,5 veces más rápido. Desde $d = 16$ la ganancia es pequeña, de cerca de 2 veces, y con $d = 32$ baja a 1,8.

El speedup sigue de cerca al inverso de la fracción de nodos visitados, como se ve en el gráfico (b). Esto es lo esperable, porque las dos estrategias pagan lo mismo por cada distancia: si el árbol evalúa la décima parte de las distancias, debería tardar cerca de la décima parte. El speedup queda algo por debajo de ese valor porque cada nodo visitado tiene un costo extra que la búsqueda exhaustiva no tiene: la llamada recursiva, el cálculo de δ y la decisión de qué lado explorar. Ese costo extra pesa más cuando d es pequeño, porque ahí una distancia es barata de calcular. Con $d = 2$ el árbol evalúa unas 83 veces menos distancias, pero es unas 39 veces más rápido.

(b) ¿Qué ocurre con la fracción de nodos visitados cuando aumenta d? Crece de forma sostenida: cerca de 1 %, 4 %, 15 %, 34 % y 51 % para $d = 2, 4, 8, 16$ y 32, y llega a 66 % con las 64 componentes. Con más dimensiones, la distancia de la consulta a cada hiperplano de corte, que mide una sola coordenada, es pequeña comparada con la distancia al mejor vecino, que suma las diferencias en todas las coordenadas. Por eso la condición $\delta^2 <$ `bestDist` se cumple más seguido y hay que revisar más subárboles. Además, el árbol tiene solo 11 niveles, así que con $d = 16$ o $d = 32$ cada camino de la raíz a una hoja corta por a lo más 11 coordenadas distintas, y el resto nunca se

usa para descartar regiones.

(c) ¿Son consistentes los resultados con un peor caso $\Theta(n)$? Sí. Con $d = 16$ y $d = 32$ hay consultas que visitan los 1437 nodos del árbol, es decir, que hacen el mismo trabajo que la búsqueda exhaustiva, y con $d = 32$ la mediana de nodos visitados ya es casi la mitad del conjunto. La búsqueda es exacta, y cuando la poda no logra descartar regiones, termina revisando todos los puntos. El k-d tree no garantiza un costo logarítmico por consulta: su ventaja depende de la dimensionalidad y de cómo están distribuidos los datos.

(d) ¿Hay relación entre reducir la dimensión con PCA y la accuracy? Sí. La accuracy sube de cerca de 0,45 con $d = 2$ a 0,81 con $d = 4$, 0,93 con $d = 8$, 0,96 con $d = 16$ y 0,97 con $d = 32$. Con pocas componentes se pierde información que distingue unos dígitos de otros, y el vecino más cercano en ese espacio reducido muchas veces es de otra clase. Con las 64 componentes la accuracy es levemente menor que con 32, así que más dimensiones no siempre ayudan: las últimas componentes aportan poca información y algo de ruido.

Esta variación viene de la representación de los datos y no de la búsqueda. Para cada d, el k-d tree y la búsqueda exhaustiva encuentran el mismo vecino en todas las consultas, y por eso tienen exactamente la misma accuracy. Lo que cambia al variar d es el espacio en que se miden las distancias, y con él cuál es el vecino más cercano. Esto deja un compromiso: reducir la dimensión acelera mucho el k-d tree, pero empeora la clasificación. En este conjunto, $d = 8$ parece un buen punto intermedio, con una accuracy de 0,93 y una búsqueda unas 4,5 veces más rápida.

(e) ¿Por qué el análisis asintótico y la medición experimental se complementan? El análisis asintótico describe cómo crece el costo con n y da garantías para cualquier entrada: la construcción es $\Theta\left(n \log^2 n\right)$ y una consulta exacta puede costar $\Theta(n)$ en el peor caso. Pero oculta las constantes y no dice cuánto se poda con unos datos concretos. La medición muestra el costo real con estos datos, este n y este computador, incluido el costo extra de la recursión, y permite ver que el caso típico está muy lejos del peor caso cuando d es pequeño. A su vez, la medición sola no permite generalizar a otros tamaños o conjuntos de datos, y sus tiempos dependen del hardware. Por eso ninguna de las dos reemplaza a la otra.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En este trabajo usamos herramientas de inteligencia artificial generativa con dos fines. El primero fue revisar las demostraciones, para detectar pasos incompletos o errores en los cálculos y en las justificaciones. El segundo fue crear el informe en LaTeX, es decir, dar formato al documento, a las tablas, a las ecuaciones y a los diagramas.

Los planteamientos, los resultados y las conclusiones fueron realizados y revisados por los integrantes del grupo, que asumen la responsabilidad por el contenido del informe.