

Name: Pavan A. Padole

Roll no: 200240520063

***** **ASSIGNMENT-01** *****

Creating sample tables and inserting values

1. mysql> create database cdac;
2. mysql> show databases;
3. mysql> use cdac;

I-SALESPEOPLE

-
1. mysql> create table SALESPEOPLE(Snum int(4),Sname varchar(10),City varchar(10),Comm float(3,2));
 2. mysql> Desc SALESPEOPLE;
 3. mysql> insert into salespeople values(1001,'Peel','London',.12),(1002,'serres','San Jose',.13),(1004,'Motika','Londone',.11),(1007,'Rifkin','Barcelona',.15),(1003,'Axelrod','New York',.10);
 4. mysql> select * from SALESPEOPLE;
-

II-CUSTOMERS:-

-
1. mysql> create table CUSTOMERS(Cnum int(4),Cname varchar(10),city varchar(10),Rating int(4),Snum int(4));
 2. mysql> Desc Customers;
 3. mysql> insert into customers values(2001,'Hoffman','London',100,1001),(2002,'Giovanni','Rome',200,1003),(2003,'Liu','San Jose',200,1002),(2004,'Grass','Berlin',300,1002),(2006,'Clemens','London',100,1001),(2008,'Cisneros','San Jose',300,1007),(2007,'Pereira','Rome',100,1004);

Query OK, 7 rows affected (0.12 sec)

Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0

4. mysql> select * from Customers;
-

III-ORDERS:-

=====

1. mysql> create table orders(Onum int(4),Amt float(7,2),Odate date,Cnum int(4),Snum int(4));

Query OK, 0 rows affected (0.43 sec)

2. mysql> desc orders;

3. mysql> insert into orders values(3001,18.69,'1990-10-3',2008,1007),(3003,767.19,'1990-10-03',2001,1001),(3002,1900.10,'1990-10-03',2007,1004),(3005,5160.45,'1990-10-03',2003,1002),(3006,1098.16,'1990-10-03',2008,1007),(3009,1713.23,'1990-10-04',2002,1003),(3007,75.75,'1990-10-04',2004,1002),(3008,4723.00,'1990-10-05',2006,1001),(3010,1309.95,'1990-10-06',2004,1002),(3011,9891.88,'1990-10-06',2006,1001);

Query OK, 9 rows affected (0.22 sec)

Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0

4. mysql> select * from ORDERS;

=====