

Ґрунтовка глибокого проникнення C-10 ProfiLine

Готовий до застосування, водорозчинний, зміцнює, акриловий ґрунтувальний склад глибокого проникнення. Надійно зміцнює поверхню, готуючи її до фарбувальних та інших декоративних робіт.



Проникає
в поверхню
до 5 мм



Ефективно
зміцнення
з основою



Знижує
витрату
фарби
до 30%



ЗАСТОСУВАННЯ	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Всі види мінеральних основ: цементні, цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Акрилова дисперсія
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">Глибоко проникає та зміцнює основу покриттяВирівнює водопоглинання поверхніЗабезпечує антисептичний захистЗбільшує адгезію будівельних матеріалів з основамиЗнижує витрату фарб, збільшує термін служби комплексного лакофарбового покриття
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендується для глибокого проникнення та зміцнення слабких і рихлих мінеральних поверхонь (цегла, бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки та інші пористі матеріали)
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед фарбуванням основа повинна бути очищеною від масляних, бітумних та інших забруднень, крейдяних, вапняних побілок та інших речовин. Існуючі висоли, неміцні та забруднені місця зачистити металевою щіткою (шпателем), машинним способом і знепилити, не допускаючи вологої обробки поверхні
ВИТРАТА	Витрата ґрунту на одношарове покриття 80 - 200 г/м ² в залежності від типу поверхні та способу нанесення
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик
СКЛАД	Акрилова дисперсія з додаванням допоміжних речовин
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">5,0 л10,0 л
УПАКОВКА	Поштучно

