

# ЕМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВА ПФ-115С СТАНДАРТ

Завдяки своїм ефективним захисним властивостям емаль ПФ-115 має високу стійкість до різних атмосферних явищ (дощу, снігу) та значних перепадів температури, відмінно переносить чистку побутовими миючими засобами.



Швидковисихаюча



Світлостійка



Легко  
наноситься,  
зручна в роботі



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Метал, дерево, бетон
<b>ОСНОВА</b>	На основі органічного розчинника
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Алкідна смола
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Яскрава і насичена кольорова гамма</li><li>• Відмінний блиск покриття</li><li>• Підвищена покриваність</li><li>• Висока міцність</li><li>• Довговічність покриття</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Емаль застосовується для фарбування невідповідних металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь, що піддаються атмосферному впливу, а також експлуатованих всередині приміщень. Не рекомендована для оцинкованих поверхонь, кольорових і нержавіючих металів.
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності додати уайт-спірит. Пофарбовані поверхні повинні бути чисті та сухі. Раніше пофарбовані поверхні очистити від бруду та зайвого нашарування.
<b>РОЗЧИННИК</b>	Розчинник, сольвент
<b>ЧАС ВИСИХАННЯ ОДНОГО ШАРУ</b>	Час висихання кожного шару емалі при температурі $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ не більше 24 години
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата емалі на одношарове покриття в залежності від кольору і типу поверхні від 100 до 180 г/м <sup>2</sup>
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Розпилення, занурення, пензлик, струменевий облив
<b>СКЛАД</b>	Алкідний лак, пігменти, сикативи, розчинник
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,35 кг</li><li>• 0,9 кг</li><li>• 2,8 кг</li><li>• 50,0 кг</li></ul>

---

**УПАКОВКА**

- 0,35 кг по 12 од.
- 0,9 кг по 12 од.
- 2,8кг по 6 од.