

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ДЛЯ ПІДЛОГИ ПФ-266С

Емаль ПФ -115 забезпечує чудову якість лакофарбових покриттів, при цьому зберігається найважливіший критерій постійного попиту — доступна ціна!



Удароміцна



Зносостійка



Стійка до
МИТТЯ



ЗАСТОСУВАННЯ	Для внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Дерево
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Алкідний лак
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">Витримує високе експлуатаційне навантаженняЗберігає стійкий блискЗносостійка і довговічна
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендована для фарбування фарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог по попередньо підготовленій поверхні
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити уайт-спіритом. При фарбуванні раніше пофарбованих підлог необхідно видалити бруд, пил, відшаровану стару плівку, зашкурити. Непофарбовані підлоги необхідно зачистити наждачною шкуркою, видалити пил і нанести 2 шари емалі
РОЗЧИННИК	Уайт-спірит
ЧАС ВИСИХАННЯ ОДНОГО ШАРУ	Час висихання кожного шару 24 години, при температурі $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$
ВИТРАТА	Витрата емалі на одношарове покриття 110 г/м ² в залежності від кольору і типу поверхні
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, пульверизатор
СКЛАД	Суспензія пігментів в алкідному лаці з додаванням сикативу і розчинника
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">0,9 кг2,8 кг50,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">0,9 кг по 12 од.2,8 кг по 6 од.