

Ґрунт глибокого проникнення С-10 концентрат 1:4

Концентрована ґрунівка глибокого проникнення С - 10 концентрат 1: 4 зміцнює основу покриття і збільшує адгезію будівельних матеріалів з основами.



Зміцнює
основу
покриття



Відмінна
адгезія
з основою



Економічна у
використанні



ЗАСТОСУВАННЯ

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ТИП ПОВЕРХНІ

Всі види мінеральних основ: цементні, цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування

ЗВ'ЯЗУЮЧЕ

Акрилова дисперсія

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає і зміцнює основу покриття
- Збільшує адгезію будівельних матеріалів з основами
- Знижує витрату фарб, збільшує термін служби комплексного лакофарбового покриття

ПРИЗНАЧЕННЯ

Рекомендується для поліпшення адгезії і вирівнювання всмоктуючої здатності різних поверхонь (крім металевих) перед проведенням оздоблювальних і фарбувальних робіт, наклеюванням шпалер, кахлю, паркету, підлогових покриттів всередині і зовні приміщень

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед фарбуванням очистити від неміцних покриттів, пилу, масляних, жирових і інших забруднень

РОЗЧИННИК

Для поверхонь зі слабкою або середньою вологовбиранням необхідно розбавлення водою в пропорції 1: 1. Для сильно всмоктуючих поверхонь розбавлення не рекомендується

ЧАС ВИСИХАННЯ

1 година при температурі (20±2)°C

ВИТРАТА

Витрата ґрунта на одношарове покриття 100-200г/м² в залежності від кольору і типу поверхні

НАНЕСЕННЯ

Пензлик, валик

СКЛАД

Акрилова дисперсія з додаванням допоміжних речовин

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці з дати виготовлення

ФАСУВАННЯ

- 1,0 л
- 5,0 л

УПАКОВКА

- 1,0 л по 15 од.

-
- 5,0 л - поштучно