

СЕРТИФІКАТ № 1080017

Фарба МА-15

Колір синій		Виробник	тдв "длфз "Спектр"
Партія 80		Кількість	
Дата виготовлення	<u>Березень 2017 р.</u>	Фасовка	2.5 кг

No	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-006-2004	Фактично
1.	Колір плівки фарби	Контрольний зразок кольору, затверджений в установленому порядку	Відпов.
2.	Масова частка літкої речовини, %, не більше	12	11,9
3.	Масова частка плівкотвірної речовини, %, не менше	26	37,3
4.	Покривна здатність невисушеної плівки, г/м2	80-190	140
5.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше		Відпов.
6.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	80	60
7.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше	0,05	0,05
8.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °C, с	65-140	132
9.	Умовна світлостійкість плівки, год, не менше	2	Відпов.
10.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-13422783-006-2004

Нач. лабораторії	Blog
Лаборант	Leogh

