

СЕРТИФІКАТ № 1001017

Фарба для розмічання доріг

Колір білий	Виробник	тдв "длф3 "Спектр"
Партія 1	Кількість	
Дата виготовлення Вересень 2017 р.	Фасовка	30 кг

No	Найменування показників	За ТУ У 20.3-13422783-009:2014	Фактично
1.	Адгезія плівки, бали, не більше	2	1
2.	Густина, г/см3	1,4-1,7	1,63
3.	Еластичність плівки, бали, не більше	20	15
4.		Плівка повинна бути однорідною, гладкою, матовою, без зморшок і віспин	Відпов.
5.	Колір плівки	Білий	Відпов.
6.	Масова доля нелетких речовин, %, не менше	70	77,2
7.	Показник індексу зношування Табера, не більше	270	Відпов.
8.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу 3 %-го розчину хлорида натрію год,не менше	48	Відпов.
9.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	48	Відпов.
10.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	90	35
11.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше	0,3	0,3
12.	Укривність висушеної плівки, г/м2, не більше	120	115
13.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с	60-250	141
14.	Час висихання до ступеню 3 при температурі (20±2) °С та відносній вологості (65±5) %, хв., не більше	15	15

Відповідає вимогам ТУ У 20.3-13422783-009:2014

Нач. лабораторії	AV-	
Лаборант		

* ORATOBON # WHITTON OR SHARE HOUSE TO BE TO BE

м.п.