

ЕМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВА ПФ-115

Емаль ПФ -115 забезпечує чудову якість лакофарбових покриттів, при цьому зберігається найважливіший критерій постійного попиту — доступна ціна!



Швидковисихаюча



Легко наноситься,
зручна в роботі



ЗАСТОСУВАННЯ	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Метал, дерево, бетон
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Алкідна смола
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Яскрава та насичена гамма кольорів• Відмінний блиск покриття• Підвищена покриваність• Висока міцність• Довговічність покриття
ПРИЗНАЧЕННЯ	Емаль застосовується для фарбування невідповідних металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь, що піддаються атмосферному впливу, а також експлуатованих всередині приміщень. Не рекомендована для оцинкованих поверхонь, кольорових і нержавіючих металів. Утворює високоглянцеve декоративне світлостійке покриття. Використовується як самостійне покриття або в поєднанні з різними видами ґрунтовки (наприклад ґрунтовка ГФ-021 «Спектр»).
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати, при необхідності додати уайт-спірит. Пофарбовані поверхні повинні бути чисті та сухі. Раніше пофарбовані поверхні очистити від бруду та зайвого нашарування, зашліфувати.
РОЗЧИННИК	Розчинник, уайт-спірит
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання кожного шару емалі при температурі $(20 \pm 2)^\circ \text{C}$ не більше 24 години.
ВИТРАТА	Витрата емалі на одношарове покриття в залежності від кольору і типу поверхні від 100 до 180 г/м ²
НАНЕСЕННЯ	Розпилення, занурення, пензлик, струменевий облив. Перед застосуванням емаль розбавляється до робочої в'язкості сольвентом, уайт-спіритом скипидаром або їх сумішшю в співвідношенні 1: 1
СКЛАД	Алкідний лак, пігменти, сикативи, розчинник
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН	24 місяці з дати виготовлення
ЗБЕРІГАННЯ	

ФАСУВАННЯ	• 0,9 кг
	• 2,8 кг
	• 50,0 кг
УПАКОВКА	• 0,9 кг по 12 од.
	• 2,8 кг по 6 од.