

## ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА LUX LINE C-22 ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА

Інтер'єрна фарба Lux Line C - 22 утворює особливо міцне покриття, яке відрізняється особливою стійкістю до багаторазового миття.



Стійка до миття



Екологічна



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для внутрішніх робіт
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Всі види мінеральних основ: цементні, цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Акрилова дисперсія
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стійка до миття (2000 циклів)</li><li>• Має високу адгезію</li><li>• Створює зносостійке і довговічне покриття</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Рекомендована для фарбування поверхонь всередині приміщень, виконаних з мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових, дерев'яних і деревних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Перед фарбуванням поверхню очистити від неміцних покриттів, пилу і жиру. Обробити акриловою ґрунтовкою «Спектр С-10» або «Спектр С-10 Profi Line»
<b>РОЗЧИННИК</b>	Вода
<b>ЧАС ВИСИХАННЯ</b>	1 година при температурі +20°C при вологості повітря 55%
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата фарби на одношарове покриття 150-200г/м <sup>2</sup> (5-7м <sup>2</sup> /л) в залежності від кольору і типу поверхні
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Пензлик, валик, пульверизатор
<b>СКЛАД</b>	Суспензія пігментів і наповнювачів в акриловій дисперсії з додаванням допоміжних речовин
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,4 кг</li><li>• 4,2 кг</li><li>• 7,0 кг</li><li>• 14,0 кг</li></ul>
<b>УПАКОВКА</b>	1,4 кг по 6 од. інша фасовка поштучно

---

**КОЛІР**

Білий. Можлива колеровка вручну з допомогою колорантів «Colormix», або на колеровачних машинах.