

ФАРБА АКРИЛОВА ДЛЯ ФАСАДІВ C-23 PROFİ LINE

Фарба для фасадів утворює міцне, довговічне матове покриття. Стійка до агресивних дій довкілля. Завдяки багатоступеневій системі контролю сировини, виробництво забезпечує постійну належну якість продукції за доступною ціною.



Дозволяє
стінам
«дихати»



Атмосферо
стійка



Екологічна



ЗАСТОСУВАННЯ	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Всі види мінеральних основ: штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблоки, а також гіпсові та дерев'яні основи
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Акрилова дисперсія
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Утворює матове покриття• Атмосферостійка, дозволяє стінам «дихати»• Довговічна• Тиксотропна, легко наноситься
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендується для фарбування фасадів житлових, громадських, адміністративних, торговельних, складських будівель і промислових підприємств.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед фарбуванням очистити від пилу, масляних, жирових та інших забруднень. Дефекти поверхні заштукатурити або зашпаклювати. Для поліпшення адгезії поверхню обробити акриловою ґрунтовкою. «Спектр С-10» або «Спектр С-10 Profi Line»
РОЗЧИННИК	Вода
ЧАС ВИСИХАННЯ	1 година при температурі (20 ± 2) °C
ВИТРАТА	Витрата фарби на одношарове покриття до 8 м ² /л в залежності від типу поверхні та способу нанесення
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, пульверизатор
СКЛАД	Суспензія пігментів і наповнювачів в акрилової дисперсії з додаванням допоміжних речовин
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг• 4,2 кг• 7,0 кг• 14,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг по 6 од.• інша фасовка поштучно
КОЛІР	Білий. Можлива колеровка вручну з допомогою колорантів «Colormix», або на колеровочних машинах.