

Емаль антикорозійна 3 в 1 Преміум

Антикорозійна емаль має показники, котрі об'єднали властивості перетворювача іржі, антикорозійної ґрунтівки та властивості декоративного засобу



Не містить свинець



Удароміцне покриття



Зносостійка



Прямо на іржу



ЗАСТОСУВАННЯ

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ТИП ПОВЕРХНІ

Для метала, дерева, бетона

ЗВ'ЯЗУЮЧЕ

Алкідний лак

ВЛАСТИВОСТІ

- Суперудароміцна
- Атмосферостійка
- Висока міцність
- Довговічність покриття
- Надійний захист від іржі

РОЗЧИННИК

Уайт-спірит, нефрас, скипидар або суміш розчинників 1: 1

ЧАС ВИСИХАННЯ ОДНОГО ШАРУ

4 години при температурі (20±2) °C

ВИТРАТА

Витрата емалі на одношарове покриття в залежності від кольору та типу поверхні 100-180 г/м²

НАНЕСЕННЯ

Пензлик, валик, пульверизатор

СКЛАД

Алкідний лак, пігменти, сикативи, розчинник

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці з дати виготовлення, при температурі від -40 °C до +40 °C

ФАСУВАННЯ

- 0,8 кг
- 2,5 кг
- 40 кг (спецзамовлення)

УПАКОВКА

- 0,8 кг по 8 од.
- 2,5 кг - по 2 од.