

ЕМАЛЬ ПФ – 115С ЛЮКС

Завдяки використанню імпортованих добавок і наповнювачів, емаль відрізняється високими захисними і декоративними властивостями. Плівка емалі стійка до зміни температур від -50°C до +60°C



Підвищена
покриваність



Світлостійка



Високий
блиск



Легко
наноситься,
зручна в
роботі



ЗАСТОСУВАННЯ	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Для металу, дерева, бетону
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Алкідний лак
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Яскрава і насичена колірна гамма• Відмінний блиск покриття• Підвищена покриваність• Висока міцність• Висока міцність• Довговічність покриття
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендована для фарбування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь, що піддаються атмосферному впливу, а також експлуатованих усередині приміщень. Не рекомендована для оцинкованих поверхонь, кольорових і нержавіючих металів. Утворює високоглянсове декоративне світлостійке покриття. Використовується як самостійне покриття або в поєднанні з різними видами ґрунтовки (наприклад ґрунтовка ГФ - 021 «Спектр»).
РОЗЧИННИК	Уайт-спірит, нефрас, скипидар або суміш розчинників 1: 1
ЧАС ВИСИХАННЯ ОДНОГО ШАРУ	24 години при температурі (20±2) °C
ВИТРАТА	Витрата емалі на одношарове покриття в залежності від кольору і типу поверхні від 100 до 180 г/м ²
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, пульверизатор
СКЛАД	Алкідний лак, пігменти, сикативи, розчинник, наповнювачі
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН	24 місяці з дати виготовлення, при температурі від -40 °C до +40 °C
ЗБЕРІГАННЯ	
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• 0,9кг

-
- 2,8кг
 - 50 (спецзамовлення)
-

УПАКОВКА

- 0,9 кг по 8 од.
- 2,8 кг - по 2 од.