

АНТИКОРОЗІЙНА ШВИДКОСОХНУЧА ҐРУНТОВКА

Антикорозійна швидкосохнуча ґрунтовка являє собою сучасний ґрунтовний склад, який за лічені хвилини утворює міцну основу, надійно захищену від корозії та атмосферного впливу на поверхню. Завдяки якісним компонентам і швидкому часу висихання, ідеальна для ґрунтування металевих поверхонь автотранспортних засобів



Легко
шліфується



Захист від
корозії



Швидко
сохнуча



ЗАСТОСУВАННЯ ТИП ПОВЕРХНІ ЗВ'ЯЗУЮЧЕ

Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Метал, дерево, бетон
Алкідний лак модифікований

ВЛАСТИВОСТІ

- Швидкосохнуча
- Атмосферостійка
- Антикорозійна
- Легко наноситься

ПРИЗНАЧЕННЯ

Рекомендована для захисного ґрунтування металоконструкцій, металевих частин транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, рухомого складу на міському та залізничному транспорті, гаражів та ін.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед ґрунтуванням поверхню необхідно обробити шліфувальною штукатуркою і знежирити розчинником, поверхня перед нанесенням ґрунтовки повинна бути сухою і чистою.

РОЗЧИННИК ЧАС ВИСИХАННЯ

Сольвент, ксилол

Час висихання кожного шару 30 хвилин

ВИТРАТА

Витрата емалі на одношарове покриття 60-100 г/м² в залежності від типу поверхні та способу нанесення

НАНЕСЕННЯ

Пензлик, занурення, струменевий облив, пневматичне і безповітряне розпорошення, розпорошення в електричне поле

СКЛАД

На основі модифікованої алкідної смоли, пігментів, антикорозійних і функціональних добавок

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці з дати виготовлення

ФАСУВАННЯ

- 0,75 кг
- 2,5 кг
- 50,0 кг (спецзамовлення)

УПАКОВКА

- 0,75 кг по 8 од.
- 2,5 кг по 2 од.