

# Ґрунт глибокого проникнення С-10



Захищає від появи грибків



Знижує витрату оздоблювальних матеріалів



Високий ступінь паропроникності



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Всі види мінеральних основ: цементні, цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Акрилова дисперсія <ul style="list-style-type: none"><li>Зчіплює оздоблювальний матеріал і поверхню</li></ul>
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Знижує витрату фінішного покриття</li><li>Високий ступінь водостійкості і паропроникності</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Рекомендується для пористих поверхонь бетону, штукатурки, цегляної кладки
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Перед фарбуванням очистити робочу поверхню від неміцних покриттів, пилу, крейдових і вапняних побілок, масляних, жирових та інших забруднень. Неміцні і забруднені місця зачистити машинним способом, шпателем або металевою щіткою і знепилити (шпателем), машинним способом, не допускаючи вологої обробки поверхні
<b>РОЗЧИННИК</b>	Розбавлення не рекомендується
<b>ЧАС ВИСИХАННЯ</b>	1 година при температурі (20±2)°C
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата ґрунту на одношарове покриття 40-100г/м <sup>2</sup> в залежності від кольору і типу поверхні
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Пензлик, валик
<b>СКЛАД</b>	Акрилова дисперсія з додаванням допоміжних речовин
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1,0 л</li><li>5,0 л</li><li>10,0 л</li></ul>
<b>УПАКОВКА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1,0 л по 15 од.</li><li>5,0л і 10,0 л - поштучно</li></ul>