

## СЕРТИФІКАТ № 1329017

## Емаль ПФ-266С Стандарт

		,
KOTIN	жовто-коричневий	ī
KOJIID	WORLO-KODNAUCRIN	L

Виробник ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"

Партія 329

Кількість 0 шт.

Дата виготовлення Вересень 2017 р.

Фасовка 2.8 кг

№	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-002-2002	Фактично
1.	Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше	40	54
2.	Зовнішній вигляд плівки	Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень	Відпов.
3.	Колір плівки	Колір повинен знаходитись в межах відхилень, що допускаються, встановлених контрольними зразками кольору	Відпов.
4.	Масова частка нелетких речовин, %	60-77	73.7
5.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше	110	101
6.	Стійкість плівки до статичного впливу миючої речовини при температурі (40±2) °С, хв., не менше	10	Відпов.
7.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	50	40
8.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип A, умовні одиниці, не менше:	0,06	0,07
9.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с, не менше	70	130
10.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-13422783-002-2002

Нач. лабораторії	2601

Лаборант

